



Kategorie: Palubní - IP - Kamera

Číslo položky: GD-CI-AC2615M

EAN kód: 4260573060023

## ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

## Essential Line

Mnoho malých a středních systémů lze provozovat bez zvláštních požadavků. V případě incidentu může být záznam videosekvencí dostačující k rekonstrukci událostí na základě zaznamenaných snímků. GRUNDIG Security nabízí širokou škálu standardních aplikací pro splnění těchto požadavků. Patří mezi ně kamery, které poskytují snímky ve vysokém rozlišení bez ohledu na světelné podmínky, a rekordéry, které dokážou ukládat videosekvence na týdny nebo měsíce. Vzhledem k tomu, že se tato praxe z důvodu ochrany soukromí používá jen zřídka, je produktová řada „Essential“ ideální pro splnění základních potřeb s vysokou kvalitou obrazu.

## Funkce

- 2 megapixelová IP kamera s Full HD rozlišením a streamem 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- Zabudovaný mikrofón
- Duální video výstup: IP a analogový kompozitní
- Funkce maskování zóny soukromí
- Slot pro paměťovou kartu Micro SD / SDHC pro záznam alarmového obrazu

## Technické specifikace GD-CI-AC2615M

## Kamera

Snímací čip:	1/2.8" PS CMOS
Rozlišení videa:	1920 x 1080
Citlivost barevně:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0,001 Lux @ F1.6 (AGC zapnuto)

## Objektiv

Objektiv :	4.3 mm
Iris F-číslo:	F2.4

## Video

WDR:	120 dB
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR, Defog
Nastavení obrazu:	Sytost, jas, kontrast a ostrost nastavitelná prostřednictvím klientského softwaru nebo webového prohlížeče
Soukromé zóny:	4 zóny, obdélník

## Audio

Audio komprese:	G.711 u/a, AAC
-----------------	----------------

## Snímková frekvence

1. Stream:	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
2. Stream:	50 Hz: 25 fps (720 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 288 × 352, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (720 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 288 × 352, 320 × 240)

## Sít

Video komprese:	H.264, H.265, MJPEG
Komprese H.264:	Základní profil / Hlavní profil / Vysoký profil
Datový tok:	32Kbps ~ 8Mbps
SD karta:	Vestavěný slot Micro SD, SDHC, SDXC od 32 do 256 GB
Síťové protokoly:	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, QoS, UDP

## Rozhraní pro připojení

Video výstupy:	1x CVBS (1Vpp) , BNC
Audio vstupy:	Vestavěný mikrofon
Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

## Inteligentní funkce

Detekce pohybu:	Zapnuto, Vypnuto, Nastavení oblasti, Citlivost
Křížení čar:	Protínat předdefinovanou virtuální čáru

## Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), PSIA, ISAPI

## Prostředí instalace

Provozní teplota:	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující

## Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Spotřeba energie:	Max. 2,5 W

## Mechanické údaje

Rozměry:	30 x 30 x 29.5 mm
Hmotnost:	84 g (0.19 lb)

## Príslušenství



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB

## Rozměry

