



Kategoria: Board - IP - Kamera

Numer artykułu: GD-CI-AC2615M

EAN CODE: 4260573060023

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Essential Line

Wiele małych i średnich systemów można obsługiwać bez żadnych specjalnych wymagań. W razie zdarzenia nagranie sekwencji wideo może wystarczyć do odtworzenia zdarzenia na podstawie zarejestrowanych obrazów. GRUNDIG Security oferuje szeroką gamę standardowych aplikacji spełniających te wymagania. Należą do nich kamery, które dostarczają obraz o wysokiej rozdzielczości niezależnie od warunków oświetleniowych, oraz rejestratory, które mogą przechowywać sekwencje wideo przez tygodnie lub miesiące. Ponieważ praktyka ta jest rzadko stosowana ze względu na ochronę prywatności, linia produktów „Essential” jest idealna do zaspokajania podstawowych potrzeb przy wysokiej jakości obrazu.

Cechy

- 2 Megapikselowa Kopułkowa Kamera Full HD (1920 x 1080)
- Funkcja maskowania strefy prywatności
- Wbudowany mikrofon
- Gniazdo karty pamięci Micro SD/SDHC do nagrywania alarmu
- Podwójne wyjście wideo: IP i analogowe kompozytowe

Dane techniczne GD-CI-AC2615M

Cámara

Przetwornik obrazu:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Rozdzielczość obrazu wideo:	1920 x 1080
Czułość w kolorze:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON)

Ópticas

Obiektyw:	4.3 mm
Wartość F:	F2.4

Vídeo

WDR:	120 dB
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR, Defog
Ustawienia obrazu:	Nasycenie, jasność, ostrość i regulacja kontrastu za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Strefy prywatności:	4 strefy, prostokąt

Audio

Kompresja audio:	G.711 u/a, AAC
------------------	----------------

Velocidad de fotogramas

1. Strumień:	50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
2. Strumień:	50 Hz: 25 kl./s (720 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 288 × 352, 320 × 240) 60 Hz: 30 kl./s (720 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 288 × 352, 320 × 240)

Red

Kompresja wideo:	H.264, H.265, MJPEG
Profil H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Przepływność:	32Kbps ~ 8Mbps
Karta SD:	Wbudowane gniazdo Micro SD, SDHC, SDXC od 32 do 256 GB
Protokół sieciowy:	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, QoS, UDP

Conexiones

Wyjścia wideo:	1 CVBS, 1Vpp, BNC
Wejścia audio:	Built in Microphone
Interfejs sieciowy:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

Funciones inteligentes

Wykrywanie ruchu:	Wł., Wył., Ustawienie obszaru, Czułość
Skrzyżowanie linii:	Przejście zdefiniowanej wirtualnej linii

Aprobaciones

Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI

Ambiental

Temperatura pracy:	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

Eléctrico

Źródło napięcia:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy:	Max. 2,5 W

Mecánico

Wymiary: 30 x 30 x 29.5 mm (1.18 x 1.18 x 1.18 inch)

Waga: 84 g (0.19 lb)

Wymiary

