



Tipo: Direção - IP - Câmara

Código do artigo: GD-CI-AC2615M

CÓDIGO EAN:

### ESSENTIAL

Nossa linha de produtos ESSENTIAL foi projetada para oferecer desempenho de alta qualidade, com recursos básicos e funções impressionantes, tornando-a perfeita para aplicações menores.

## Linha Essential

Muitos sistemas de pequeno a médio porte são capazes de operar sem quaisquer requisitos específicos. Simplesmente armazenar sequências de vídeo é muitas vezes suficiente em caso de incidente, permitindo que o curso dos eventos seja determinado através de filmagens gravadas. A GRUNDIG Security oferece uma gama abrangente de aplicações padrão para atender a essas necessidades, incluindo câmeras que capturam imagens de alta resolução, independentemente das condições de iluminação, e gravadores capazes de armazenar sequências de vídeo por semanas ou meses, embora preocupações com a privacidade possam impedir essa prática. A linha de produtos "Essential" oferece alta qualidade de imagem, tornando-a ideal para atender aos requisitos básicos.

## Características

- Câmara IP de 2 Megapixels com transmissão de vídeo em tempo real Full HD 1080P
- Microfone incorporado
- Saída de vídeo dupla: IP e analógico composto
- Função de mascaramento da zona de privacidade
- Ranhura para cartão de memória Micro SD/SDHC para gravação de imagens de alarme

## Especificações GD-CI-AC2615M

## Câmara

Sensor de imagem:	CMOS de varrimento progressivo de 1/2,8"
Resolução de vídeo:	1920 x 1080
Sensibilidade Cor:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidade P/B:	0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON)

## Lente

Distância focal da lente:	4,3 mm
Número F da íris:	F2.4

## Vídeo

Ampla gama dinâmica:	120 dB
Melhoria da imagem:	BLC, 3D DNR, Desembaciamento
Definições de imagem:	Saturação, luminosidade, contraste e nitidez ajustáveis através do software cliente ou do navegador Web
Zonas de privacidade:	4 zonas, retângulo

## Áudio

Compressão de áudio:	G.711 u/a, AAC
----------------------	----------------

## Taxa de quadros

Fluxo principal:	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub-Fluxo:	50 Hz: 25 fps (720 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 288 × 352, 320 × 240)60 Hz: 30 fps (720 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 288 × 352, 320 × 240)

## Rede

Compressão de vídeo:	H.264, H.265, MJPEG
Perfil de código H.264:	Perfil de base / Perfil principal / Perfil elevado
Taxa de bits:	32Kbps ~ 8Mbps, ajustável
Memória SD:	Ranhura Micro SD, SDHC, SDXC incorporada de 32 a 256 GB
Protocolo de rede:	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, QoS, UDP

## Interface de E/S

Saídas de vídeo:	1x CVBS (1 Vcc) BNC
Entradas de áudio:	Microfone incorporado
Interface de rede:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

## Funções Inteligentes

Deteção de movimento:	Ligado, Desligado, Definição de área, Sensibilidade
Cruzamento de linhas:	Atravessar uma linha virtual predefinida

## Aprovações

Regulamento:	Conformidade com CE, EAC, FCC, RoHS
Padrão:	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), SDK/API

## Ambiental

Temperatura de funcionamento:	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
Humidade:	Menos de 95%, sem condensação

## Elétrico

Tensão de alimentação: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)

Consumo de energia: Máx. 2.5 W

## Mecânico

Dimensões: 30 x 30 x 29,5 mm (1,18 x 1,18 x 1,18 polegadas)

Peso: 84 g (0.19 lb)

## Acessórios



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB

## Dimensões

