



Категория: Бортовая - IP - Камера

Код товара: GD-CI-AC2615M

Код EAN:: 4260573060023

ESSENTIAL

Линия продуктов ESSENTIAL предлагает высокую производительность и основные функции, идеально подходящие для небольших приложений.

Essential Line

Многие системы малого и среднего размера могут эксплуатироваться без каких-либо особых требований. В случае происшествия запись видеопоследовательности может быть достаточно, чтобы восстановить события на основе записанных изображений. GRUNDIG Security предлагает широкий спектр стандартных приложений, отвечающих этим требованиям. К ним относятся камеры, которые обеспечивают изображение высокого разрешения независимо от условий освещения, и записывающие устройства, которые могут хранить видеопоследовательности в течение недель или месяцев. Поскольку эта практика используется редко из соображений конфиденциальности, линейка продуктов Essential идеально подходит для удовлетворения основных потребностей с высоким качеством изображения.

Функции

- 2-х Мегапиксельная IP камера с разрешением Full HD 1080P (живое видео)
- Встроенный микрофон
- Два видео выхода: IP и аналоговый композитный
- Маскирование конфиденциальных зон
- Разъём под Micro SD/SDHC карту памяти для записи видео тревог

Спецификация GD-CI-AC2615M

Камера

Сенсор:	1/2.8" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	1920 × 1080
Чувствительность на приёмном элементе:	0,01 Люкс / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0,001 Люкс @0,005 Люкс / F1.6 (AGC вкл.)

Объективы

Фокусное расстояние:	4,3 мм
Светосила объектива:	F2.4

Видео

WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR, устранение дымки
Настройка изображения:	Насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Приватные зоны:	4 зоны, прямоугольник

Аудио

Аудиокомпрессия:	G.711 u/a, AAC
------------------	----------------

Частота кадров

1. Стрим:	50 Гц: 1080р, 1280 × 960, 720р / 25 кадров в секунду 60 Гц: 1080р, 1280 × 960, 720р / 30 кадров в секунду
2. Стрим:	50 Гц: 720 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 288 × 352, 320 × 240 / 25 кадров в секунду 60 Гц: 720 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 288 × 352, 320 × 240 / 30 кадров в секунду

Сеть

Видеокомпрессия:	H.264, H.265, MJPEG
Профили H.264:	Baseline Profile, main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 8 Мбит/с
Хранилище:	Встроенный слот micro SD, SDHC, SDXC от 32 до 256 ГБ
Сетевые протоколы:	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, QoS, UDP

Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы:	1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик)
Аудиовыходы:	Built in microphone
Сетевые интерфейсы:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

Интеллектуальные функции

Детекция движения:	Вкл., Выкл., Настройка зоны, Чувствительность
Лересечения линии:	Пересечение заданной виртуальной линии

Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	-20 °C — 60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

Питание

Источник питания: 12 В DC / PoE (802.3af)

Мощность: До 2,5 Вт

Механические характеристики

Габаритные размеры: 30 x 30 x 29.5 мм

Масса: 84 г

Аксессуары

GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB

Wymiary