



Kategoriler: Board - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-AC2615M

EAN CODE: 4260573060023

ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

Essential Line

Birçok küçük ve orta ölçekli sistem herhangi bir özel gereksinim olmaksızın çalıştırılabilir. Bir olay durumunda, video dizilerinin kaydedilmesi, kaydedilen görüntülere dayanarak olayların yeniden yapılandırılması için yeterli olabilir. GRUNDIG Security, bu gereksinimleri karşılamak için geniş bir standart uygulama yelpazesi sunar. Bunlar, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak yüksek çözünürlüklü görüntüler sunan kameraları ve video dizilerini haftalarca veya aylarca saklayabilen kayıt cihazlarını içerir. Bu uygulama gizlilik endişeleri nedeniyle nadiren kullanıldığından, "Essential" ürün grubu, yüksek görüntü kalitesiyle temel ihtiyaçların karşılanması için idealdir.

Özellikler

- Full HD 1080P gerçek zamanlı video akışı 2 Megapiksel IP Kamera
- Dahili mikrofon
- Çift video çıkışı : IP ve analog kompozit
- Gizlilik Bölgesi Maskeleyme İşlevi
- Alarm resim kaydı için mikro SD/SDHC bellek kartı yuvası

Teknik veriler GD-CI-AC2615M

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	1920 x 1080
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON)

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	4.3 mm
F-degeri (Işık hassasiyeti):	F2.4

Video

Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, Sis giderici
Görüntü ayarları:	Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Maskeme bölgeleri:	4 bölge, dikdörtgen

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711 u/a, AAC
-----------------	----------------

Çerçeve Oranı

1. Akış:	50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
2. Akış:	50 Hz: 25 fps (720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 288 x 352, 320 x 240) 60 Hz: 30 fps (720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 288 x 352, 320 x 240)

Ağ

Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.265, MJPEG
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps
SD Hafıza:	Dahili Micro SD, SDHC, SDXC yuvası 32'den 256 GB'a kadar
Ağ Protokolü:	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, QoS, UDP

Bağlantıları

Video Çıkışları:	1 CVBS (1Vpp), BNC
Ses Girişleri:	Dahili mikrofon
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

Akıllı İşlevler

Hareket Algılama:	Açık, Kapalı, Alan Ayarı, Hassasiyet
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme

Onaylar

Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 2,5 W

Mekanik

Ölçütleri:	30 x 30 x 29.5 mm (1.18 x 1.18 x 1.18 inch)
Ağırlık:	84 g (0.19 lb)

Aksesuarlar



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB

Boyutlar

