



Kategoria: Eyeball - IP - Kamera

Numer artykułu: GD-CI-AC2616E


EAN CODE: 4260573062898

**ESSENTIAL**

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

**Przegląd najważniejszych funkcji****H.265pro+**

H.265pro+ opiera się na standardowym formacie H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). W przypadku H.265pro+ jakość wideo jest zbliżona do jakości H.265/HEVC, ale wymagana przepustowość transmisji i pojemność pamięci zmniejsza się ze względu na kluczowe technologie.

**Aplikacja na smartfona**

Aplikacja mobilna została stworzona, aby ułatwić operatorom skuteczne zdalne sterowanie i zarządzanie systemami wideo w dowolnym momencie. Umożliwia podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie zarejestrowanych danych wideo oraz odbieranie zdalnych powiadomień.

**Essential Line**

Wiele małych i średnich systemów można obsługiwać bez żadnych specjalnych wymagań. W razie zdarzenia nagranie sekwencji wideo może wystarczyć do odtworzenia zdarzenia na podstawie zarejestrowanych obrazów. GRUNDIG Security oferuje szeroką gamę standardowych aplikacji spełniających te wymagania. Należą do nich kamery, które dostarczają obraz o wysokiej rozdzielczości niezależnie od warunków oświetleniowych, oraz rejestratory, które mogą przechowywać sekwencje wideo przez tydzień lub miesiąc. Ponieważ praktyka ta jest rzadko stosowana ze względu na ochronę prywatności, linia produktów „Essential” jest idealna do zaspokajania podstawowych potrzeb przy wysokiej jakości obrazu.

**Cechy**

- 2 Megapikselowa Kopułkowa Kamera Full HD (1920 x 1080)
- Obiektyw: f = 2.8 mm
- Tryby kompresji H.265/H.265+, H.264/H.264+ i MJPEG
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż naścienny/podsufitowy
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 30m
- Zasilanie PoE / DC12V

## Dane techniczne GD-CI-AC2616E

## Cámara

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Przetwornik obrazu:         | 1/2.7" progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość obrazu wideo: | 1920 x 1080                  |
| Czułość w kolorze:          | 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)     |
| Czułość B/W:                | 0 Lux LED IR on              |
| Szybkość migawki:           | 1/3 ~ 1/100,000 sec          |
| Zwolniona migawka:          | Wsparcie                     |

## Ópticas

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Obiektyw:            | 2.8 mm |
| Wartość F:           | F2.0   |
| Mocowanie obiektywu: | M12    |
| Pole widzenia:       | 112.1° |

## Iluminador

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Maks. zasięg promiennika IR: | do 30 m |
| Długość fali:                | 850 nm  |

## Vídeo

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor/Cz-B:          | Wł./Wyt./Auto, zdejmowany filtr IR (ICR)                                                                             |
| WDR:                 | 72 db (Digital wide dynamic range)                                                                                   |
| Ulepszenie obrazu:   | BLC, 3D DNR, HLC                                                                                                     |
| Ustawienia obrazu:   | Nasycenie, jasność, ostrość i regulacja kontrastu za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej |
| Przejęcie dzień/noc: | Automatyczne, harmonogram                                                                                            |

## Velocidad de fotogramas

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Strumień: | 50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720)<br>60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 2. Strumień: | 50 Hz: 25 kl./s (640 × 480, 640 × 360)<br>60 Hz: 30 kl./s (640 × 480, 640 × 360)       |

## Red

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pamięć wewnętrzna:            | 128 Mb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funkcje:                      | przeciw migotaniu, lustro, ochrona hasła, maska prywatności, znak wodny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kompresja wideo:              | Strumień główny: H.264, H.264+, H.265, H.265+<br>Strumień pomocniczny: H.264, H.265, MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obszar zainteresowań:         | Obsługa 1 stałego regionu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profil H.264:                 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przepływność:                 | 32Kbps ~ 8Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protokół sieciowy:            | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bezpieczeństwo cybernetyczne: | 3 poziomy zarządzania użytkownikami: administrator, operator, użytkownik, szyfrowanie AES dla ochrony hasłem, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie podstawowe i skrótove dla HTTP / HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X, (EAP-LEAP), uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS), uwierzytelnianie 802.1X (EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie WSSE i skrótu dla ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, ochrona przed opóźnieniem siłowym, podpisane oprogramowanie sprzętowe, zabezpieczenia Uruchom przez sprawdzenie sprzętu |

# 2 MP IP Kamera

## GD-CI-AC2616E

# GRUNDIG

### Conexiones

Interfejs sieciowy: 1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45)

### Funciones inteligentes

Detekcja intruzów: Detekcja ruchu  
Źródło zdarzenia: Sabotaż wideo, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP

### Aprobaciones

Stopień ochrony: IP67 (IEC 60529-2013)  
Regulacja: Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS  
Standard: ONVIF (Profile S), ISAPI

### Ambiental

Temperatura pracy: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)  
Wilgotność: mniej niż 95%

### Eléctrico

Źródło napięcia: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)  
Pobór mocy: Max. 5 W


### Mecánico

Zakres ruchu mocowania: Obrót: 0° do 360°, Przechył 0° do 75°, Rotacja: 0° do 360°, regulacja 3-osiowa  
Wymiary: Ø 110 x 85 mm (Ø 4.32 x 3,4 inch)  
Waga: 360 g (0.79 lb)

### Embalaje

Wymiary opakowania: 150 x 150 x 141 mm (5,9 x 5,9 x 5,6 inch)  
Waga paczki: 600 g (1,3 lbs)  
Jednostka opakowaniowa: 27  
Wymiary opakowań zbiorczych: 467 x 467 x 446 mm (18,4 x 18,4 x 17,6 inch)  
Masa opakowania zbiorczego: 16700 g (36,8 lbs)


## Akcesoria



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AMC02



GD-BR-AJX04



GD-BR-AJX14



GD-BR-AMW14

## Wymiary

