



Categoría: Minidomo - IP - Cámara

Número de artículo: GD-CI-AC2627V


EAN CODE: 4260573060061

## ESSENTIAL

La línea de productos ESSENTIAL ofrece alto rendimiento y características esenciales, ideales para aplicaciones más pequeñas.

## Reflejos

### Aplicación para teléfono inteligente



La aplicación móvil fue desarrollada para facilitar a los operadores el control y la gestión efectiva de los sistemas de vídeo de forma remota, en cualquier momento. Permite ver imágenes en vivo, reproducir datos de video grabados y recibir notificaciones remotas.

## Características

- Cámara IP de 2Megapíxel con transmisión de vídeo en tiempo real Full HD 1080p
- 3 ejes de rotación, 2 modos de montaje: pared/techo
- Modos de compresión H.264 y MJPEG
- Óptica varifocal:  $f = 2,8 - 12\text{mm}$
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado a una distancia visible de hasta 30 m
- Soporta alimentación dual PoE / DC12V

**Especificación GD-CI-AC2627V****Cámaras**

Sensor de imagen:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Resolución de video:	1920 x 1080
Sensibilidad de color:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0 Lux LED IR on
Velocidad de obturación:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Obturador lento:	Soporte

**Ópticas**

Longitud focal de la lente:	2.8 ~ 12 mm
Número F del iris:	F1.4
Montura de la lente:	Ø14

**Iluminador**

Max. distancia IR:	hasta 30 m
Longitud de onda:	850 nm

**Vídeo**

Col / B & W:	On/Off/Auto, Filtro IR extraíble
Amplio margen dinámico:	120 dB
Mejora de imagen:	BLC, 3D DNR
Configuración de imagen:	Saturación, brillo, contraste y nitidez ajustables a través del software del cliente o navegador web
Interruptor día / noche:	Soporte automático, programado

**Velocidad de fotogramas**

1. Transmitir:	50 Hz: 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
2. Transmitir:	50 Hz: 25 ips (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60 Hz: 30 ips (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)

**Red**

Funciones:	Restablecimiento de una tecla, antiparpadeo, latido, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP
Compresión de Vídeo:	Stream 1: H.264 , H.264+ Stream 2: H.264, MJPEG
Región de interés:	Admite 1 región fija
Perfil de código H.264:	Perfil de línea de base / Perfil principal
Tasa de bits:	32Kbps ~ 8Mbps
Memoria SD:	Micro SD / SDHC / Ranura para tarjeta SDXC con ANR (hasta 128G), NAS (compatible con NFS, SMB / CIFS)
Protocolo de red:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Seguridad cibernética:	3 niveles de gestión de usuarios: administrador, operador, usuario, cifrado AES para protección con contraseña, contraseña complicada, autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación 802.1X (EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, WSSE y autenticación implícita para ONVIF, TLS 1.0, TLS 1.1, protección de retardo de fuerza bruta, arranque seguro mediante verificación de software

**Conexiones**

Salidas de video:	1 CVBS (1Vpp), BNC
-------------------	--------------------

**Conexiones**

Interfaz de red: 1x 10, 100 Base T, TX PoE + (RJ-45)

**Funciones inteligentes**

Detección de intrusiones: Detección de movimiento

Origen del Evento: manipulación de video, red desconectada, dirección IP en conflicto, HDD lleno, error de HDD

**Aprobaciones**

Clasificación de protección: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

Regulación: CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS

Estándar: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

**Ambiental**

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)

Humedad: menos del 95%, sin condensación

**Eléctrico**

Voltaje de suministro: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)


Consumo de energía: Max. 5.5 W

**Mecánico**

Montaje: Pan: 0 ° a 360 °, inclinación: 0 ° a 75 °, rotación: 0 ° a 360 °, ajuste de 3 ejes

Dimensiones: Ø 141 × 99,9 mm (Ø 5,6 × 3,9 inch)


Peso: 800 g (1.76 lb.)

**Accesorios**

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMP08



GD-BR-AMW04



GD-BR-AWJ01

**Dimensiones**

