

## GD-CI-AC2627V

Caméra Dôme IP 2 Mégapixels 2,8~12mm Objectif Varifocal



- Caméra 2 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- Objectif varifocal: f = 2,8 - 12 mm
- Support 3 axes, 2 types de montage: mural/plafond
- 0 Lux : IR LED intégré, distance de visionnement jusqu'à 30m
- Mode de compression H.264 & M-JPEG
- Compatible Poe et 12 VDC



### ESSENTIAL

- Gamme de produits essentielle: fonctions de base de haute qualité et beaucoup de fonctions pour les petites applications

Référence: GD-CI-AC2627V

CODE EAN: 4260573060061

## Specification GD-CI-AC2627V

| Caméra                         |  |
|--------------------------------|--|
| Capteur:                       | 1/2.8" progressive Scan CMOS   |
| Résolution vidéo:              | 1920 x 1080  |
| Sensibilité couleur:           | 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)   |
| Sensibilité N&B:               | 0 Lux LED IR on  |
| Vitesse du shutter:            | 1/3 ~ 1/100.000 sec (Automated Electronic Shutter)   |
| Obturbateur lent:              | Soutenir   |
| Objectiv                       |  |
| Longueur focale de l'objectif: | 2,8 ~ 12 mm  |
| Nombre F iris:                 | F1.4   |
| Monture:                       | Ø14  |
| Projecteur                     |  |
| Portée IR utile:               | Jusqu'à 30 m   |
| Longueur d'onde:               | 850 nm   |
| Vidéo                          |  |
| Coleur/N&B:                    | On/Off/Auto, filtre amovible   |
| Wide Dynamic Range:            | 120 dB   |
| Amélioration de l'image:       | BLC, 3D DNR  |
| Réglages image:                | Saturation, luminosité, contraste, définition réglable par logiciel client ou navigateur web   |
| Interrupteur Jour/ Nuit:       | Support automatique, planifié  |
| Réseau                         |  |
| Fonctions:                     | Réinitialisation à une touche, anti-scintillement, heartbeat, miroir, protection par mot de passe, masque privés, watermark, filtre Ip-adress  |
| Compression vidéo:             | Flux principale: H.264 ,H.264+<br>Sous-flux: H.264/MJPEG   |
| Région d'intérêt:              | Soutenir 1 région fixe   |
| Profile code H.264:            | Baseline Profile / Main Profile  |
| Débit:                         | 32Kbps ~ 8Mbps   |
| Carte SD:                      | Emplacement pour carte Micro SD / SDHC / SDXC avec ANR (jusqu'à 128G), NAS (NFS, SMB / CIFS)   |
| Taux de trame:                 | Flux principale 50Hz: 25ips @ (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 30ips @ (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)<br>Sous-flux 50Hz: 25ips @ (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240) 60Hz: 30ips @ (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240) |
| Protocole réseau:              | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour   |

Référence: GD-CI-AC2627V

CODE EAN: 4260573060061

## Réseau

|                 |   |
|-----------------|---|
| Cyber-sécurité: | 3 niveaux de gestion des utilisateurs: administrateur, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification 802.1X (EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, WSSE et authentification Digest pour ONVIF, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Secure Boot par vérification du logiciel |
|-----------------|---|

## Connexions

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Interfaces réseau: | 1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45) |
| Sortie(s) vidéo:   | 1x CVBS (1 Vcc) BNC              |

## Funciones inteligentes

|                        |   |
|------------------------|---|
| Détection d'intrusion: | Motion Detection  |
| Sources d'événements:  | Falsification vidéo, réseau déconnecté, adresse IP en conflit, disque dur plein, erreur de disque dur |

## Approbations

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Normes:               | CE, EAC, FCC, RoHS Conforme                    |
| Indice de protection: | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)   |
| Standard:             | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |

## Environnement

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Température d'utilisation: | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
| Humidité:                  | Moins que 95%, sans condensation |

## Électrique

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Alimentation: | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) |
| Consommation: | Max. 5,5 W                 |

## Mécanique

|             |   |
|-------------|---|
| Montage:    | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotation: 0° to 360°, ajustement à 3 axes |
| Dimensions: | Ø 141 × 99,9 mm (Ø 5,6 × 3,9 inch)  |
| Poids:      | 800 g (1,76 lb)   |

## Accessoires:



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMP08



GD-BR-AWJ01

Référence: GD-CI-AC2627V

CODE EAN: 4260573060061



GD-BR-AMW04

**Dimensions:**

