

GD-CI-AC4616T

4 MP Mini Zylinder IP-Kamera 2,8mm ICR IR LED dWDR



- Objektiv: f = 2,8 mm, 106° horizontaler Winkel
- Unterstützt Dual Power PoE/DC12V
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 30m Reichweite
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- H.264- und MJPEG-Kompressionsverfahren



ESSENTIAL

- Produkt Line Essential: Hohe Qualität, grundlegende Funktionen und sehr viele Funktionen für kleinere Anwendungen

Technische Daten GD-CI-AC4616T**Kamera**

Bildaufnahmeelement:	1/3" progressive Scan CMOS
Videoauflösung:	2688 × 1520
Empfindlichkeit (Farbe):	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/3" ~ 1/100, 000 s (Automated Electronic Shutter)
Bildintegration:	Ja

Objektiv

Objektivbrennweite:	2,8 mm
Blickwinkel:	106°
Blendenwert:	F2.0
Objektivart:	M12

Beleuchtung

Max. IR Reichweite:	Bis zu 30 m
Wellenlänge:	850 nm

Video

Farbe/SW:	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	72 dB (Digitaler Wide Dynamic Range)
Bildverbesserung:	BLC, 3D DNR
Bildeinstellungen:	Sättigung, Helligkeit, Kontrast und Schärfe einstellbar über Client Software oder Browser
Tag- /Nacht- Umschaltung:	Automatisch, Zeitplan

Netzwerk

Funktionen:	Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzenen, Wasserzeichen, IP-Adressenfilter
Videokompression:	Hauptstream: H.264 , H.264+ Substream: H.264, MJPEG
Interessenbereich:	1 Zone
H.264 Profile:	Main Profile / High Profile
Bitrate:	32K Bps ~ 16M Bps
Netzwerkspeicher:	NAS(NFS, SMB/CIFS)
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Onlinesicherheit:	3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Administrator, Bediener, Benutzer, AES-Verschlüsselung für Kennwortschutz, kompliziertes Kennwort, HTTPS (SSL) -Anmeldungsauthentifizierung, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP / HTTPS, Wasserzeichen, IP-Adressenfilter, WSSE und Digest-Authentifizierung für ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute-Force-Verzögerungsschutz und sicherer Start durch Hardwareprüfung

Artikelnummer: GD-CI-AC4616T

EAN CODE: 4260573060191

Netzwerk

Bildrate:	Hauptstream 50Hz: 20 Bps @ (2688 × 1520), 20 Bps @ (2304 × 1296), 25 Bps @ (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 Bps @ (2688 × 1520), 20 Bps @ (2304 × 1296), 30 Bps @ (1920 × 1080, 1280 × 720) Sub- Stream 50Hz: 25 Bps @ (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30 Bps @ (640 × 360, 352 × 240)
-----------	---

Anschlüsse

Netzwerkanschlüsse:	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
---------------------	----------------------------------

Intelligent Funktionen

Bewegungserkennung:	Aktivitätserkennung
Ereignisquelle:	Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt

Standards

Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklasse:	IP67
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI

Umgebung

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme:	Max. 7 W

Mechanisch

Befestigung:	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: -90° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Abmessungen:	172 × 70 × 65 mm (6,77 × 2,75 × 2,56 inch)
Gewicht:	500 g (1,1 lb)

Zubehör:

GD-BR-AJX05

Abmessungen:

Artikelnummer: GD-CI-AC4616T

EAN CODE: 4260573060191

