

## GD-CI-AC4627T

Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп объектив 2,8–12 мм



- Вариофокальный объектив 2,8–12 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Дальность встроенной ИК подсветки до 30 м
- Форматы видеосжатия H.264 и MJPEG
- Двойное питание 12 В DC / PoE



### ESSENTIAL

- Серия ESSENTIAL: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-CI-AC4627T

Код EAN: 4260573060221

## Спецификация GD-CI-AC4627T

### Камера

Сенсор:	1/3" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	2688 × 1520
Чувствительность на приёмном элементе:	0,01 Люкс / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/3 – 1/100 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается

### Объективы

Фокусное расстояние:	2,8–12 мм
Светосила объектива:	F1,4
Крепление объектива:	Ø 14
поле зрения:	108° – 31°

### Подсветка

ИК подсветка:	До 30 м
Длина волны:	850 нм

### Видео

Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR
Настройка изображения:	Насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию

### Сеть

Функции:	Сброс одной кнопкой, подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264, H.264+ Дополнительный поток: H.264, MJPEG
Области интереса:	Поддерживается 1 фиксированная зона
Профили H.264:	Main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 128 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Частота кадров:	Основной поток, 50 Гц: 2688 × 1520, 2304 × 1296 / 20 кадров в секунду, 1080р, 720р / 25 кадров в секунду, 60 Гц: 2688 × 1520, 2304 × 1296 / 20 кадров в секунду, 1080р, 720р / 30 кадров в секунду. Дополнительный поток, 50 Гц: 640 × 360, 352 × 288 / 25 кадров в секунду, 60 Гц: 640 × 360, 352 × 240 / 30 кадров в секунду
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Код товара: GD-CI-AC4627T

Код EAN: 4260573060221

<b>Сеть</b>	
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, защита от задержки грубой силы, безопасная загрузка с помощью проверки оборудования
<b>Интерфейсы ввода / вывода</b>	
Видеовыходы:	1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик)
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45)
<b>Интеллектуальные функции</b>	
Детекция вторжения:	Детектор движения
Типы событий:	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов, заполнение диска, ошибка диска
<b>Сертификаты</b>	
Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013)
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
<b>Условия эксплуатации</b>	
Рабочая температура:	От -40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата
<b>Питание</b>	
Источник питания:	12 В DC / PoE (802.3af)
Мощность:	До 5,5 Вт
<b>Механические характеристики</b>	
Монтаж:	Поворот: 0° – 355°, наклон: 0° – 100°, вращение: 0° – 355°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	294,5 × 91,6 × 105 мм
Масса:	1200 г

## Аксессуары:



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Код товара: GD-CI-AC4627T

Код EAN: 4260573060221