

GD-CI-AC4627V

Caméra Dôme IP 4 Mégapixels 2,8~12mm Objectif Varifocal



- Objectif varifocal: f = 2,8 - 12 mm
- Support 3 axes, 2 types de montage: mural/plafond
- 0 Lux : IR LED intégré, distance de visionnement jusqu'à 30m
- Mode de compression H.264 & M-JPEG
- Compatible Poe et 12 VDC



ESSENTIAL

- Gamme de produits essentielle: fonctions de base de haute qualité et beaucoup de fonctions pour les petites applications

Référence: GD-CI-AC4627V

CODE EAN: 4260573060078

Specification GD-CI-AC4627V

Caméra

| | |
|----------------------|--|
| Capteur: | 1/3" progressive Scan CMOS |
| Résolution vidéo: | 2688 × 1520 |
| Sensibilité couleur: | 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) |
| Sensibilité N&B: | 0 Lux LED IR on |
| Vitesse du shutter: | 1/3 ~ 1/100.000 sec (Automated Electronic Shutter) |
| Obturbateur lent: | Soutenir |

Objectiv

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Longueur focale de l'objectif: | 2,8 ~ 12 mm |
| Nombre F iris: | F1.4 |
| Monture: | Ø14 |
| Champ de vision: | 108° (Wide) ~ 31° (Tele) |

Projecteur

| | |
|------------------|--------------|
| Portée IR utile: | Jusqu'à 30 m |
| Longueur d'onde: | 850 nm |

Vidéo

| | |
|--------------------------|--|
| Coleur/N&B: | On/Off/Auto, filtre amovible |
| Wide Dynamic Range: | 120 dB |
| Amélioration de l'image: | BLC, 3D DNR |
| Réglages image: | Saturation, luminosité, contraste, définition réglable par logiciel client ou navigateur web |
| Interrupteur Jour/ Nuit: | Support automatique, planifié |

Réseau

| | |
|---------------------|---|
| Fonctions: | Réinitialisation à une touche, anti-scintillement, heartbeat, miroir, protection par mot de passe, masque privés, watermark, filtre Ip-adresse |
| Compression vidéo: | Flux principale: H.264 ,H.264+ Sous-flux: H.264/MJPEG |
| Région d'intérêt: | Soutenir 1 région fixe |
| Profile code H.264: | Main Profile / High Profile |
| Débit: | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Carte SD: | Emplacement pour carte Micro SD / SDHC / SDXC avec ANR (jusqu'à 128G), NAS (NFS, SMB / CIFS) |
| Taux de trame: | Flux principale 50Hz: 20 ips @ (2688 × 1520), 20ips @ (2304 × 1296), 25ips @ (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 ips @ (2688 × 1520), 20ips @ (2304 × 1296), 30ips @ (1920 × 1080, 1280 × 720) Sous-flux 50Hz: 25ips @ (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30ips @ (640 × 360, 352 × 240) |
| Protocole réseau: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |

Référence: GD-CI-AC4627V

CODE EAN: 4260573060078

Réseau

| | |
|-----------------|--|
| Cyber-sécurité: | 3 niveaux de gestion des utilisateurs: administrateur, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification de base et digest pour HTTP / HTTPS, filigrane, filtre d'adresse IP, WSSE et authentification Digest pour ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Secure Boot par vérification du matériel |
|-----------------|--|

Connexions

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Interfaces réseau: | 1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45) |
| Sortie(s) vidéo: | 1x CVBS (1 Vcc) BNC |

Funciones inteligentes

| | |
|------------------------|---|
| Détection d'intrusion: | Motion Detection |
| Sources d'événements: | Falsification vidéo, réseau déconnecté, adresse IP en conflit, disque dur plein, erreur de disque dur |

Approbations

| | |
|-----------------------|--|
| Normes: | CE, EAC, FCC, RoHS Conforme |
| Indice de protection: | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |
| Standard: | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |

Environnement

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Température d'utilisation: | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
| Humidité: | Moins que 95%, sans condensation |

Électrique

| | |
|---------------|----------------------------|
| Alimentation: | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) |
| Consommation: | Max. 5,5 W |

Mécanique

| | |
|-------------|---|
| Montage: | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotation: 0° to 360°, ajustement à 3 axes |
| Dimensions: | Ø 141 × 99,9 mm (Ø 5,6 × 3,9 inch) |
| Poids: | 800 g (1,76 lb) |

Accessoires:

GD-BR-AJX01



GD-BR-AMP08



GD-BR-AWJ01

Référence: GD-CI-AC4627V

CODE EAN: 4260573060078



GD-BR-AMW04

Dimensions:

