



Kategoria: Kopułkowa - IP - Kamera

Numer artykułu: GD-CI-AC4627V


EAN CODE: 4260573060078

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Przegląd najważniejszych funkcji

Aplikacja na smartfona



Aplikacja mobilna została stworzona, aby ułatwić operatorom skuteczne zdalne sterowanie i zarządzanie systemami wideo w dowolnym momencie. Umożliwia podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie zarejestrowanych danych wideo oraz odbieranie zdalnych powiadomień.

Cechy

- Obiektyw zmiennogniskowy: $f = 2.8 - 12 \text{ mm}$
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 30m
- Zasilanie PoE / DC12V
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż naścienny/podsufitowy
- H.264 & MJPEG format kompresji

Dane techniczne GD-CI-AC4627V

Cámara

Przetwornik obrazu:	1/3" progressive Scan CMOS
Rozdzielczość obrazu wideo:	2688 × 1520
Czułość w kolorze:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Zwolniona migawka:	Wsparcie

Ópticas

Obiektyw:	2.8 ~ 12 mm
Wartość F:	F1.4
Mocowanie obiektywu:	Ø14
Pole widzenia:	108° (Wide) ~ 31° (Tele)

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	do 30 m
Długość fali:	850 nm

VÍdeo

Kolor/Cz-B:	Wł./Wył./Auto, zdejmowany filtr IR (ICR)
WDR:	120 dB
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu:	Nasycenie, jasność, ostrość i regulacja kontrastu za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przejęcie dzień/noc:	Automatyczne, harmonogram

Velocidad de fotogramas

1. Strumień:	50 Hz: 20 kl./s (2560 × 1440) 25 kl./s (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 kl./s (2560 × 1440) 30 kl./s (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
2. Strumień:	50 Hz: 25 kl./s (640 × 360, 352 × 288) 60 Hz: 30 kl./s (640 × 360, 352 × 240)

Red

Funkcje:	Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresów IP
Kompresja wideo:	Main stream: H.264, H.264+ Sub stream: H.264, MJPEG
Obszar zainteresowań:	Obsługa 1 stałego regionu
Profil H.264:	Main Profile / High Profile
Przepływność:	32Kbps ~ 16Mbps
Karta SD:	Micro SD/SDHC/SDXC z ANR (do 128GB), NAS (Obsługa NFS, SMB/CIFS)
Protokół sieciowy:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Bezpieczeństwo cybernetyczne:	3 poziomy zarządzania użytkownikami: administrator, operator, użytkownik, szyfrowanie AES dla ochrony hasłem, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP / HTTPS, znak wodny, filtr adresu IP, uwierzytelnianie WSSE i skrót dla ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Bezpieczny rozruch poprzez sprawdzenie sprzętu

Conexiones

Wyjścia wideo:	1 CVBS, 1Vpp, BNC
Interfejs sieciowy:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)

Funciones inteligentes

Detekcja intruzów:	Detekcja ruchu
Źródło zdarzenia:	Sabotaż wideo, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego

Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Ambiental


Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

Eléctrico

Źródło napięcia:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy:	Max. 5.5 W

Mecánico


Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 360°, Przechył 0° do 75°, Rotacja: 0° do 360°, regulacja 3-osiowa
Wymiary:	Ø 141 × 99,9 mm (Ø 5,6 × 3,9 inch)
Waga:	800 g (1.76 lb.)

Akcesoria

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMP08



GD-BR-AMW04



GD-BR-AWJ01

Wymiary

