



Kategorie: Eyeball - IP - Kamera

Číslo položky: GD-CI-AC5617E

EAN kód: 4260573062904

ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

Zvýraznění

H.265pro+



H.265pro+ je založeno na standardním formátu H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). S H.265pro+ se kvalita videa blíží kvalitě H.265/HEVC, ale díky klíčovým technologiím snižuje požadovanou šířku přenosového pásma a kapacitu úložiště.

Essential Line

Mnoho malých a středních systémů lze provozovat bez zvláštních požadavků. V případě incidentu může být záznam videosekvencí dostačující k rekonstrukci událostí na základě zaznamenaných snímků. GRUNDIG Security nabízí širokou škálu standardních aplikací pro splnění těchto požadavků. Patří mezi ně kamery, které poskytují snímky ve vysokém rozlišení bez ohledu na světelné podmínky, a rekordéry, které dokážou ukládat videosekvence na týdny nebo měsíce. Vzhledem k tomu, že se tato praxe z důvodu ochrany soukromí používá jen zřídka, je produktová řada „Essential“ ideální pro splnění základních potřeb s vysokou kvalitou obrazu.

Funkce

- 5megapixelová IP kamera se streamováním videa v reálném čase
- H.265 / H.265 +, H.264 / H.264 + & MJPEG kompresní režimy
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosahem až na vzdálenost 30 metrů
- Objektiv: f = 2.8 mm
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Podpora duálního napájení PoE / DC12V

Technické specifikace GD-CI-AC5617E

Kamera

Snímací čip:	1/2.7" PS CMOS
Rozlišení videa:	2560 × 1920
Citlivost barevně:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/3 ~ 1/100, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje

Objektiv

Objektiv :	2.8 mm
Iris F-číslo:	F2.0
Upevnění objektivu:	M12
Zorné pole:	98°

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitu:	Až 30 m
Vlnová délka IR:	850 nm

Video

Barevně / ČB:	Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
WDR:	120 dB
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR
Nastavení obrazu:	Sytost, jas, kontrast a ostrost nastavitelná prostřednictvím klientského softwaru nebo webového prohlížeče
Přepínač den / noc:	Automaticky / Dle plánu

Sít

Funkce:	Anti-blikání, zrcadlo, ochrana heslem, maska soukromí, vodoznak
Video komprese:	Hlavní stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Dílčí datový stream: H.264, H.265, MJPEG
Oblast zájmu:	Podporuje 1 pevně stanovenou oblast
Komprese H.264:	Základní profil / Hlavní profil / Vysoký profil
Datový tok:	32Kbps ~ 8Mbps
Snímková frekvence:	Hlavní Stream 50 Hz: 12.5 fps (2560 x 1920), 20 fps (2560 x 1440), 25 fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 15 fps (2560 x 1920), 20 fps (2560 x 1440), 30 fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) Sub Stream 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMpix, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMpix, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP / HTTPS, ověřování 802.1X, (EAP-LEAP), ověřování 802.1X (EAP-TLS), ověřování 802.1X (EAP-MD5), vodoznak, filtr IP adres, ověřování WSSE a digest pro ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, ochrana proti zpoždění hrubou silou, podepsaný firmware, zabezpečený Spustit kontrolou hardwaru

Rozhraní pro připojení

Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX PoE (RJ-45)
------------------	---------------------------------------

Inteligentní funkce

Detekce narušení:	Detekce pohybu
Zdroj události:	Manipulace s videem, odpojení sítě, konflikt IP adresy

Certifikace

Stupeň ochrany:	IP67 (IEC 60529-2013)
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Spotřeba energie:	Max. 7 W

Mechanické údaje

Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon: 0° až 75°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 osách
Rozměry:	Ø 111 × 83 mm
Hmotnost:	320 g

Balení

Rozměry balení:	150 x 150 x 141 mm (5,9 x 5,9 x 5,6 inch)
Hmotnost balení:	600 g (1,3 lbs)
Jednotka balení:	27
Rozměry velkoobjemového balení:	467 x 467 x 446 mm (18,4 x 18,4 x 17,6 inch)
Hmotnost hromadného balení:	16700 g (36,8 lbs)

Príslušenství

GD-BR-AJX04



GD-BR-AJX14



GD-BR-AMC02



GD-BR-AMW14

Rozměry

