



Kategorie: Eyeball - IP - Kamera

Číslo položky: GD-CI-AC6614E


EAN kód: 4260573064595

ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

Zvýraznění

H.265pro+



H.265pro+ je založeno na standardním formátu H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). S H.265pro+ se kvalita videa blíží kvalitě H.265/HEVC, ale díky klíčovým technologiím snižuje požadovanou šířku přenosového pásma a kapacitu úložiště.

Klasifikace objektu



Tato technologie využívá vysoce pokročilý algoritmus hlubokého učení, který dokáže rozpoznat, zda byl poplach spuštěn člověkem, vozidlem nebo nějakým jiným předmětem.

Essential Line

Mnoho malých a středních systémů lze provozovat bez zvláštních požadavků. V případě incidentu může být záznam videosekvencí dostačující k rekonstrukci událostí na základě zaznamenaných snímků. GRUNDIG Security nabízí širokou škálu standardních aplikací pro splnění těchto požadavků. Patří mezi ně kamery, které poskytují snímky ve vysokém rozlišení bez ohledu na světelné podmínky, a rekordéry, které dokážou ukládat videosekvence na týdny nebo měsíce. Vzhledem k tomu, že se tato praxe z důvodu ochrany soukromí používá jen zřídka, je produktová řada „Essential“ ideální pro splnění základních potřeb s vysokou kvalitou obrazu.

Funkce

- Objektiv: f = 2.8 mm
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Podpora duálního napájení PoE / DC12V
- H.265 / H.265 +, H.264 / H.264 + & MJPEG kompresní režimy
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 30 metrů
- 6 megapixelový CMOS, barevná/černobílá kamera

Technické specifikace GD-CI-AC6614E

Kamera

Snímací čip:	1/2.4" PS CMOS
Rozlišení videa:	3200 x 1800
Citlivost barevně:	0,005 Lux @ F1.6 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/3 ~ 1/100, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje

Objektiv

Objektiv :	2.8 mm
Iris F-číslo:	F1.6
Upevnění objektivu:	M12
Zorné pole:	105 ° (vodorovně), 55° (svisle), 127 ° (úhlopříčně)

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitu:	Až 30 m
Vzdálenost bílého světla:	Až 30 m
Vlnová délka IR:	850 nm
Bílá LED:	Ano

Video

Barevně / ČB:	Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
WDR:	120 dB
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC
Nastavení obrazu:	Režim otáčení, sytost, jas, kontrast, ostrost a vyvážení bílé nastavitelné klientským softwarem nebo webovým prohlížečem
Přepínač den / noc:	
Soukromé zóny:	4 zóny, obdélník

Audio

Audio komprese:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Audio datový tok:	64 Kbps (G.711ulaw)/64 Kbps (G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)
Filtrování šumu prostředí:	Ano

Obecné

Rozsah DRI:	Dosah detekce: 76 m Dosah rozpoznání: 15 m Identifikační dosah: 7 m
-------------	---

Sít

Uživatelé:	Až 32 uživatelů, 3 úrovně: Správce, Operátor a Uživatel
Počet klientů:	Až 6 současně
Funkce:	Anti-blikání, srdeční tep, zrcadlo, ochrana heslem, maska soukromí, vodoznak, filtr Ip-adresa
Video komprese:	Hlavní stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Dílčí datový stream: H.264, H.265, MJPEG
Oblast zájmu:	Podporuje 1 pevně stanovenou oblast
Komprese H.264:	Základní profil / Hlavní profil / Vysoký profil
Datový tok:	32Kbps ~ 16Mbps

Síť	
SD karta:	Micro SD/SDHC/SDXC karta s ANR (až 256 GB), NAS (Podpora NFS, SMB/CIFS)
Webový prohlížeč:	Živý náhled vyžadovaný zásuvným modulem: IE10 / IE11 Živé zobrazení bez zásuvných modulů: Chrome 57+, Mozilla Firefox 52+ Místní služba: Chrome 57 +, Firefox 52+
Snímková frekvence:	Hlavní stream 50 Hz: 20 fps (3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 20 fps (3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Substream 50 Hz: 20 snímků za sekundu (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 20 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280x720, 640 x 480, 640 x 360) *3. Stream is supported under certain settings.
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP, QoS, UDP, IPv6, IGMP
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP / HTTPS, ověřování 802.1X, (EAP-LEAP), ověřování 802.1X (EAP-TLS), ověřování 802.1X (EAP-MD5), vodoznak, filtr IP adres, ověřování WSSE a digest pro ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, ochrana proti zpoždění hrubou silou, podepsaný firmware, zabezpečený Spustit kontrolou hardwaru
Rozhraní pro připojení	
Audio vstupy:	Vestavěný mikrofon
Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX PoE (RJ-45)
Inteligentní funkce	
Detekce narušení:	Detekce pohybu s detekcí lidí a vozidel
Zdroj události:	Manipulace s videem, odpojení sítě, konflikt IP adresy
Certifikace	
Stupeň ochrany:	IP67 (IEC 60529-2013)
Certifikace:	CE, RoHS Compliant
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK
Prostředí instalace	
Provozní teplota:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující
Napájení / Spotřeba	
Napájecí napětí:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Spotřeba energie:	Max. 6,5 W
Mechanické údaje	
Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon: 0° až 75°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 osách
Rozměry:	Ø 110 x 89 mm (Ø 4,32 x 3,5 inch)
Hmotnost:	380 g
Balení	
Rozměry balení:	150 x 150 x 141 mm (5,9 x 5,9 x 5,6 inch)
Hmotnost balení:	550 g (1.2 lbs)
Jednotka balení:	27
Rozměry velkoobjemového balení:	467 x 467 x 446 mm (18,4 x 18,4 x 17,6 inch)
Hmotnost hromadného balení:	16500 g (36,4 lbs)

Príslušenství



GD-BR-AJX04



GD-BR-AJX14



GD-BR-AMC03



GD-BR-AMW14