



Категория: Фиксированная купольная - IP - Камера

Код товара: GD-CI-AC6614E

Код EAN:: 4260573064595

ESSENTIAL

Линия продуктов ESSENTIAL предлагает высокую производительность и основные функции, идеально подходящие для небольших приложений.

Основные моменты

H.265pro+



H.265pro+ использует стандартный формат H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), но может похвастаться передовыми технологиями, которые позволяют уменьшить необходимую полосу пропускания передачи.

Классификация объектов



Использует алгоритм глубокого обучения, который может определить, была ли тревога вызвана человеком, транспортным средством или каким-либо другим объектом.

Essential Line

Многие системы малого и среднего размера могут эксплуатироваться без каких-либо особых требований. В случае происшествия запись видеопоследовательности может быть достаточно, чтобы восстановить события на основе записанных изображений. GRUNDIG Security предлагает широкий спектр стандартных приложений, отвечающих этим требованиям. К ним относятся камеры, которые обеспечивают изображение высокого разрешения независимо от условий освещения, и записывающие устройства, которые могут хранить видеопоследовательности в течение недель или месяцев. Поскольку эта практика используется редко из соображений конфиденциальности, линейка продуктов Essential идеально подходит для удовлетворения основных потребностей с высоким качеством изображения.

Функции

- Объектив 2,8 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Двойное питание 12 В DC / PoE
- Форматы видеокompрессии H.265/H.265+, H.264/H.264+ и MJPEG
- Дальность встроенной ИК подсветки до 30 м
- 6 Мегапиксельная камера, День/Ночь, CMOS

Спецификация GD-CI-AC6614E

Камера

Сенсор:	1/2.4" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	3200 x 1800
Чувствительность на приёмном элементе:	0,005 Люкс / F1.6 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/3 – 1/100 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается

Объективы

Фокусное расстояние:	2,8 мм
Светосила объектива:	F1,6
Крепление объектива:	M12
поле зрения:	105° (по горизонтали), 55° (по вертикали), 127° (по диагонали)

Подсветка

ИК подсветка:	До 30 м
Расстояние белого света:	До 30 м
Длина волны:	850 нм
Белый светодиод:	да

Видео

Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR, HLC
Настройка изображения:	Режим поворота изображения, насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию, День Ночь
Приватные зоны:	4 зоны, прямоугольник

Аудио

Аудиокомпрессия:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Скорость аудиопотока:	64 Kbps (G.711ulaw)/64 Kbps (G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)
Фильтрация окружающего шума:	Да

Программное обеспечение

DR1 диапазон:	Дальность обнаружения: 76 м Диапазон распознавания: 15 м Диапазон идентификации: 7 м
---------------	--

Сеть

Пользователи:	До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор и пользователь
Количество клиентов:	До 6 одновременно
Функции:	Подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG

Сеть	
Области интереса:	Поддерживается 1 фиксированная зона
Профили H.264:	Baseline Profile, main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Веб браузер:	Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE10 / IE11 Просмотр в реальном времени без подключаемых модулей: Chrome 57+, mozilla Firefox 52+ Локальный сервис: Chrome 57+, Firefox 52+
Частота кадров:	Основной поток 50 Гц: 20 кадров в секунду (3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Гц: 20 кадров в секунду (3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Дополнительный поток 50 Гц: 20 кадров в секунду (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Гц: 20 кадров в секунду (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP, QoS, UDP, IPv6, IGMP
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X, (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, защита от задержки грубой силы, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасность Загрузка с помощью проверки оборудования
Интерфейсы ввода / вывода	
Аудиовходы:	Built in microphone
Сетевые интерфейсы:	1 x 10/100BASE-T/TX PoE (RJ45)
Интеллектуальные функции	
Детекция вторжения:	Обнаружение движения с обнаружением людей и транспортных средств
Типы событий:	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов
Сертификаты	
Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013)
Соответствие стандартам:	CE, RoHS Compliant
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От -30 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата
Питание	
Источник питания:	12 В DC / PoE (802.3af)
Мощность:	До 6,5 Вт
Механические характеристики	
Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: 0° – 75°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	∅ 110 x 89 мм
Масса:	380 г
Упаковка	
Размеры упаковки:	150 x 150 x 141 мм
Вес упаковки:	550 г
Упаковочная единица:	27
Размер оптовой упаковки:	467 x 467 x 446 мм
Общий вес упаковки:	16500 г

Аксессуары



GD-BR-AJX04



GD-BR-AJX14



GD-BR-AMC03



GD-BR-AMW14