



Kategoriler: Eyeball - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-AC6614E

EAN CODE: 4260573064595

## ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

## Öne Çıkanlar

### H.265pro+



H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

### Nesne Sınıflandırması



Bu teknoloji, alarmın bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

## Essential Line

Birçok küçük ve orta ölçekli sistem herhangi bir özel gereksinim olmaksızın çalıştırılabilir. Bir olay durumunda, video dizilerinin kaydedilmesi, kaydedilen görüntülere dayanarak olayların yeniden yapılandırılması için yeterli olabilir. GRUNDIG Security, bu gereksinimleri karşılamak için geniş bir standart uygulama yelpazesi sunar. Bunlar, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak yüksek çözünürlüklü görüntüler sunan kameraları ve video dizilerini haftalarca veya aylarca saklayabilen kayıt cihazlarını içerir. Bu uygulama gizlilik endişeleri nedeniyle nadiren kullanıldığından, "Essential" ürün grubu, yüksek görüntü kalitesiyle temel ihtiyaçların karşılanması için idealdir.

## Özellikler

- Lens: f = 2.8 mm
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- Çift Power Destekler PoE/DC12V
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir
- 6 Megapiksel CMOS, Renkli / S&B Kamera

## Teknik veriler GD-CI-AC6614E

## Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.4" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	3200 x 1800
Renk Duyarlılığı:	0,005 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek

## Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2.8 mm
F-degeri (Işık hassasiyeti):	F1.6
Lens Montajı:	M12
Görüş alanı:	105° (yatay), 55° (vertical), 127° (çapraz)

## Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
Beyaz ışık mesafesi:	30 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm
Beyaz LED:	Evet

## Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, HLC
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doğunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web arayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece
Maskeleme bölgeleri:	4 bölge, dikdörtgen

## Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Ses bit rate:	64 Kbps (G.711ulaw)/64 Kbps (G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var

## Genellikle

DRI Aralığı:	Algılama Aralığı: 76 m Tanıma Aralığı: 15 m Tanımlama Aralığı: 7 m
--------------	--

## Çerçeve Oranı

1. Akış:	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800/2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
2. Akış:	50 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

## Ağ

Kullanıcılar:	32 kullanıcıya kadar, 3 seviye: Administrator, Operatör Kullanıcı
Müşterilerin Sayısı:	aynı anda 6'ye kadar
Fonksiyonlar:	Titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, Ip adres filtresi

<b>Ağ</b>	
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG
İlgi bölgesi:	1 sabit bölge destekler
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Web Tarayıcı:	Eklenti gerekli canlı görüntü: IE10/IE11 Eklentisiz canlı görüntü: Chrome 57+, Mozilla Firefox 52+ Yerel Hizmet: Chrome 57+, Firefox 52+
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP, QoS, UDP, IPv6, IGMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Donanım kontrolü ile önyükleme
<b>Bağlantıları</b>	
Ses Girişleri:	Dahili mikrofon
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45)
<b>Akıllı İşlevler</b>	
Saldırı Algılama:	İnsan ve araç algılama ile hareket algılama
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı
<b>Onaylar</b>	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, RoHS Compliant
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
<b>Çevre</b>	
İşletme Sıcaklığı:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
<b>Elektriksel</b>	
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 6,5 W
<b>Mekanik</b>	
Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	Ø 110 x 89 mm (Ø 4,32 x 3,5 inch)
Ağırlık:	380 g (0.84 lb)
<b>Paketleme</b>	
Paket boyutları:	150 x 150 x 141 mm (5,9 x 5,9 x 5,6 inch)
Paket ağırlığı:	550 g (1.2 lbs)
Paketleme ünitesi:	27
Toplu ambalajın boyutu:	467 x 467 x 446 mm (18,4 x 18,4 x 17,6 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	16500 g (36,4 lbs)

## Aksesuarlar

6 MP IP Kamera  
GD-CI-AC6614E


**GRUNDIG**



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AJX04



GD-BR-AJX14



GD-BR-AMC03



GD-BR-AMW14