


GD-CI-AP2605B

Caméra IP 2 Mégapixels Full HD



- Caméra 2 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- Mode de compression H.265/H.265+, H.264/H.264+ & M-JPEG
- Micro intégrés
- Fonction WDR, fonction coul/N&B avec filtre IR amovible
- Fonction d'analyse intégrée, détection de mouvement, fil de déclenchement, détection d'intrusion, détection de sabotage
- Prise en charge de la double alimentation AC24V / DC12V



PROFESSIONAL

- Gamme de produits PROFESSIONAL: ces produits couvrent la plupart des applications des systèmes vidéo modernes

Référence: GD-CI-AP2605B

CODE EAN: 4260573061457

Specification GD-CI-AP2605B

Caméra

Capteur:	1/2.7" progressive Scan CMOS
Résolution vidéo:	1920 x 1080
Sensibilité couleur:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0,0007 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Vitesse du shutter:	1/3 ~ 1/100.000 sec (Automated Electronic Shutter)
Obturbateur lent:	Soutenir
Balance des Blancs:	ATW, AWC, Manual

Objectiv

Monture:	Monture C/CS avec adaptateur
Contrôle iris:	Asservi, DC, Iris manuel

Vidéo

Coleur/N&B:	On/Off/Auto, filtre amovible
CAG:	Ajustable
Wide Dynamic Range:	120 dB
Amélioration de l'image:	BLC, 3D DNR
Réglages image:	Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, définition réglable par logiciel client ou navigateur web
Interrupteur Jour/ Nuit:	Prise en charge automatique, planifiée, jour, nuit, déclenchée par une alarme dans

L'audio

Filtrage du bruit de l'environnement:	Oui
---------------------------------------	-----

Réseau

Clients:	3 niveaux: administrateur, opérateur et utilisateur
Fonctions:	Réinitialisation à une touche, anti-scintillement, heartbeat, miroir, protection par mot de passe, masque privés, watermark, filtre IÜ-adresse
Compression vidéo:	Flux principale: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sous-flux: H.264, H.265, MJPEG
Région d'intérêt:	Soutenir 1 région fixe
Profile code H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Débit:	32Kbps ~ 8Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	pris en charge
Carte SD:	Emplacement pour carte Micro SD / SDHC / SDXC avec ANR (jusqu'à 128G), NAS (NFS, SMB / CIFS)
Web Browser:	MS Internet Explorer 8.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44, Apple Safari 8.0+
Taux de trame:	Main Stream 50 Hz: 25ips (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60 Hz: 30ips (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) Sub Stream 50 Hz: 25ips (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60 Hz: 30ips @640 x 480, 640 x 360, 320 x 240

Référence: GD-CI-AP2605B

CODE EAN: 4260573061457

Réseau

Protocole réseau:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Cyber-sécurité:	3 niveaux de gestion des utilisateurs: administrateur, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification de base et digest pour HTTP / HTTPS, authentification 802.1X, (EAP-LEAP), authentification 802.1X (EAP-TLS), authentification 802.1X (EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, WSSE et authentification Digest pour ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Firmware signé, sécurisé Démarrage par vérification du matériel
Bouton de réinitialisation:	Oui

Connexions

Sortie(s) vidéo:	1x CVBS (1 Vcc) BNC
Entrées/Sorties audio:	1 entrée: entrée ligne ou entrée micro (microphone intégré), 1 sortie: sortie ligne, son mono
Entrée/sortie d'alarme:	1 entrée, 1 sortie (jusqu'à 12 VDC, 30 mA)
Interfaces réseau:	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Interface série:	1x RS-232, 1x RS-485

Fonctions intelligentes

Détection d'intrusion:	Entrer et flâner dans une région virtuelle prédéfinie
Franchissement de ligne:	Traverser une ligne virtuelle prédéfinie
Sources d'événements:	Falsification vidéo, réseau déconnecté, adresse IP en conflit, disque dur plein, erreur de disque dur, connexion illégale, détection de mouvement

Approbations

Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Environnement

Température d'utilisation:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Humidité:	Moins que 95%, sans condensation

Électrique

Alimentation:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation:	Max. 6 W

Mécanique

Dimensions:	143 × 68 × 56 mm (5,6 × 2,7 × 2,2 inch)
Poids:	440 g (0,97 lb)

Accessoires:

Référence: GD-CI-AP2605B

CODE EAN: 4260573061457



GD-LD-AC2812DC-IR



GD-LD-AC0550DC-IR



GD-BR-AWA03

Dimensions:

