



Categoria: Dome PTZ - IP - Telecamera

Codice articolo: GD-CI-AP2647P

Codice EAN: 4260573060290

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

H.265pro+



H.265pro+ si basa sul formato standard H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). Con H.265pro+ la qualità video è vicina a quella di H.265/HEVC, ma riduce la larghezza di banda di trasmissione richiesta e la capacità di archiviazione a causa delle tecnologie chiave.

Caratteristiche

- Funzione Analisi Video Intelligente
- Privacy Zone Masking Function
- Alta velocità panoramica / inclinazione (350 ° / sec. Panoramica 200 ° / sec. Inclinazione)
- Ottica zoom motorizzata 20x con zoom digitale 16x
- LEDs IR integrati
- Supporta doppia alimentazione PoE / DC12V

Specifiche TecnicheGD-CI-AP2647P

Telecamera

Sensore:	1/2.8" scansione progressiva CMOS
Risoluzione Video:	1920 x 1080
Velocità Shutter:	1 ~ 1/30, 000 sec
Bilanciamento del Bianco:	Auto, Manual, ATW, dentro, fuori, luce fluorescente, luce di sodio

Obiettivi

Iris F-Number:	F1.6 ~ 3.5
Tipo di ottica autoiris:	Auto Iris (DC)
Regolazione Fuoco:	Auto, Manual
Zoom Digitale:	16x

Illuminatore

Portata IR LED:	Fino a 50 m
lunghezza d'onda:	850 nm
Angolo IR:	Regolabile con zoom

Video

Col/B:	Auto, colore, Removable IR-Cut Filter (ICR)
Wide Dynamic Range:	120 dB
Miglioramento dell'immagine:	BLC, 3D DNR
Interruttore giorno / notte:	colore, BW, auto
Triple Stream:	Supporto

Audio

Compressione audio:	G.711ulaw/G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
---------------------	---

Rete

Numero di Clienti:	Fino a 20 contemporaneamente
Numero di Clienti:	Fino a 32 contemporaneamente
Compressione video:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
Profilo codice H.264:	Main Profile / High Profile
Bit rate:	64Kbps (G.711) , 16Kbps (G.722.1) , 16Kbps (G.726) , 32-160Kbps (MP2L2)
Bit rate:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	Supportato
Memoria SD:	Slot per scheda Micro SD / SDHC / SDXC con ANR (fino a 128G), NAS (NFS, SMB / CIFS)
Network Protocol:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS
Sicurezza informatica:	3 livelli di gestione degli utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per protezione con password, password complicata, autenticazione di accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, autenticazione 802.1X, (EAP-LEAP), autenticazione 802.1X (EAP-TLS), autenticazione 802.1X (EAP-MD5), filigrana, filtro indirizzo IP, WSSE e autenticazione digest per ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con suite di crittografia aggiornate inclusa crittografia AES 256., protezione contro il ritardo della forza bruta, firmware firmato, avvio protetto tramite controllo hardware
Archiviazione Network:	Micro SD, SDHC, SDXC card con ANR (fino a 256G) , NAS (supporto NFS, SMB, CIFS)

Pan Tilt Zoom

Numero di Privacy Zones:	8 zone programmabile
Numero di pattuglie:	8 pattuglie, fino a 32 preselezioni per ogni pattuglie
Numero di Pattern:	4 scansioni di pattern, tempo di ricodifica superiore a 10 minuti per ciascuna scansione
Numero di Preset:	300
Velocità Movimento Orizzontale (Pan):	Configurabile da 0.1°/sec a 300°/sec Preset Speed: 350°/sec
Velocità Movimento Verticale (Tilt):	Configurabile da 0.1°/sec a 160°/sec, Preset Speed: 200°/sec
Escursione Orizzontale (Panning):	360° infinito
Escursione Verticale (Tilting):	-5° ~ 90°
Schedulazione:	Preset, pattern scan, pattuglie scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust
Acción del parque:	Preset, pattuglie, Pattern, auto scan, Tilt scan, Random scan, Frame scan, panorama scan
Congelamento predefinito:	Supporto
Zoom proporzionale:	La velocità di rotazione può essere regolata automaticamente secondo uno zoom moltiplicato
Visualizzazione dello stato PTZ:	ON, OFF
Funzioni di monitoraggio:	Manual Tracking, auto Tracking, Event Tracking

Connessioni

Ingresso\\Uscita audio:	1-ch audio entrata con 1-ch audio uscita
Ingresso\\Uscita allarme:	2 entrate, 2 uscite (fino a 24 VDC 1 A o 110 VAC 500mA)
Ingresso(i) d'allarme:	Preset, pattuglie Scan, Pattern Scan, Memoy Card Video Recod, Trigger Recoding, Notify Surveillance Center, finoload a FTP, NAS, Send Email, etc.
Interfacce di rete:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

Approvazioni

Grado di Protezione:	IP66 (IEC 60529-2013)
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
Standards:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
Umidità:	Meno del 95%, senza condensa

Elettrico

Protezione da sovratensioni:	TVS 4000V protezione contro i fulmini, protezione da sovratensioni con protezione dai transitori di tensione
Alimentazione:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
Assorbimento Potenza:	Max. 18 W

Meccanico

Peso:	2450 g (5.40lb)
-------	-----------------


Accessori



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AJX02



GD-BR-AMF02



GD-BR-AMP02



GD-BR-AMP03



GD-BR-AMP05



GD-BR-AMW11