



Kategoria: Kopuły PTZ - IP - Kamera

Numer artykułu: GD-CI-AP2647P

EAN CODE: 4260573060290

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przegląd najważniejszych funkcji

H.265pro+



H.265pro+ opiera się na standardowym formacie H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). W przypadku H.265pro+ jakość wideo jest zbliżona do jakości H.265/HEVC, ale wymagana przepustowość transmisji i pojemność pamięci zmniejsza się ze względu na kluczowe technologie.

Cechy

- Inteligentna funkcja wideo Analytics
- Funkcja maskowania strefy prywatności
- Wysoka prędkość obrotu / pochylenia (obróć 350 ° / sek., pochylenie 200 ° / sek)
- 20-krotny zoom optyczny i 16-krotny zoom cyfrowy
- Wbudowany IR LED
- Zasilanie PoE / DC12V

Dane techniczne GD-CI-AP2647P

Cámara

Przetwornik obrazu:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Rozdzielczość obrazu wideo:	1920 x 1080
Szybkość migawki:	1 ~ 1/30, 000 sek
Balans bieli:	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light

Ópticas

Wartość F:	F1.6 ~ 3.5
Typ sterowania przesłoną:	Auto iris, DC
Regulacja ostrości:	Auto, ręczny
Przybliżenie cyfrowe:	16x

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	do 50 m
Długość fali:	850 nm
Kąt oświetlacza IR:	Regulowany przez zoom

Video

Kolor/Cz-B:	Auto, Kolor, zdejmowany filtr IR (ICR)
WDR:	120 dB
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR
Przejście dzień/noc:	Kolor, BW, auto
Trzy strumienie:	Wsparcie

Audio

Kompresja audio:	G.726, G.711 a/u, MP2L2, PCM, G.722.1
------------------	---------------------------------------

Red

Liczba użytkowników:	Do 20 jednocześnie
Liczba użytkowników:	Do 32 jednocześnie
Kompresja wideo:	Strumień główny: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Strumień pomocniczny: H.264, H.265, MJPEG Trzeci strumień: H.264, H.265, MJPEG
Profil H.264:	Main Profile / High Profile
Przepływność:	64kbit/s(G.711), 16kbit/s(G.722.1), 16kbit/s(G.726), 32-160kbit/s(MPx2L2)
Przepływność:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	obsługiwane
Karta SD:	Micro SD/SDHC/SDXC z ANR (do 128GB), NAS (Obsługa NFS, SMB/CIFS)
Protokół sieciowy:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS
Bezpieczeństwo cybernetyczne:	3 poziomy zarządzania użytkownikami: administrator, operator, użytkownik, szyfrowanie AES dla ochrony hasłem, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP / HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X, (EAP-LEAP), uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS), uwierzytelnianie 802.1X (EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie WSSE i skrótu dla ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 ze zaktualizowanymi zestawami szyfrowania w tym szyfrowanie AES 256., Ochrona przed opóźnieniem Brute Force, podpisane oprogramowanie układowe, bezpieczny rozruch przez sprawdzenie sprzętu
Pamięć sieciowa:	Micro SD, SDHC, SDXC z ANR (do 256GB), NAS (Obsługa NFS, SMB, CIFS)

Pan Tilt Zoom

Liczba stref prywatności:	8 stef
Liczba patroli:	8 potroli, do 32 presetów na każdy patrol
Liczba szablonów patroli:	4 ścieżki, czas nagrywania ponad 10 minut dla każdego skanowania
Liczba presetów:	300
Szybkość obrotu:	Konfigurowalne od 0.1°/sek do 300°/sek, Szybkość ruchu: 350°/sek
Prędkość pochylania:	Konfigurowalne od 0.1°/sek do 160°/sek, Szybkość ruchu: 200°/sek
Zakres obrotu:	360° nieograniczona
Zakres pochylania:	-5° ~ 90°
Harmonogram:	Preset, patrol, ścieżka, panorama, skanowanie losowe, restart, regulacja
Park Action:	Preset, patrol, ścieżka, panorama, skanowanie losowe
Zatrzymanie presetów:	Wsparcie
Proporcje przybliżenia:	Prędkość obrotowa może być regulowana automatycznie zgodnie z wielokrotnością powiększenia
Wyświetlanie statusu PTZ:	wł., wył.
Funkcje śledzenia:	Ręczne śledzenie, autotracking, Śledzenie po zdarzeniach

Conexiones

Wejście / wyjście audio:	1x wejście audio i 1x wyjście audio
Wejście / wyjście alarmowe:	2 wejścia, 2 wyjścia (do 24 VDC 1 A lub 110 VAC 500mA)
Wejście alarmowe:	Preset, patrol, ścieżka, panorama, nagrywanie na kartę SD, wyzwalanie nagrywania, centrum powiadamiania, wysłanie na FTP, NAS, wysłanie maila, itp.
Interfejs sieciowy:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP66 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Ambiental


Temperatura pracy:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

Eléctrico

Ochrona przed przepięciem:	TVS 4000V Ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa
Źródło napięcia:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
Pobór mocy:	Max. 18 W

Mecánico


Waga:	2450 g (5.40lb)
-------	-----------------

Akcesoria

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AJX02



GD-BR-AMF02



GD-BR-AMP02



GD-BR-AMP03



GD-BR-AMP05



GD-BR-AMW11