



Kategoriler: PTZ Dome - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-AP2647P

EAN CODE: 4260573060290

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

H.265pro+



H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

Özellikler

- Akıllı Video Analitik Fonksiyonları
- Gizlilik Bölgesi Maskeleyme İşlevi
- Yüksek Hızlı Pan / Tilt (350 ° / sn Pan 200 ° / sn Eğim)
- 20x motorize optik zoom ve 16x dijital zoom
- Entegre IR LED
- Çift Power Destekler PoE/DC12V

Teknik veriler GD-CI-AP2647P

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	1920 x 1080
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/30, 000 saniye
Beyaz Dengesi:	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light

Lensler

F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.6 ~ 3.5
Lens Sürme tipi:	Oto iris (DC)
Odak Ayarı:	Otomatik, Elle
Dijital Zoom:	16x

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	50 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm
IR Açısı:	Ayarlanabilir zoom

Video

Renkli/S&B:	Otomatik, Renk, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR
Gündüz / Gece Anahtarı:	Renkli, BW, Otomatik
3 lü Akış:	destek

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711ulaw/G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
-----------------	---

Ağ

Müşterilerin Sayısı:	aynı anda 20'ye kadar
Müşterilerin Sayısı:	aynı anda 32'ye kadar
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
H.264 kod profili:	Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	64Kbps (G.711) , 16Kbps (G.722.1) , 16Kbps (G.726) , 32-160Kbps (MP2L2)
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için güncellenmiş şifre paketleri için özet kimlik doğrulama AES 256 şifreleme dahil., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by Hardware check
Ağ depolama:	Micro SD, SDHC, SDXC card with ANR (up to 256G) , NAS (Support NFS, SMB, CIFS)

Pan Tilt Zoom

Maskeleme Bölge Sayısı:	8 programlanabilir bölge
Devriye Sayısı:	8 devriye, her devriyede 32 preset'e kadar
Pattern Sayısı:	4 patern tarama, her tarama için 10 dak. üzerinde kayıt zamanı
Preset Sayısı:	300
Pan hızı:	Ayarlanabilir, 0.1°'den, 300°'e kadar, Preset Hızı: 350°, s
Tilt Hızı:	Ayarlanabilir 0.1°'den, 160°'e kadar, Preset Hızı: 200°/sec
Aralık Pan Hareketi:	360° sonsuz
Tilt Menzil Oranı:	-5° ~ 90°
Programlama:	Preset, Pattern Tarama, Devriye Tarama, OtomatikTarama, Tilt Tarama, Rastgele Tarama, Frame Tarama, Panorama Tarama, Dome yeniden başlatma, Dome Ayar
Park Eylemi:	Preset, Devriye, Pattern, Pan tarama, Tilt tarama, Rastgele tarama, Frame tarama, Panorama tarama
Preset donma:	destek
Orantılı Zum:	Döndürme hızı çoklu zoom durumuna göre otomatik ayarlanabilir
PTZ Durum Göstergesi:	AÇIK, KAPALI
Takip Fonksiyonları:	Manuel İzleme, Otomatik İzleme, Etkinlik İzleme

Bağlantıları

Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	2 giriş, 2 çıkış (24 VDC 1 A'e kadar veya 110 VAC 500mA)
Alarm Girişleri:	Preset, Devriye Tarama, Pattern Tarama, Memory Card Video Record, Trigger Recording, Notify Surveillance Center, Upload to FTP, Memory Card, NAS, Send Email, etc.
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

Onaylar

Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğunlaşmaz

Elektriksel

Dalgalanma Koruması:	TVS 4000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
Güç tüketimi:	Max. 18 W

Mekanik


Ağırlık:	2450 g (5.40lb)
----------	-----------------

Aksesuarlar

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AJX02



GD-BR-AMF02



GD-BR-AMP02



GD-BR-AMP03



GD-BR-AMP05



GD-BR-AMW11