



Kategoria: Kopuły PTZ - IP - Kamera

Numer artykułu: GD-CI-AP2747P

EAN CODE: 4260573061495

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przegląd najważniejszych funkcji

H.265pro+



H.265pro+ opiera się na standardowym formacie H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). W przypadku H.265pro+ jakość wideo jest zbliżona do jakości H.265/HEVC, ale wymagana przepustowość transmisji i pojemność pamięci zmniejsza się ze względu na kluczowe technologie.

Cechy

- Inteligentna funkcja wideo Analytics
- Funkcja maskowania strefy prywatności
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 180m
- 32-krotny zoom optyczny z 16-krotnym zoomem cyfrowym
- Funkcja Dzień/Noc ze zdejmowanym filtrem IR (ICR)
- Zasilanie 24 VAC i HiPoE

Dane techniczne GD-CI-AP2747P

Cámara

Przetwornik obrazu:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Rozdzielczość obrazu wideo:	1920 x 1080
Czułość w kolorze:	0,005 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Czułość B/W:	0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Szybkość migawki:	1/25 ~ 1/30,000 sek
Balans bieli:	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light

Ópticas

Obiektyw:	4.8 ~ 153 mm z motorzoom i autofocus
Wartość F:	F1.2 ~ F4.4
Typ sterowania przesłoną:	Auto iris, DC
Regulacja ostrości:	Auto, ręczny
Współczynnik zbliżenia optycznego:	32x
Przybliżenie cyfrowe:	16x
Pole widzenia:	55,6° ~ 2,04° (w poziomie), 51,1° ~ 17,7° (w pionie), 63° ~ 2,34° (po przekątnej)

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	Do 180 m
Długość fali:	850 nm
Kąt oświetlacza IR:	Regulowany przez zoom

Vídeo

Kolor/Cz-B:	Auto, Kolor, zdejmowany filtr IR (ICR)
WDR:	120 dB
Ulepszenie obrazu:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, Defog, EIS, ekspozycja regionalna, ostrość regionalna
Przejęcie dzień/noc:	Kolor, BW, auto

Audio

Kompresja audio:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
------------------	---

Red

Liczba użytkowników:	Do 20 jednocześnie
Kompresja wideo:	Strumień główny: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Strumień pomocniczny: H.264, H.265, MJPEG Trzeci strumień: H.264, H.265, MJPEG
Profil H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Przepływność:	256 Kbps to 16 Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	obsługiwane
Karta SD:	Micro SD/SDHC/SDXC z ANR (do 256G), NAS (Obsługa NFS, SMB/CIFS)
Ilość klatek:	Main Stream 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 50 fps (1280 x 960, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60 fps (1280 x 960, 1280 x 720) Sub Stream 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) 3. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)

Red	
Protokół sieciowy:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS
Bezpieczeństwo cybernetyczne:	3 poziomy zarządzania użytkownikami: administrator, operator, użytkownik, szyfrowanie AES dla ochrony hasłem, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP / HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X, (EAP-LEAP), uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS), uwierzytelnianie 802.1X (EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie WSSE i skrótu dla ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 ze zaktualizowanymi zestawami szyfrowania w tym szyfrowanie AES 256., Ochrona przed opóźnieniem Brute Force, podpisane oprogramowanie układowe, bezpieczny rozruch przez sprawdzenie sprzętu
Pamięć sieciowa:	Micro SD, SDHC, SDXC z ANR (do 256GB), NAS (Obsługa NFS, SMB, CIFS)
Pan Tilt Zoom	
Liczba stref prywatności:	24 stref programowalnych
Liczba patroli:	8 patroli, do 32 presetów na każdy patrol
Liczba szablonów patroli:	4 ścieżki, czas nagrywania ponad 10 minut dla każdego skanowania
Liczba presetów:	300
Szybkość obrotu:	Konfigurowalny od 0,1 °/s do 120 °/s, Prędkość zadana: 120 °/s
Prędkość pochylania:	Konfigurowalny od 0,1 °/s do 80°/s, Prędkość zadana: 80°/s
Zakres obrotu:	360° nieograniczona
Zakres pochylania:	-15° ~ 90° (auto flip) 210° total
Harmonogram:	Preset, patrol, ścieżka, panorama, skanowanie losowe, restart, regulacja
Park Action:	Preset, patrol, ścieżka, panorama, skanowanie losowe
Zatrzymanie presetów:	Wsparcie
Proporcje przybliżenia:	Prędkość obrotowa może być regulowana automatycznie zgodnie z wielokrotnością powiększenia
Wyświetlanie statusu PTZ:	wł., wył.
Conexiones	
Wejście / wyjście audio:	1x wejście audio i 1x wyjście audio
Wejście / wyjście alarmowe:	2 wejścia, 1 wyjście (do 12 VDC, 30 mA), zaciski
Interfejs sieciowy:	1x 10/100 Base T/TX HiPoE (RJ-45)
Funciones inteligentes	
Wykrywanie ruchu:	Wł./Wył.
Detekcja intruzów:	Dodanie zdefiniowanej wirtualnej strefy
Skrzyżowanie linii:	Przejście zdefiniowanej wirtualnej linii
Wejście do strefy:	Dodanie zdefiniowanej wirtualnej strefy z zewnątrz
Wyjście ze strefy:	Wyjście ze zdefiniowanej wirtualnej strefy
Przedmiot bez nadzoru:	Pozostawienie obiektu np. bagażu, torebki, materiałów niebezpiecznych w zdefiniowanej strefie
Zabranie obiektu:	Zabranie obiektu np. eksponatu na wystawie ze zdefiniowanej strefy
Sabotaż:	Zmiana sceny i utrata ostrości
Aprobaciones	
Stopień ochrony:	IP66 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambiental	
Temperatura pracy:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

Eléctrico

Ochrona przed przepięciem:	TVS 4000V Ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa
Źródło napięcia:	24 VAC, PoE+ (IEEE 802.3at)
Pobór mocy:	Max. 30 W

Mecánico


Wymiary:	Ø 208 x 345 mm (Ø 8,19 x 13,58 inch)
Waga:	3300 g (7.28 lb)

Akcesoria

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AML06



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW10



GD-BR-AWJ03

Gwarancja

Wszystkie kamery z linii produktów „SMART”, „PRO” i „PREMIUM” posiadają wydłużony okres gwarancji 5 lat na części elektroniczne. Nie obejmuje zużycia mechanicznego części ruchomych. Proszę zwrócić uwagę na nasze ogólne warunki dostawy.