



Категория: Поворотные купольные камеры - IP - Камера

Код товара: GD-CI-AP2747P

Код EAN:: 4260573061495

PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.


Основные моменты

Ультра слабый свет



Благодаря асферической линзе, передовой технологии обработки изображений и усовершенствованному большому сенсору камера обеспечивает качество изображения даже в условиях сверхнизкой освещенности.

H.265pro+



H.265pro+ использует стандартный формат H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), но может похвастаться передовыми технологиями, которые позволяют уменьшить необходимую полосу пропускания передачи.

Функции

- Видеоаналитика
- Маскирование конфиденциальных зон
- Дальность встроенной ИК подсветки до 180 м
- 32- кратный моторизованный оптический зум, 16- кратный цифровой зум
- Переключение день/ночь, механический ИК фильтр
- Двойное питание 24 В AC / Hi-PoE

Спецификация GD-CI-AP2747P

Камера

Сенсор:	1/2.8" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	1920 × 1080
Чувствительность на приёмном элементе:	0,005 Люкс / F1.6 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0,001 Люкс @0,005 Люкс / F1.6 (AGC вкл.)
Скорость затвора:	1/25 ~ 1/30.000 с
Баланс белого:	Авто, ручной режим, непрерывная автоподстройка (ATW), помещение, улица, люминесцентная лампа, натриевая лампа

Объективы

Фокусное расстояние:	4,8–153 мм моторизованный вариообъектив
Светосила объектива:	F1,2–4,4
Регулировка диафрагмы:	Автоматическая регулировка диафрагмы
Фокусировка:	Авто, ручной режим
Кратность зума:	32x
Цифровой зум:	16x
поле зрения:	55,6° ~ 2,04° (по горизонтали), 51,1° ~ 17,7° (по вертикали), 63° ~ 2,34° (по диагонали)

Подсветка

ИК подсветка:	До 180 м
Длина волны:	850 нм
Угол ИК подсветки:	Подстраивается под зум

Видео

Управление цветностью:	Авто, цвет, механический ИК фильтр
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, EIS, устранение дымки, многозонная фокусировка и экспозиция
Переключение день/ночь:	Цвет, ч/б, авто

Аудио

Аудиокомпрессия:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
------------------	---

Сеть

Количество клиентов:	До 20 одновременно
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG Третий поток: H.264, H.265, MJPEG
Профили H.264:	Baseline Profile, main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	256 Кбит/с – 16 Мбит/с
Масштабируемое видеокодирование (SVC):	Да
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)

Сеть	
Частота кадров:	Основной поток 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 50 кадров в секунду (1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 кадров в секунду (1280 × 960, 1280 × 720) Подпоток 50 Гц: 25 кадр / с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 кадр / с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) Третий поток 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480 640 × 480, 352 × 240)
Сетевые протоколы:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров включая шифрование AES 256., защиту от задержек методом грубой силы, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасную загрузку с помощью проверки оборудования
Запись на накопители:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Pan Tilt Zoom	
Количество зон конфиденциальности:	24 программируемых зоны
Количество маршрутов:	8 зон патрулирования, до 32 пресетов на каждую
Количество паттернов поведения:	4 паттерна поведения, время записи для каждого паттерна более 10 минут
Количество пресетов:	300
Скорость поворота:	Настраивается от 0,1 °/с до 120°/с, переход по пресетам 120 °/с
Скорость наклона:	Настраивается от 0,1 °/с до 80°/с, переход по пресетам 80 °/с
Диапазон поворота:	360°, бесконечно
Диапазон наклона:	От -15° до 90°, автопереворот 210° total
Действия по расписанию:	Вызов пресета, паттерна, зоны патрулирования, автоматическая съемка, съемка с наклоном, случайная съемка, съемка кадра, съемка панорамы, перезагрузка, регулировка PTZ
Действия при простое:	Вызов пресета, зоны патрулирования, паттерна, съемка с поворотом, наклоном, съемка панорамы, съемка кадра, случайная съемка
Заморозка пресета:	Поддерживается
Регулировка угловой скорости:	Угловая скорость может автоматически подстраиваться под кратность зума
Отображение позиции PTZ:	Вкл., выкл.
Интерфейсы ввода / вывода	
Аудио вход/выход:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход
Тревожный вход/выход:	2 входа, 1 выход (до 12 В DC, 30 мА), клеммный блок
Сетевые интерфейсы:	1x 10, 100 Base T, TX HiPoE (RJ-45)
Интеллектуальные функции	
Детекция движения:	Вкл./Выкл
Детекция вторжения:	Вход и длительное пребывание в выделенной виртуальной зоне

Интеллектуальные функции

Пересечения линии:	Пересечение заданной виртуальной линии
Детектор входа в зону:	Вход в выделенную виртуальную зону
Детектор выходы из зоны:	Выход из выделенной виртуальной зоны
Детектор оставленных предметов:	Предметы, оставленные в выделенной зоне, например сумка
Детектор исчезновения объекта:	Предметы, исчезнувшие из выделенной зоны, например музейные экспонаты
Защита от несанкционированного вмешательства:	Изменение сцены и расфокусировка

Сертификаты

Степень защиты:	IP66 (IEC 60529-2013)
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -40 до +65 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

Питание

Защита от перенапряжения:	Грозозащита, защита от перенапряжения и переходных скачков напряжения TVS 4000 В
Источник питания:	24 В AC, PoE+ (IEEE 802.3at)
Мощность:	До 30 Вт

Механические характеристики

Габаритные размеры:	Ø 208 x 345 мм
Масса:	3300 г

Аксессуары

GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AML06



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW10



GD-BR-AWJ03

Гарантия

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.