

## GD-CI-AP4605B

4 Мп корпусная IP-камера



- IP-камера, 4 Мп, трансляция живого видео
- Форматы видеосжатия H.265/H.265+, H.264/H.264+ и MJPEG
- Функция WDR, режим День/Ночь с откидываемым ИК фильтром (ICR)
- Встроенные функции аналитики: детекция движения, пересечение виртуальной линии, вторжение, подделка видео
- Поддержка двух видов питания AC24V/DC12V



### PROFESSIONAL

- Серия Professional: Продукты этой серии решают большинство задач в современной системе видеонаблюдения

Код товара: GD-CI-AP4605B

Код EAN:

## Спецификация GD-CI-AP4605B

<b>Камера</b>	
Сенсор:	1/3" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	2560 × 1440
Чувствительность:	0,003 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0,0007 Люкс @ F1.2 (AGC Вкл)
Скорость затвора:	1/3 – 1/100 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Баланс белого:	ATW, AWC, Ручной режим
<b>Объективы</b>	
Крепление объектива:	C/CS крепление, с адаптером
Регулировка диафрагмы:	автоматическая диафрагма DC, Ручная диафрагма, P-Iris
<b>Видео</b>	
Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
AGC:	Регулируемый
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR
Настройка изображения:	Насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию, День Ночь, по тревожному входу
<b>Аудио</b>	
Аудиокомпрессия:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Скорость аудиопотока:	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/32 Kbps (PCM)
Фильтрация окружающего шума:	Да
<b>Сеть</b>	
Пользователи:	До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор и пользователь
Функции:	Сброс одной кнопкой, подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG. Третий поток: H.264, H.265
Области интереса:	1 фиксированная зона для основного и дополнительного потока
Профили H.264:	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Профили H.265:	Main Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 8 Мбит/с
Масштабируемое видеокодирование (SVC):	Да
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)

Код товара: GD-CI-AP4605B

Код EAN:

<b>Сеть</b>	
Веб браузер:	MS Internet Explorer 8.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44, Apple Safari 8.0+
Частота кадров:	Main Stream 50Hz: 20 fps (2560× 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub Stream 50Hz: 25 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 × 360) 60Hz: 30 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 × 360) Third Stream 50Hz: 1 fps (640 × 360) 60Hz: 1 fps (640 × 360)
Сетевые протоколы:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X, (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, защита от задержки грубой силы, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасность Загрузка с помощью проверки оборудования
Кнопка RESET (СБРОС):	Да
<b>Интерфейсы ввода / вывода</b>	
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45)
Тревожный вход/выход:	1 вход, 1 выход (до 12 В DC, 30 мА)
Аудио вход/выход:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход
Интерфейсы:	1x RS-232, 1x RS-485
<b>Интеллектуальные функции</b>	
Детектор пересечения линии:	Пересечение заданной виртуальной линии
Детекция вторжения:	Вход и длительное пребывание в выделенной виртуальной зоне
Типы событий:	Сбой, потеря связи, конфликт IP-адресов, заполнение диска, ошибка диска, несанкционированный доступ, детекция движения
Действие по событию:	Запись: карта памяти до события, после события и / или сетевое хранилище. Загрузка изображений: FTP, HTTP и NAS. Триггерное уведомление по электронной почте: HTTP, ISAPI. Выход тревоги и уведомление к C-WERK VMS. События в зависимости от настроек расписания.
<b>Сертификаты</b>	
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
<b>Условия эксплуатации</b>	
Рабочая температура:	-30 °C — 60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата
<b>Питание</b>	
Источник питания:	12 В DC / 24 В AC, PoE (IEEE 802.3af)
Мощность:	До 7 Вт
<b>Механические характеристики</b>	
Габаритные размеры:	69,8 × 58 × 137 мм
Масса:	820 г

Код товара: GD-CI-AP4605B

Код EAN:

**Аксессуары:**



GD-LD-AC2812DC-IR



GD-LD-AC0550DC-IR



GD-BR-AWA03

**Габаритные размеры:**