

GD-CI-AP4605B

4 MP Box- IP-Kamera



- 4 Megapixel IP Camera with real time video streaming
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- WDR özelliđi, IR kesme filtre ile Renkli/S&B özelliđi
- Dahili analitik fonksiyonu, hareket algılama, trip wire, saldırı tespiti, müdahale algılama
- Dual Power AC24V/DC12V destekler

PROFESSIONAL

- Product Line Professional: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CI-AP4605B

EAN CODE:

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan deđiştirilebilir |

Sayfa 1/4

Teknik veriler GD-CI-AP4605B

Kamera

G�r�nt� sens�r�:	1/3" progressive Scan CMOS
Video �z�n�rl�g�:	2560 x 1440
Renk Duyarlılıđı:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0,0007 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Dektan�r Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yava� �ekim:	destek
Beyaz Dengesi:	ATW, AWC, Manual

Lensler

Lens Montajı:	Adapt�rle C/CS montajı
Lens S�rme tipi:	Oto Iris (DC), Manuel Iris, P-Iris

Video

Renkli/S&B:	A�ık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
AGC:	Ayarlanabilir
Geni� Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
G�r�nt� Geli�tirme:	BLC, 3D DNR
G�r�nt� ayarları:	Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı �zerinden ayarlanabilir
G�nd�z / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, g�nd�z, gece, alarm giri�inden tetiklenenleri destekler

Ses

Ses Sıkı�tırma:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Ses bit rate:	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/32 Kbps (PCM)
�evresel G�r�lt� Filtreleme:	var

Ađ

Kullanıcılar:	32 kullanıcıya kadar, 3 seviye: Administrator, Operat�r Kullanıcı
Fonksiyonlar:	Tek tu� reset, titre�im �nleme, kalp atı�ı, ayna, Őifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, Ip adres filtresi
G�r�nt� Sıkı�tırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265
İlgi b�lgesi:	Ana ve alt akı� i�in 1 sabit b�lge
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.265 kod profili:	Main Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Web Tarayıcı:	MS Internet Explorer 8.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44, Apple Safari 8.0+

 r n Kodu: GD-CI-AP4605B

EAN CODE:

Ađ	
Çerçeve Oranı:	Main Stream 50Hz: 20 fps (2560× 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub Stream 50Hz: 25 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 × 360) 60Hz: 30 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 × 360) Third Stream 50Hz: 1 fps (640 × 360) 60Hz: 1 fps (640 × 360)
Ađ Protokol�:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber g�venlik:	3 kullanıcı y�netimi d�zeyi: y�netici, operat�r, kullanıcı, Parola Koruması i�in AES Őifreleme, KarmaŐık Parola, HTTPS (SSL) Oturum A�ma Kimlik Dođrulaması, HTTP / HTTPS i�in temel ve �zet kimlik dođrulama, 802.1X kimlik dođrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik dođrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik dođrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF i�in �zet kimlik dođrulama, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Donanım kontrol� ile �ny�kleme
Sıfırlama Butonu:	var
Bađlantıları	
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Alarm GiriŐ/ÇıkıŐ:	1 giriŐ, 1 çıkıŐ (12 VDC'ye kadar, 30 mA)
Ses GiriŐ/ÇıkıŐ:	1-ch ses giriŐ and 1-ch ses çıkıŐ
Seri Arabirim(ler):	1x RS-232, 1x RS-485
Akıllı Őlevler	
Sınır İhlal Algılama:	�n tanımlı sanal hat ge�me
Saldırı Algılama:	�n tanımlı sanal bir b�lgeye girin ve oyalanın
Olay Kaynađı:	Video sabotaj, ađ bađlantısı kesildi, IP adresi �akıŐtı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum a�ma, hareket algılama
Etkinlik Eylemi:	Kayıt: Olay �ncesi, olay sonrası hafıza kartı ve / veya ađ depolama. Resim y�kleme: FTP, HTTP ve NAS. Tetikleyici E-posta bildirim: HTTP, ISAPI. Alarm çıkıŐı ve C-WERK VMS'ye bildirim. Olaylar program ayarlarına bađlıdır.
Onaylar	
D�zenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Çevre	
İŐletme Sıcaklıđı:	-30 �C ~ 60 �C (-22 �F ~ 140 �F)
Nem:	% 95 daha az, yođuŐmasız
Elektriksel	
Besleme voltajı:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)
G�ç t�ketimi:	Max. 7 W
Mekanik	
�lç�tleri:	69,8 × 58 × 137 mm (2,7 × 2,3 × 5,4 inch)
Ađırlık:	820 g (1.8 lb)

 r n Kodu: GD-CI-AP4605B

EAN CODE:

  Abetechs GmbH (Grundig Security), D sseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan deđiŐtirilebilir |

Sayfa 3/4

Aksesuarlar:



GD-LD-AC2812DC-IR



GD-LD-AC0550DC-IR



GD-BR-AWA03

Boyutlar:

 r n Kodu: GD-CI-AP4605B

EAN CODE:

  Abetechs GmbH (Grundig Security), D sseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan deęiřtirilebilir |

Sayfa 4/4