

GD-CI-AP4637V

Антивандалная купольная IP-камера 4 Мп
моторизованный объектив 2,8–12 мм



- IP-камера, 4 Мп, трансляция живого видео
- Моторизованный вариообъектив 2,8–12 мм
- Аудио-, тревожные входы и выходы
- Форматы видеосжатия H.265/H.265+, H.264/H.264+ и MJPEG
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Дальность встроенной ИК подсветки до 30 м



PROFESSIONAL

- Серия PROFESSIONAL: Продукты этой серии решают большинство задач в современной системе видеонаблюдения

Код товара: GD-CI-AP4637V

Код EAN: 4260573060115

Спецификация GD-CI-AP4637V

Камера	
Сенсор:	1/3" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	2688 × 1520
Чувствительность на приёмном элементе:	0,01 Люкс / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/3 – 1/100 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Баланс белого:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light
Объективы	
Фокусное расстояние:	2,8–12 мм моторизованный вариообъектив
Крепление объектива:	Ø 14
поле зрения:	98° ~ 28° (по горизонтали), 51° ~ 16° (по вертикали), 115° ~ 32° (по диагонали)
Подсветка	
ИК подсветка:	До 30 м
Длина волны:	850 нм
Видео	
Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR
Настройка изображения:	Режим поворота изображения, насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию, День Ночь, по тревожному входу
Аудио	
Аудиокомпрессия:	G.726, G.711a/μ, mP2L2, PCM, G.722.1
Скорость аудиопотока:	64 Кбит/с (G.711), 16 Кбит/с (G.722.1), 16 Кбит/с (G.726), 32–160 Кбит/с (MP2L2)
Фильтрация окружающего шума:	Да
Сеть	
Пользователи:	3 уровня: администратор, оператор и пользователь
Количество клиентов:	До 32 одновременно
Функции:	Сброс одной кнопкой, подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG. Третий поток: H.264, H.265
Области интереса:	1 фиксированная зона для основного и дополнительного потока

Код товара: GD-CI-AP4637V

Код EAN: 4260573060115

Камера IP | Фиксированные купольные

GRUNDIG

Сеть	
Профили H.264:	Main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Масштабируемое видеокodирование (SVC):	Да
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 128 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Частота кадров:	Основной поток: 50Гц: 25кадров в секунду (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Гц: 30кадров в секунду (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) Дополнительный поток: 50Гц: 25кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Гц: 30кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) Третий поток: 50Гц: 25кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Гц: 30кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Сетевые протоколы:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по протоколу HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, журнал аудита безопасности, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256, защиту от грубой силы, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасную загрузку с помощью проверки программного обеспечения
Интерфейсы ввода / вывода	
Видеовыходы:	1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик), на тестовый монитор
Аудио вход/выход:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход
Тревожный вход/выход:	1 вход, 1 выход (до 12 В DC, 30 мА)
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45)
Интеллектуальные функции	
Детекция движения:	Выкл., Вкл. (Нормальный), Экспертный режим: 8 пользовательских прямоугольных зон по расписанию
Детекция вторжения:	Вход и длительное пребывание в выделенной виртуальной зоне
Лересечения линии:	Пересечение заданной виртуальной линии
Защита от несанкционированного вмешательства:	Изменение сцены и расфокусировка
Типы событий:	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов, заполнение диска, ошибка диска, несанкционированный доступ, детекция движения
Сертификаты	
Степень защиты:	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От –40 до +60 °C

Код товара: GD-CI-AP4637V

Код EAN: 4260573060115

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

29.06.2023 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 5

Камера IP | Фиксированные купольные

GRUNDIG

Условия эксплуатации

Влажность: Не более 95%, без конденсата

Питание

Защита от перенапряжения: Грозозащита, защита от перенапряжения и переходных скачков напряжения TVS 2000 В

Источник питания: 12 В DC / PoE (802.3af)

Мощность: До 12 Вт

Механические характеристики

Монтаж: Поворот: 0° – 355°, наклон: 0° – 70°, вращение: 0° – 355°, регулировка по 3 осям

Габаритные размеры: Ø 154 × 133 мм

Масса: 1287 г

Упаковка

Размеры упаковки: 244 × 174 × 173 мм

Вес упаковки: 1700 г

Упаковочная единица: 8

Размер оптовой упаковки: 504 × 365 × 372 мм

Общий вес упаковки: 3500 г

Аксессуары:



GD-BR-AMF06



GD-BR-AMP10



GD-BR-AMW01



GD-BR-AWJ07

Код товара: GD-CI-AP4637V

Код EAN: 4260573060115

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

29.06.2023 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 4 из 5

Габаритные размеры:

