4 MP IP Caméra

GD-CI-AP4746P

Catégorie: Dôme PTZ - IP - Caméra
Réfèrence: GD-CI-AP4746P
CODE EAN: 4260573060306

PROFESSIONAL

La gamme de produits PROFESSIONAL couvre de manière complète les systèmes vidéo modernes et offre des solutions polyvalentes pour différents domaines d'application.

Points forts

Lumière ultra faible

Conçue pour des performances inégalées dans les environnements de faible luminosité, cette caméra intègre un traitement d'image avancé et un capteur d'image haute capacité, garantissant une qualité d'image exceptionnelle même dans des conditions de très faible luminosité.

H.265pro+

H.265pro+ est basé sur le format standard H.265/Codage vidéo haute efficacité (HEVC). Avec H.265pro+, la qualité vidéo est proche de celle du H.265/HEVC, mais réduit la bande passante de transmission et la capacité de stockage requises en raison des technologies clés.

Caractéristiques

- Fonction d'Analyse Intelligente de la Vidéo
- Fonction masquage vidéo (protection vie privée)
- 0 Lux : IR LED intégré, distance de visionnement jusqu'à 200m
- Compatible Hi Poe et 24 VAC
- Zoom optique motorisé 30x avec zoom numérique16x
- Commutable Couleur / N&B, filtre amovible, pour une plus grande sensibilité et des couleurs plus réalistes
- Vitesse (pan) (240°/sec) / vitesse (azimutal) (200°/sec), vitesse min (0,1°/sec)

Specification GD-CI-AP4746P

Caméra	
Capteur:	1/1.9" progressive scan CMOS
Résolution vidéo:	2560 x 1440
Sensibilité couleur:	0,005 Lux @ F1.5 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0,002 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux avec IR
Vitesse du shutter:	1 ~ 1/30.000 sec
Balance des Blancs:	Auto, manuel, ATW, intérieur, extérieur, lumière fluorescente, lumière de sodium
Objectiv	
Longueur focale de l'objectif:	5,9 ~ 177 mm motorisé, Autofocus
Nombre F iris:	F1.5 ~ F3.4
Contrôle iris:	Asservi, DC
Mise au Point:	Auto, manuel
Rapport zoom optique:	30X
Zoom digital:	16x
Champ de vision:	48,8° (Wide) to 2,3° (Tele)
Projecteur	
Portée IR utile:	Jusqu'à 200m
Longueur d'onde:	850 nm
Angulaire IR:	Réglable par zoom
Vidéo	
Coleur/N&B:	Auto, couleur, filtre amovible
Wide Dynamic Range:	72 dB (Sytème numérique haute dynamique)
Interrupteur Jour/ Nuit:	Color, BW, Auto
L'audio	
Compression audio:	G.711ulaw/G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Taux de trame	
1. Flux vidéo:	50 Hz: 25 ips (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 ips (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
2. Flux vidéo:	50 Hz: 25 ips (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60 Hz: 30 ips (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
Réseau	
Nombre de clients:	Jusqu'à 32 simultaneously
Compression vidéo:	Flux principale: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sous-flux: H.264, H.265, MJPEG Troisième flux: H.264, H.265, MJPEG
Profile code H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Débit:	32Kbps ~ 16Mbps
Débit:	64Kbps (G.711), 16Kbps (G.722.1), 16Kbps (G.726), 32-160Kbps (MP2L2)
Scalable Video Coding (SVC):	pris en charge
Carte SD:	Emplacement pour carte Micro SD / SDHC / SDXC avec ANR (jusqu'à 128G), NAS (NFS, SMB / CIFS)
Protocole réseau:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS

Réseau	
Cyber-sécurité:	3 niveaux de gestion des utilisateurs: administrateur, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification de base et digest pour HTTP / HTTPS, authentification 802.1X, (EAP-LEAP), authentification 802.1X (EAP-TLS), authentification 802.1X (EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, WSSE et authentification Digest pour ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 avec suites de chiffrement mises à jour y compris le cryptage AES 256., Brute Force Delay Protection, Firmware signé, Secure Boot par vérification du matériel
Nombre de stockage:	Micro SD, SDHC, SDXC card with ANR (jusqu'à 256G), NAS (Support NFS, SMB, CIFS)
Pan Tilt Zoom	
Nombre de zones privées:	8 zones progra mmables
Nombre de patrouilles:	8 patrols, up to 32 Pré-sélections for each patrol
Nombre de rondes:	4 balayages, temps d'enregistrement plus de 10 minutes pour chaque balayage
Nombre de pré-sélections:	300
Vitesse (pan):	Configurable, from 0,1°/sec to 160°/sec, Pré-sélection Speed: 240°/sec
Déplacement azimutal:	Configurable from 0,1°/sec to 120°/sec, Pré-sélection Speed: 200°/sec
Déplacement panoramique:	360° sans butée
Déplacement azimutal:	-15° ~ 90°
Calendrier:	Pré-sélection, patrouille, ronde, pan balayage, tilt balayage, panorama balayage, random balayage , image balayage, redémarrer, ajuster
Park action Action de stationnement Action de stationnement:	Pré-sélection, patrouille, ronde, auto pan balayage, tilt balayage, panorama balayage, random balayage , image balayage
Congélation presets:	Soutenir
Zoom proportionnel:	La vitesse de rotation peut être ajustée automatiquement selon zoom multiples
Affichage d'état PTZ:	On/Off
Fonctions tracking:	Suivi manuel, suivi automatique, suivi des événements
Connexions	
Entrées/Sorties audio:	1 voie audio input and 1 voie audio output
Entrée/sortie d'alarme:	2 entrée(s), 1 output (jusqu'à 12 VDC, 30 mA), terminal block
Entrée d'alarme:	Pré-sélection, patrouille, ronde, enregistrement sur carte SD/SDHC, sortie relais, notification sur logiciel client, enregistrement sur FTP, Memory Card, NAS, envoyer E-Mail, etc.
Interfaces réseau:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)
Approbations	
Indice de protection:	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Environnement	
Température d'utilisation:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
Humidité:	Moins que 95%, sans condensation
Électrique	
Protection contre les surtensions:	Protection contre la foudre TVS 2000V, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension
Alimentation:	24 VAC, PoE+ (IEEE 802.3at)
Consommation:	Max. 40 W
Mécanique	
Dimensions:	Ø 220 × 363 mm (Ø 8,66 × 13,91 inch)

Mécanique	
Poids:	4500 g (9,92 lb)

Accessoires

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-HW-SD-128GB

GD-HW-SD-256GB

GD-BR-AMW08

GD-BR-AMA01

GD-BR-AMC04

GD-BR-AMP01

GD-BR-AMP04

GD-BR-AMP06

GD-BR-AMP07

GD-BR-AMS01

GD-BR-AWJ03

Garantie

Toutes les caméras des gammes de produits « SMART », « PRO » et « PREMIUM » bénéficient d'une période de garantie prolongée de 5 ans sur les pièces électroniques, l'usure mécanique des pièces mobiles n'est pas incluse. Veuillez noter nos conditions générales de livraison.