



Kategoriler: PTZ Dome - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-AP4746P

EAN CODE: 4260573060306

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

Ultra Düşük Işık



F1.0 diyafram açıklığına sahip küresel olmayan lensi, son teknoloji görüntü işleme özelliği ve gelişmiş, büyük görüntü sensörüyle kamera, ultra düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar.

H.265pro+



H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

Özellikler

- Akıllı Video Analitik Fonksiyonları
- Gizlilik Bölgesi Maskeleyme İşlevi
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 200m mesafeye kadar görülebilir (Algılama)
- 24 VAC & HI Power over Ethernet (PoE) destekler
- 30x motorize optik zoom ve 16x dijital zoom
- Kaldırılabilir IR kesme filtreli (ICR) Gece/Gündüz özelliği
- Pan hızı (240°/sec) / Tilt hız (200°/sec), minimum hız (0.1°/sec)

Teknik veriler GD-CI-AP4746P

Kamera

| | |
|--------------------|---|
| Görüntü sensörü: | 1/1.9" progresiv tarama CMOS |
| Video Çözünürlüğü: | 2560 x 1440 |
| Renk Duyarlılığı: | 0,005 Lux @ F1.5 (AGC ON) |
| Duyarlılık S/B: | 0,002 Lux @ (F1.5, AGC ON, Kızılötesi ile 0 Lüks |
| Dektanşör Hızı: | 1 ~ 1/30, 000 saniye |
| Beyaz Dengesi: | Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light |

Lensler

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Lens Odak Uzunluğu: | 5.9 ~ 177 mm motorize Otomatik netlik |
| F-degeri (Işık hassasiyeti): | F1.5~F3.4 |
| Lens Sürme tipi: | Oto iris (DC) |
| Odak Ayarı: | Otomatik, Elle |
| Zoom Oranı: | 30X |
| Dijital Zoom: | 16x |
| Görüş alanı: | 48,8° (Wide) to 2,3° (Tele) |

Aydınlatıcı

| | |
|------------------|--------------------|
| Maks. Ir mesafe: | 200'ye kadar |
| Dalga Boyu: | 850 nm |
| IR Açısı: | Ayarlanabilir zoom |

Video

| | |
|-----------------------------|--|
| Renkli/S&B: | Otomatik, Renk, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR) |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR): | 72 db (Dijital geniş dinamik aralık) |
| Gündüz / Gece Anahtarı: | Renkli, BW, Otomatik |

Ses

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Ses Sıkıştırma: | G.726, G.711 a/u, MP2L2, PCM, G.722.1 |
|-----------------|---------------------------------------|

Ağ

| | |
|------------------------------|--|
| Müşterilerin Sayısı: | aynı anda 32'ye kadar |
| Görüntü Sıkıştırması: | Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG |
| H.264 kod profili: | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| Bit Oranı: | 64Kbps (G.711) , 16Kbps (G.722.1) , 16Kbps (G.726) , 32-160Kbps (MP2L2) |
| Bit Oranı: | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Scalable Video Coding (SVC): | destekler |
| SD Hafıza: | Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS) |
| Çerçeve Oranı: | Ana Akış 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 288) |
| Ağ Protokolü: | TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP |

| | |
|-------------------------|--|
| Ağ | |
| Siber güvenlik: | 3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için güncellenmiş şifre paketleri için özet kimlik doğrulama AES 256 şifreleme dahil., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by Hardware check |
| Ağ depolama: | Micro SD, SDHC, SDXC card with ANR (up to 256G) , NAS (Support NFS, SMB, CIFS) |
| Pan Tilt Zoom | |
| Maskeleme Bölge Sayısı: | 8 programlanabilir bölge |
| Devriye Sayısı: | 8 devriye, her devriyede 32 preset'e kadar |
| Pattern Sayısı: | 4 patern tarama, her tarama için 10 dak. üzerinde kayıt zamanı |
| Preset Sayısı: | 300 |
| Pan hızı: | Ayarlanabilir, 0.1°'den, 160°'e kadar, Preset Hızı: 240°, s |
| Tilt Hızı: | Ayarlanabilir 0.1°'den, 120°'e kadar, Preset Hızı: 200°/sec |
| Aralık Pan Hareketi: | 360° sonsuz |
| Tilt Menzil Oranı: | -15° ~ 90° |
| Programlama: | Preset, Pattern Tarama, Devriye Tarama, OtomatikTarama, Tilt Tarama, Rastgele Tarama, Frame Tarama, Panorama Tarama, Dome yeniden başlatma, Dome Ayar |
| Park Eylemi: | Preset, Devriye, Pattern, Pan tarama, Tilt tarama, Rastgele tarama, Frame tarama, Panorama tarama |
| Preset donma: | destek |
| Orantılı Zum: | Döndürme hızı çoklu zoom durumuna göre otomatik ayarlanabilir |
| PTZ Durum Göstergesi: | AÇIK, KAPALI |
| Takip Fonksiyonları: | Manuel İzleme, Otomatik İzleme, Etkinlik İzleme |
| Bağlantıları | |
| Ses Giriş/Çıkış: | 1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış |
| Alarm Giriş/Çıkış: | 2 giriş, 1 çıkış (12 VD'e kadar, 30 mA) , terminal blok |
| Alarm Girişleri: | Preset, Devriye Tarama, Pattern Tarama, Memory Card Video Record, Trigger Recording, Notify Surveillance Center, Upload to FTP, Memory Card, NAS, Send Email, etc. |
| Network Arabirimi: | 1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45) |
| Onaylar | |
| Koruma oylaması: | IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |
| Düzenleme: | CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu |
| Standart: | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
| Çevre | |
| İşletme Sıcaklığı: | -40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F) |
| Nem: | % 95 daha az, yoğuşmasız |
| Elektriksel | |
| Dalgalanma Koruması: | TVS 2000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması |
| Besleme voltajı: | 24 VAC, PoE+ (IEEE 802.3at) |
| Güç tüketimi: | Max. 40 W |
| Mekanik | |
| Ölçütleri: | Ø 220 × 363 mm (Ø 8,66 × 13,91 inch) |
| Ağırlık: | 4500 g (9.92 lb) |

Aksesuarlar



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AML06



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW10



GD-BR-AWJ03

Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.