


GD-CI-AP5617F

5 MP Fisheye Vandal Korumalı Dome IP-Kamera ICR IR LED
WDR H.265+



- Gerçek zamanlı video akışına sahip 5 Megapiksel IP Kamera
- Lens: f = 1.05mm, Fisheye
- Sesli İletişim ve Alarm Giriş / Çıkışı
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 8m mesafeye kadar görülebilir
- Çift Power Destekler PoE/DC12V



PROFESSIONAL

- Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CI-AP5617F

EAN CODE: 4260573060139

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.01.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

Teknik veriler GD-CI-AP5617F

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.5" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2560 × 1920
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	1.05 mm
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F2.2
Lens Montajı:	M12
Görüş alanı:	180°

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	8 m'ye kadar
------------------	--------------

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, Sis giderici
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.726, G.711 a/u, MP2L2, PCM, G.722.1
Ses bit rate:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var

Genellikle

Ekran Modu:	Toplam 18 ekran modu Yazılım kodu çözme: Tavana montaj: balıkgözü görünümü, 180 panorama görünümü, 360 panorama görünümü, 360 panorama + PTZ, 360 panorama + 3PTZ, 360 panorama + 6PTZ, 360 panorama + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, balıkgözü + 3PTZ, balıkgözü +8 PTZ, yarımküre, AR yarım küre, silindir Duvara montaj: balıkgözü görünümü, panorama görünüm, panorama + 3PTZ, panorama + 8PTZ, 4PTZ, balıkgözü + 3PTZ, balıkgözü +8 PTZ Masa montajı: balıkgözü görünümü, 180 panorama görünümü, 360 panorama görünümü, 360 panorama + PTZ, 360 panorama + 3PTZ, 360 panorama + 6PTZ, 360 panorama + 8PTZ, 4PTZ, balıkgözü + 3PTZ, balıkgözü +8 PTZ, silindir Donanım kodu çözme: Tavana montaj: balıkgözü görünümü, 180 panorama görünümü, panorama görünümü, 4PTZ, balıkgözü + 3PTZ, 4PTZ füzyon Duvar tipi: balıkgözü görünümü, 180 panorama görünümü, panorama görünümü, 4PTZ, balıkgözü + 3PTZ, 4PTZ füzyon Masa montajı: balıkgözü görünümü, 180 panorama görünümü, panorama görünümü, 4PTZ, balıkgözü + 3PTZ, 4PTZ füzyon
-------------	--

Ürün Kodu: GD-CI-AP5617F

EAN CODE: 4260573060139

Ađ	
Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.265, MJPEG, MPEG4, Wavelet
İlgi bölgesi:	Ana ve alt akış için 1 sabit bölge
H.264 kod profili:	Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 25 fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (352 × 288, 704 × 576) 60 Hz: 30 fps (352 × 240, 704 × 576)
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, 802.1X kimlik doğrulaması, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check
Bađlantıları	
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	1 giriş, 1 çıkış (24 VDC 1 A'e kadar veya 110VAC 500 mA)
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Akıllı İşlevler	
Hareket Algılama:	Kapalı, AÇIK (Normal), Uzman modu: Programa göre 8 kullanıcı tanımlı dikdörtgen bölge
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Sabotaj Koruması:	Sahne deđişikliği ve bulanıklaştırma
Onaylar	
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-10 °C ~ 50 °C (-14 °F ~ 122 °F)
Nem:	% 95 daha az, yođuşmasız
Elektriksel	
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 6.7 W
Mekanik	
Monte:	Masa, Duvar ve Tavan
Ölçütleri:	Ø 120 × 42 mm (Ø 4,72 × 1,62 inch)
Ağırlık:	600 g (1.32 lb.)

Aksesuarlar:

Ürün Kodu: GD-CI-AP5617F


EAN CODE: 4260573060139

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.01.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan deđiştirilebilir |

Sayfa 3/4



GD-BR-AMF03



GD-BR-AMP12



GD-BR-AMW06

Boyutlar:

