

GD-CI-AP6637V

Telecamera IP dome fissa 6 MP 2,8~12mm lente motorizzata



- Riduzione degli allarmi indesiderati (falsi allarmi) classificando gli oggetti target utilizzando algoritmi di deep learning. Ciò riduce notevolmente i falsi allarmi generati da oggetti diversi dalle persone o dai veicoli, migliorando notevolmente l'efficienza e l'efficacia degli allarmi
- Lente varifocale motorizzata: $f = 2,8 - 12 \text{ mm}$
- Modalità di compressione H.265/H.265+, H.264/H.264+ e MJPEG
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 40 m
- Telecamera 6 Megapixels CMOS, Colori/B&N

**PROFESSIONAL**

- Linea di prodotti professionali: questi prodotti coprono la maggior parte delle applicazioni dei moderni sistemi video

Codice articolo: GD-CI-AP6637V

Codice ean: 4260573063031

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

Specifiche Tecniche GD-CI-AP6637V

Schermo

Rapporto Diagonale:	16:9, è possibile ruotare l'immagine digitalmente di 90 o 270 gradi per ottenere un rapporto immagine 9:16
---------------------	--

Telecamera

Sensore:	1/2.8" scansione progressiva CMOS
Risoluzione Video:	3200 x 1800
Sensibilità Colori:	0,001 Lux @ F1.2 (AGC on, shutter speed 1/25 s)
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/3 ~ 1/100, 000 sec
Otturatore lento:	Supportato
Bilanciamento del Bianco:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Obiettivi

Lunghezza focale:	2,8 ~ 12 mm motorizzata autofocus
Attacco Ottica:	Ø14
Campo visivo:	106° ~ 32° (orizzontale), 55° ~ 18° (verticale), 129° ~ 40,5° (diagonale)

Illuminatore

Portata IR LED:	Fino a 40 m
lunghezza d'onda:	850 nm

Video

Col/B:	On, Off, auto, IR-cut filter removable (ICR)
Wide Dynamic Range:	120 dB
Miglioramento dell'immagine:	BLC, 3D DNR, HLC
Impostazioni d'immagine:	Modalità di rotazione saturazione, luminosità, Contrast, nitidezza, AGC con White Balance regolabile per client software o web browser
Interruttore giorno / notte:	Supporto auto, in programma, giorno, notte

Audio

Compressione audio:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Bit rate audio:	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)
Filtro del rumore ambientale:	Si

Rete

Utilizzatori:	3 livelli: Amministratore, Operatore, Utente
Numero di Clienti:	Fino a 32, 6 contemporaneamente Live View
Funzioni:	Reset con un tasto, anti-sfarfallio, tre flussi, battito cardiaco, specchio, protezione password, maschera privacy, filigrana, filtro indirizzo IP, rotazione, controllo guadagno, bilanciamento del bianco, contatore di pixel, AGC, AWB
Compressione video:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265

Codice articolo: GD-CI-AP6637V

Codice ean: 4260573063031

Rete	
Regione di Interesse:	1 regione fissa per main stream con sub-stream
Profilo codice H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit rate:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	Supportato
Memoria SD:	Slot per scheda Micro SD / SDHC / SDXC con ANR (fino a 256G), NAS (NFS, SMB / CIFS)
Web Browser:	Visualizzazione live richiesta plug-in: IE10/IE11 Visualizzazione live senza plug-in: Chrome 57+, Mozilla Firefox 52+ Servizio locale: Chrome 57+, Firefox 52+
Frame Rate:	Stream principale 50 Hz: 20 fps (3200 x 1800), 25 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 20 fps (3200 x 1800), 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Flusso secondario 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360) * Terzo flusso 50Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) * Il terzo flusso è supportato in determinate impostazioni.
Network Protocol:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Sicurezza informatica:	3 livelli di gestione degli utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per protezione con password, password complicata, autenticazione di accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, autenticazione 802.1X (EAP-LEAP), autenticazione 802.1X (EAP-TLS), autenticazione 802.1X (EAP-MD5), filigrana, filtro indirizzo IP, WSSE e autenticazione digest per ONVIF, registro di controllo sicurezza, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con suite di cifratura aggiornate che includono crittografia AES 256., Protezione contro il ritardo della forza bruta, Firmware firmato, Avvio protetto tramite controllo software
Connessioni	
Ingresso\\Uscita audio:	1-ch audio entrata con 1-ch audio uscita
Ingresso\\Uscita allarme:	1 entrata, 1 uscita (fino a 24 VDC 1 A)
Interfacce di rete:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Funzioni intelligenti	
Motion Detection:	Off, ON (normale), Modalità esperto: 8 zone rettangolari definite dall'utente, secondo il programma
Protezione antisabotaggio:	Scene change con defocus
Analisi del deep learning:	Rilevamento di attraversamenti di linee, rilevamento di intrusioni, classificazione di obiettivi umani e veicoli
Rilevamento del passaggio di linea:	Attraversa una linea virtuale predefinita
Rilevamento intrusione :	Immettere con loiter in una regione virtuale predefinita
Detezione Facciale:	Il volto umano è riconosciuto nell'immagine e può innescare un evento
Event Source:	Manomissione video, rete disconnessa, indirizzo IP in conflitto, HDD pieno, errore HDD, accesso illegale, rilevamento movimento, ingresso allarme, attraversamento linea, intrusione, classificazione target persone e veicoli
Evento Azione:	Send E-mail, trigger alarm uscita, notify surveillance C-WERK, finoload a FTP/NAS, trigger SD-card recoding con/o image capture.

Codice articolo: GD-CI-AP6637V

Codice ean: 4260573063031

Approvazioni

Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
Grado di Protezione:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Standards:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Umidità:	Meno del 95%, senza condensa

Elettrico

Alimentazione:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Assorbimento Potenza:	Max. 12,5 W

Meccanico

Montaggio:	Pan: 0° a 355°, tilt: 0° a 75°, rotation: 0° a 355°, 3-Axis Adjustment
Dimensioni:	Ø 153 × 112 mm (Ø 6 × 4,4 inch)
Peso:	885 g (1.9 lb)

Accessori:



GD-BR-AJX13



GD-BR-AMW01



GD-BR-AMF09



GD-BR-AMP10



GD-BR-AWJ07

Dimensioni:

Codice articolo: GD-CI-AP6637V

Codice ean: 4260573063031

