

GD-CI-AP6637V

6 MPx камера купольная IP с объективом 2,8~12mm



- Уменьшение количества нежелательных срабатываний (ложных срабатываний) за счет классификации целевых объектов с использованием алгоритмов глубокого обучения. Это значительно снижает количество ложных тревог, генерируемых объектами, кроме людей или транспортных средств, тем самым значительно повышая эффективность и действенность сигналов тревоги.
- Моторизованный вариообъектив 2,8–12 мм
- Форматы видеосжатия H.265/H.265+, H.264/H.264+ и MJPEG
- Дальность встроенной ИК подсветки до 40 м
- 6 Мегапиксельная камера, День/Ночь, CMOS



PROFESSIONAL

- Серия Professional: Продукты этой серии решают большинство задач в современной системе видеонаблюдения

Код товара: GD-CI-AP6637V

Код EAN: 4260573063031

Спецификация GD-CI-AP6637V

Монитор

Соотношение сторон кадра:	16: 9, можно повернуть изображение в цифровом виде на 90 или 270 градусов, чтобы получить соотношение сторон 9:16
---------------------------	---

Камера

Сенсор:	1/2.8" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	3200 x 1800
Чувствительность:	0,001 люкс @ F1,2 (AGC включена, выдержка 1/25 с)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/3 – 1/100 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Баланс белого:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Объективы

Фокусное расстояние:	2,8–12 мм моторизованный вариообъектив
Крепление объектива:	Ø 14
поле зрения:	106 ° ~ 32 ° (по горизонтали), 55 ° ~ 18 ° (по вертикали), 129 ° ~ 40,5 ° (по диагонали)

Подсветка

ИК подсветка:	До 40 м
Длина волны:	850 нм

Видео

Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR, HLC
Настройка изображения:	Режим поворота изображения, насыщенность, яркость, контрастность, AGC и баланс белого и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию, День Ночь

Аудио

Аудиокомпрессия:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Скорость аудиопотока:	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)
Фильтрация окружающего шума:	Да

Сеть

Пользователи:	3 уровня: администратор, оператор и пользователь
Количество клиентов:	До 32, 6 одновременно Прямая трансляция
Функции:	Сброс одним нажатием кнопки, анти-мерцание, три потока, сердцебиение, зеркало, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов, поворот, регулировка усиления, баланс белого, счетчик пикселей, AGC, AWB

Код товара: GD-CI-AP6637V

Код EAN: 4260573063031

Сеть	
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG. Третий поток: H.264, H.265
Области интереса:	1 фиксированная зона для основного и дополнительного потока
Профили H.264:	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Масштабируемое видеокодирование (SVC):	Да
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Веб браузер:	Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE10 / IE11 Просмотр в реальном времени без подключаемых модулей: Chrome 57+, Mozilla Firefox 52+ Локальный сервис: Chrome 57 +, Firefox 52+
Частота кадров:	Основной поток 50 Гц: 20 кадров в секунду (3200 x 1800), 25 кадров в секунду (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Гц: 20 кадров в секунду (3200 x 1800), 30 кадров в секунду (2688 x 12520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Дополнительный поток 50 Гц: 25 кадров в секунду (640 x 480, 640 x 360) 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 x 480, 640 x 360) * Третий поток 50 Гц: 10 кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Гц: 10 кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) * Третий поток поддерживается при определенных настройках.
Сетевые протоколы:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по протоколу HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X, (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, журнал аудита безопасности, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256, защиту от грубой силы, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасную загрузку с помощью проверки программного обеспечения
Интерфейсы ввода / вывода	
Аудио вход/выход:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход
Тревожный вход/выход:	1 вход, 1 выход (до 24 В DC, 1 А)
Сетевые интерфейсы:	1 x 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45)
Интеллектуальные функции	
Детекция движения:	Выкл., Вкл. (Нормальный), Экспертный режим: 8 пользовательских прямоугольных зон по расписанию
Защита от несанкционированного вмешательства:	Изменение сцены и расфокусировка
Аналитика глубокого обучения:	Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений, классификация целей людей и транспортных средств
Детектор пересечения линии:	Пересечение заданной виртуальной линии
Детекция вторжения:	Вход и длительное пребывание в выделенной виртуальной зоне

Код товара: GD-CI-AP6637V

Код EAN: 4260573063031

Интеллектуальные функции

Детектор лиц:	Человеческое лицо распознается на изображении и может вызвать событие
Типы событий:	Подделка видео, отключение сети, конфликт IP-адресов, заполнение жесткого диска, ошибка жесткого диска, незаконный вход в систему, обнаружение движения, вход сигнала тревоги, пересечение линии, вторжение, классификация целей людей и транспортных средств
Действие по событию:	Отправка электронной почты, запуск выхода тревоги, уведомление C-WERK наблюдения, загрузка на FTP / NAS, запуск записи на SD-карту и / или захват изображения.

Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	-30 °C — 60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

Питание

Источник питания:	12 В DC / PoE (802.3af)
Мощность:	До 12,5 Вт

Механические характеристики

Монтаж:	Поворот: 0° – 355°, наклон: 0° – 75°, вращение: 0° – 355°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	Ø 153 × 112 мм
Масса:	885 г

Аксессуары:



GD-BR-AJX13



GD-BR-AMW01



GD-BR-AMF09



GD-BR-AMP10



GD-BR-AWJ07

Габаритные размеры:

