



Categoria: Dome - IP - Telecamera

Codice articolo: GD-CI-AT12617F

Codice EAN: 4260573060146

## PREMIUM

La linea di prodotti PREMIUM offre soluzioni versatili con caratteristiche uniche e ineguagliabili.

## Caratteristiche

- Telecamera IP da 12 megapixel con video in tempo reale full HD 1080P
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 15 m
- Supporta doppia alimentazione PoE / DC12V
- Obiettivo: f = 2mm, fisheye
- Microfono incorporato con cancellazione dell'eco
- Hardware Dewarp

## Specifiche TecnicheGD-CI-AT12617F

### Telecamera

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Sensore:                  | 1/1.7" scansione progressiva CMOS   |
| Risoluzione Video:        | 4000 × 3000   |
| Sensibilità Colori:       | 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)  |
| Sensibilità Bianco/Nero:  | 0 Lux LED IR on   |
| Velocità Shutter:         | 1/3 ~ 1/100, 000 sec  |
| Bilanciamento del Bianco: | Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light |

### Obiettivi

|                   |      |
|-------------------|------|
| Lunghezza focale: | 2 mm |
| Iris F-Number:    | F2.4 |
| Attacco Ottica:   | M12  |
| Campo visivo:     | 180° |

### Illuminatore

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Portata IR LED: | Fino a 15 m |
|-----------------|-------------|

### Video

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Col/B:                       | On, Off, auto, IR-cut filter removable (ICR)                         |
| Wide Dynamic Range:          | 72 db (Digital Wide Dynamic Range)                                   |
| Miglioramento dell'immagine: | BLC, 3D DNR  |
| Interruttore giorno / notte: | Supporto auto, in programma, giorno, notte, attivato dall'allarme in |

### Audio

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Compressione audio:           | G.726, G.711 a, u, MP2L2, PCM, G.722.1                        |
| Bit rate audio:               | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) |
| Filtro del rumore ambientale: | Si  |

### Generale

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Modalità di visualizzazione: | Fisheye View, 180 vista panoramica, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, 360 vista panoramica, 360 panorama + PTZ, 360 panorama + 3PTZ, 360 panorama + 6PTZ, 360 panorama + 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, vista panoramica, panorama + 3PTZ, panorama + 8PTZ<br>Dewarp hardware 4xPTZ (Dewarp hardware con RTSP) |
|------------------------------|---|

### Rete

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Compressione video:   | Main stream: H.264 , H.264+<br>Sub stream: H.264, MJPEG                             |
| Regione di Interesse: | 3 regioni fissa per ogni stream   |
| Profilo codice H.264: | Baseline Profile / Main Profile / High Profile                                      |
| Bit rate:             | 256 Kbps a 16 Mbps  |
| Memoria SD:           | Slot per scheda Micro SD / SDHC / SDXC con ANR (fino a 128G), NAS (NFS, SMB / CIFS) |

| Rete                      |   |
|---------------------------|---|
| Frame Rate:               | <p>Modalità live:</p> <p>Modalità 1: 50 Hz: 1 × Fisheye (2560 × 2560, 2048 × 2048, 1280 × 1280, 10 ips) + 1 × Fisheye (720 × 720, 10 ips)<br/>+ 3 × PTZ (1600 × 1200, 10 ips)</p> <p>60 Hz: 1 × Fisheye (2560 × 2560, 1280 × 1280, 10 ips) + 1 × Fisheye (720 × 720, 10 ips) + 3 × PTZ (1600 × 1200, 10 ips)</p> <p>Modalità 2: 50 Hz: 1 × Panorama (3072 × 2304, 3072 × 1152, 12,5 ips) + 1 × Panorama (704 × 576, 12 ips)</p> <p>60 Hz: 1 × Panorama (3072 × 2304, 3072 × 1152, 15 ips) + 1 × Panorama (704 × 576, 15 ips)</p> <p>Modalità 3 (Hardware Dewarp RTSP): 50 Hz: 4 × PTZ (1600 × 1200, 12,5 ips)</p> <p>60 Hz: 4 × PTZ (1600 × 1200, 15 ips)</p> <p>Modalità 4: 50 Hz: 1 × fisheye (4000 × 3072, 20 ips, 3072 × 3072, 2560 × 2560, 25 ips) + 1 × fisheye (720 × 720, 704 × 576, 12,5 ips)</p> <p>60 Hz: 1 × fisheye (4000 × 3072, 20 ips, 3072 × 3072, 2560 × 2560, 25 ips) + 1 × fisheye (720 × 720, 704 × 576, 15 ips)</p> |
| Sicurezza informatica:    | 3 livelli di gestione degli utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per protezione con password, password complicata, autenticazione di accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, autenticazione 802.1X, (EAP-LEAP), autenticazione 802.1X (EAP-TLS), Filigrana, Filtro indirizzo IP, WSSE e autenticazione digest per ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, protezione contro Brute-Force-Attack, Firmware firmato, Avvio protetto tramite controllo hardware  |
| Conessioni                |   |
| Ingresso\Uscita audio:    | 1-ch audio entrata con 1-ch audio uscita  |
| Microfono e altoparlante: | Incorporato   |
| Ingresso\Uscita allarme:  | 1 entrata, 1 uscita (fino a 24 VDC 1 A o 110 VAC 500mA)   |
| Interfacce di rete:       | 1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)  |
| Funzioni intelligenti     |   |
| Rilevamento intrusione :  | Immettere con loiter in una regione virtuale predefinita, fino a 4 regioni virtuali predefinite supportate  |
| Passaggio di linea:       | Attraversa una linea virtuale predefinita, fino a 4 linee virtuali predefinite supportate   |
| Conteggio oggetti:        | Ingresso con il numero oggetto di uscita è rappresentato con mostrato sullo schermo in tempo reale  |
| Mappa del calore:         | Visualizza il numero di persone nell'area di sorveglianza in un periodo di tempo con una combinazione di colori semplice e intuitiva  |
| Approvazioni              |   |
| Grado di Protezione:      | IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)  |
| Normative:                | CE, EAC, FCC, RoHS Compliant  |
| Standards:                | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI   |
| Ambientale                |   |
| Temperatura d'utilizzo:   | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)  |
| Umidità:                  | Meno del 95%, senza condensa  |
| Elettrico                 |   |
| Alimentazione:            | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)  |
| Absorbimento Potenza:     | Max. 15 W   |
| Meccanico                 |   |
| Montaggio:                | Staffa tavolo, muro e con montaggio a soffitto  |

**Meccanico**

Dimensioni:  $\varnothing$  164 x 44 mm ( $\varnothing$ 6,46 x 1,72 inch)

Peso: 1400 g (3.09 lb)

**Accessori**

---



GD-BR-AJX08



GD-BR-AMW19

**Garanzia**

---

Tutte le camere delle linee di prodotti "SMART", "PRO" e "PREMIUM" hanno un periodo di garanzia esteso di 5 anni sulle parti elettroniche, non è inclusa l'usura meccanica delle parti in movimento. Si prega di notare il nostro termini e condizioni generali di consegna.