



Kategoria: Kopułkowa - IP - Kamera

Numer artykułu: GD-CI-AT12617F

EAN CODE: 4260573060146

PREMIUM

Linia produktów PREMIUM oferuje wszechstronne rozwiązania o unikalnych i niespotykanych właściwościach.

Przegląd najważniejszych funkcji



Bardzo słabe oświetlenie

Zaprojektowany z myślą o niezrównanej wydajności w warunkach słabego oświetlenia, aparat ten wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie obrazu i przetwornik obrazu o dużej pojemności, zapewniając wyjątkową jakość obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Cechy

- 12 megapikselowa kamera IP z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 15m
- Zasilanie PoE / DC12V
- Obiektyw: $f = 2 \text{ mm}$, rybie oko
- Wbudowana funkcja eliminacji echa mikrofonu / głośnika
- Hardware Dewarp

Dane techniczne GD-CI-AT12617F

Cámara

Przetwornik obrazu:	1/1.7" progressive Scan CMOS
Rozdzielczość obrazu wideo:	4000 × 3000
Czułość w kolorze:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Balans bieli:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Ópticas

Obiektyw:	2 mm
Wartość F:	F2.4
Mocowanie obiektywu:	M12
Pole widzenia:	180°

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	Do 15 m
------------------------------	---------

Video

Kolor/Cz-B:	Wł./Wyt./Auto, zdejmowany filtr IR (ICR)
WDR:	72 db (Digital wide dynamic range)
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR
Przejsie dzień/noc:	Automatyczne, harmonogram, wyzwalana przez wejście alarmowe

Audio

Kompresja audio:	G.726, G.711 a/u, MP2L2, PCM, G.722.1
Próbkowanie audio:	64kbit/s(G.711)/16kbit/s(G.722.1)/16kbit/s(G.726)/32-160kbit/s(MPx2L2)
Filtrowanie hałasu ze środowiska:	Tak

General


Tryb wyświetlania:	Widok "rybie oko", 180 panorama, 4PTZ, "rybie oko" + 3PTZ, 360 panorama, 360 panorama + PTZ, 360 panorama + 3PTZ, 360 panorama + 6PTZ, 360 panorama + 8PTZ, 2PTZ, "rybie oko" + 8PTZ, panorama, panorama + 3PTZ, panorama + 8PTZ
--------------------	--

Red


Kompresja wideo:	Main stream: H.264 , H.264+ Sub stream: H.264, MJPEG
Obszar zainteresowań:	3 stałych regionów dla każdego strumienia
Profil H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Przepływność:	256 Kbps to 16 Mbps
Karta SD:	Micro SD/SDHC/SDXC z ANR (do 128GB), NAS (Obsługa NFS, SMB/CIFS)

Red	
Ilość klatek:	Mode1: 50 Hz: 1×Fisheye(2560×2560, 2048×2048, 1280×1280, 10 fps) + 1×Fisheye(720×720, 10 fps) +3×PTZ(1600×1200, 10 fps) 60 Hz: 1×Fisheye(2560×2560, 1280×1280, 10 fps) + 1×Fisheye(720×720, 10 fps) +3×PTZ(1600×1200, 10 fps) Mode2: 50 Hz: 1×Panorama(3072×2304, 3072×1152, 12.5fps) + 1×Panorama(704×576, 12fps) 60 Hz: 1×Panorama(3072×2304, 3072×1152, 15fps) + 1×Panorama(704×576, 15fps) Mode3 (Hardware Dewarp RTSP): 50 Hz: 4×PTZ(1600×1200, 12.5fps) 60 Hz: 4×PTZ(1600×1200, 15fps) Mode4: 50 Hz: 1×Fisheye(4000×3072, 20 fps, 3072×3072, 2560×2560, 25 fps) + 1×fisheye(720×720, 704×576, 12.5fps) 60 Hz: 1×Fisheye(4000×3072, 20 fps, 3072×3072, 2560×2560, 25 fps) + 1×fisheye(720×720, 704×576, 15fps)
Bezpieczeństwo cybernetyczne:	3 poziomy zarządzania użytkownikami: administrator, operator, użytkownik, szyfrowanie AES dla ochrony hasłem, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP / HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X, (EAP-LEAP), uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS), znak wodny, filtr adresu IP, uwierzytelnianie WSSE i skrótu dla ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, ochrona przed opóźnieniem Brute Force, podpisane oprogramowanie sprzętowe, bezpieczny rozruch przez sprawdzenie sprzętu
Conexiones	
Wejście / wyjście audio:	1x wejście audio i 1x wyjście audio
Mikrofon i głośnik:	Wbudowane
Wejście / wyjście alarmowe:	1 wejście, 1 wyjście (do 24 VDC 1 A lub 110 VAC 500mA)
Interfejs sieciowy:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Funciones inteligentes	
Detekcja intruzów:	Dodanie zdefiniowanej wirtualnej strefy, możliwość dodania 4 stref
Skrzyżowanie linii:	Przejście zdefiniowanej wirtualnej linii, możliwość narysowania 4 linii
Zliczanie obiektów:	Ilość zliczonych wejść i wyjść jest wyświetlana na ekranie w czasie rzeczywistym
Mapy ciepła:	Wizualizuje liczbę osób w monitorowanym obszarze w określonym czasie za pomocą prostego i przyjaznego dla użytkownika schematu kolorów
Aprobaciones	
Stopień ochrony:	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambiental	
Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%
Eléctrico	
Źródło napięcia:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy:	Max. 15 W
Mecánico	
Zakres ruchu mocowania:	Mocowanie ściennie i sufitowe
Wymiary:	Ø 164 × 44 mm (Ø6,46 × 1,72 inch)
Waga:	1400 g (3.09 lb)


Akcesoria



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AJX08



GD-BR-AMW19

Gwarancja

Wszystkie kamery z linii produktów „SMART”, „PRO” i „PREMIUM” posiadają wydłużony okres gwarancji 5 lat na części elektroniczne. Nie obejmuje zużycia mechanicznego części ruchomych. Proszę zwrócić uwagę na nasze ogólne warunki dostawy.