12 MP IP Caméra

GD-CI-AT12626T

Catégorie: Bullet - IP - Caméra
Référence: GD-CI-AT12626T
CODE EAN: 4260573062362

PREMIUM

La gamme de produits PREMIUM offre des solutions polyvalentes avec des fonctionnalités uniques et inégalées.

Points forts

Lumière ultra faible

Conçue pour des performances inégalées dans les environnements de faible luminosité, cette caméra intègre un traitement d'image avancé et un capteur d'image haute capacité, garantissant une qualité d'image exceptionnelle même dans des conditions de très faible luminosité.

H.265pro+

H.265pro+ est basé sur le format standard H.265/Codage vidéo haute efficacité (HEVC). Avec H.265pro+, la qualité vidéo est proche de celle du H.265/HEVC, mais réduit la bande passante de transmission et la capacité de stockage requises en raison des technologies clés.

Caractéristiques

- Caméra 12 Mégapixels CMOS, Couleur/N&B
- Fonction d'analyse intégrée: détection du franchissement de ligne, de l'intrusion, de l'entrée de la région, de la sortie de la région, de l'enlèvement d'objet, du déplacement des bagages sans surveillance, du changement de visage et de scène inclus
- Mode de compression H.265/H.265+, H.264/H.264+ & M-JPEG
- Différents flux d'une caméra peuvent être utilisés pour l'enregistrement et l'affichage. Les avantages ici permettent, par exemple, de réduire considérablement le débit de données avec des affichages à images multiples

Specification GD-CI-AT12626T

Caméra	
Capteur:	1/1.7" progressive Scan CMOS
Résolution vidéo:	4000 × 3000
Sensibilité couleur:	0,007 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0 Lux LED IR on
Vitesse du shutter:	1 ~ 1/100.000 sec
Obturateur lent:	Soutenir
Balance des Blancs:	Manual, AWB1, AWB2, Verrouillage WB, lampe Fluorescente, lampe Incandescente, lumière Chaude, lumière Naturelle
Objectiv	
Longueur focale de l'objectif:	2,8 ~ 12 mm motorisé, Autofocus
Nombre F iris:	F1.2
Contrôle iris:	P-iris
Champ de vision:	101° ~ 36,1° (horizontal), 72° ~ 27,2° (vertical), 130° ~ 45,2° (diagonale)
Projecteur	
Portée IR utile:	Jusqu'à 50 m
Vidéo	
Coleur/N&B:	On/Off/Auto, filtre amovible
Wide Dynamic Range:	72 dB (Sytème numérique haute dynamique)
Amélioration de l'image:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC, Correction de distorsion
Réglages image:	Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, définition réglable par logiciel client ou navigateur web
Interrupteur Jour/ Nuit:	Prise en charge automatique, planifiée, jour, nuit, déclenchée par une alarme dans
Réseau	
Fonctions:	Réinitialisation à une touche, anti-scintillement, cinq plus cinq flux, heartbeat, miroir, protection par mot de passe, masque privés, watermark, filtre IP-addres
Compression vidéo:	Flux principale: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sous-flux/ Troisième flux/quatrième flux/ Cinquième flux/ Flux personnalisé : H.264, H.265, MJPEG
Région d'intérêt:	Soutenir quatre région fixe pour chaque flux, et le suivi dynamique du visage
Profile code H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Débit:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	pris en charge
Carte SD:	Emplacement pour carte Micro SD / SDHC / SDXC avec ANR (jusqu'à 256G), NAS (NFS, SMB / CIFS)

Réseau	
Taux de trame:	Main Stream 50 Hz: 20 ips (4000 × 3000), 25 ips (4096 × 2160, 3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 images par seconde (4000 × 3000), 30 images par seconde (4096 x 2160, 3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub Stream 50 Hz: 25 ips (704 x 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 ips (704 x 480, 640 × 480) 3. Stream 50 Hz: 25 ips (1920 x 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 images par seconde (1920 x 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 4. Stream 50 Hz: 25 ips (1920 x 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 images par seconde (1920 x 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 5. Stream 50 Hz: 25 ips (704 x 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 ips (704 x 480, 640 × 480)
Protocole réseau:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, Ipv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SSL/TLS, SFTP
Cyber-sécurité:	3 niveaux de gestion des utilisateurs: administrateur, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification de base et digest pour HTTP / HTTPS, authentification 802.1X, (EAP-LEAP), authentification 802.1X (EAP-TLS), authentification 802.1X (EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, WSSE et authentification Digest pour ONVIF, RTP / RTSP sur HTTPS, paramètres de délai de contrôle, journal d'audit de sécurité, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 avec suites de chiffrement mises à jour, y compris le cryptage AES 256., Gestion centralisée des certificats, protection contre les délais Brute Force, micrologiciel signé, démarrage sécurisé par vérification du logiciel, démarrage sécurisé par vérification du matériel
Flux:	Cinq flux plus cinq flux personnalisés
Connexions	
Sortie(s) vidéo:	1 vidéo composite (BNC), sortie du moniteur de test
Entrée/sortie d'alarme:	2 entrée(s), 2 sortie(s) (jusqu'à 24 VDC 1 A ou 110 VAC 500mA)
Interfaces réseau:	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Funciones inteligentes	
Détection d'intrusion:	Entrer une région virtuelle prédéfinie, jusqu'à 4 régions virtuelles prédéfinies prises en charge
Franchissement de ligne:	Traverser une ligne virtuelle prédéfinie, jusqu'à 4 lignes virtuelles prédéfinies prises en charge
Entrée région:	Entrer une région virtuelle prédéfinie
Sortie région:	Quitter d'une région virtuelle prédéfinie
Bagages laissés sans surveillance:	Objets restants dans la région prédéfinie tels que les bagages, le sac à main, les matières dangereuses
Retrait d'objet:	Objets supprimés de la région prédéfinie, tels que les objets exposés
Comptage d'objets:	Le numéro d'objet d'entrée et de sortie est comptabilisé et affiché à l'écran en temps réel
Détection faciale:	Le visage humain est reconnu dans l'image et peut déclencher un événement
Autoprotection:	Changement de scène et défocalisation
Sources d'événements:	Falsification vidéo, réseau déconnecté, adresse IP en conflit, disque dur plein, erreur de disque dur, connexion illégale, détection de mouvement
Approbations	
Indice de protection:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, Ehome
Environnement	
Température d'utilisation:	-30 °C ~ +65 °C (-22 °F ~ 149 °F)
Humidité:	Moins que 95%, sans condensation

Électrique	
Alimentation:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation:	Max. 13 W
Mécanique	
Montage:	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 90°, rotation: 0° to 360°
Dimensions:	Ø 145 x 350 mm (Ø 5,7 × 13,7 inch)
Poids:	2700 g (5,95lb)

Accessoires

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-HW-SD-128GB

GD-HW-SD-256GB

GD-BR-AMC01

GD-BR-AML03

Dimensions



Garantie

Toutes les caméras des gammes de produits « SMART », « PRO » et « PREMIUM » bénéficient d'une période de garantie prolongée de 5 ans sur les pièces électroniques, l'usure mécanique des pièces mobiles n'est pas incluse. Veuillez noter nos conditions générales de livraison.