



Kategorie: Panoramatický - IP - Kamera

Číslo položky: GD-CI-AT30516Q

EAN kód: 4260573064205

## PREMIUM

Produktová řada PREMIUM nabízí všestranná řešení s jedinečnými a jedinečnými vlastnostmi.

## Funkce

- Slot pro paměťovou kartu SD / SDHC / SDXC pro záznam alarmů a plánovaný záznam
- Kryt antivandal s odolností (IK10)
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 20 metrů
- Zvuková komunikace a alarmový vstup / výstup
- Podpora protokolu ONVIF
- Podpora napájení přes Ethernet

## Technické specifikace GD-CI-AT30516Q

### Kamera

Snímací čip:	1/1.8" PS CMOS
Rozlišení:	30 MP
Rozlišení videa:	8160 x 3616
Citlivost barevně:	0,009 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0.0009 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Rychlost závěrky:	1/25 ~ 1/100,000 sec

### Objektiv

Objektiv :	4 x 3 mm
Iris F-číslo:	F1.4
Upevnění objektivu:	M12
Zorné pole:	Jeden objektiv: horizontální zorné pole 102 °, vertikální zorné pole 55 °, úhlopříčné zorné pole 120 ° Panoramatický obrázek: horizontální FOV 180 °, vertikální FOV 95 °

### IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitu:	Až 20 m
-------------------------	---------

### Video

Barevně / ČB:	Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
WDR:	Digitální WDR
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC
Nastavení obrazu:	Režim otáčení, sytost, jas, kontrast, ostrost, agc a vyvážení bílé nastavitelné klientským softwarem nebo webovým prohlížečem
Přepínač den / noc:	Podpora automaticky, dle plánu, dne, noci, spuštěna alarmem

### Audio

Audio komprese:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/Mpox2L2/PCM
Audio datový tok:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-196Kbps(Mpox2L2)
Filtrování šumu prostředí:	Ano

### Síť

Počet klientů:	
Funkce:	reset jedním tlačítkem, anti-blikání, srdeční tep, zrcadlo, ochrana heslem, vodoznak
Funkce:	One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP-address filter, rotate, gain control, balance white, počítadlo pixelů, AGC, AWB
Video komprese:	Hlavní stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Dílčí stream: H.264, H.265, MJPEG Třetí stream: H.264, H.265, MJPEG
Komprese H.264:	Základní profil / Hlavní profil / Vysoký profil
Datový tok:	32Kbps ~ 16Mbps
SD karta:	Micro SD/SDHC/SDXC karta s ANR (až 128GB), NAS (Podpora NFS, SMB/CIFS)
Klientský software:	Prohlížeč C-WERK, SCMS, aplikace pro iOS, aplikace pro Android (SCMS)
Webový prohlížeč:	MS Internet Explorer 8.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44

Sít	
Snímková frekvence:	Panorama: 50 Hz: 25 fps (8160 x 3616, 8160 x 2304) 60 Hz: 30 fps (8160 x 3616, 8160 x 2304) Původní: 50 Hz: 25 fps (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) Panorama & ePTZ: Panorama: 50 Hz: 25 fps (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) ePTZ: 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720) Divided panorama 50 Hz: 25 fps (2032 x 3616) 60 Hz: 30 fps (2032 x 3616)
Síťové protokoly:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), ověřování 802.1X (EAP-MD5), vodoznak, filtr IP adres, WSSE a ověřování ověřování pro ONVIF, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Secure Boot pomocí kontroly softwaru
Rozhraní pro připojení	
Audio vstup / výstup:	1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup
Vstup / výstup alarmu:	2, 2
Síťové rozhraní:	1x 10, 100, 1000 Základna T, TX (RJ-45)
Inteligentní funkce	
Detekce narušení:	Vstup a lelkování v předem definované virtuální oblasti
Křížení čar:	Protínat předdefinovanou virtuální čáru
Certifikace	
Stupeň ochrany:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI
Prostředí instalace	
Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující
Napájení / Spotřeba	
Napájecí napětí:	24 VAC, PoE+ (IEEE 802.3at)
Spotřeba energie:	Max. 25 W
Mechanické údaje	
Rozměry:	190 x 207 x 208 mm ( 7,5 x 8,2 x 8,2 inch)
Hmotnost:	3500 g (7,72 lb)
Balení	
Rozměry balení:	337 x 261 x 295 mm (13,3 x 10,3 x 11,6 inch)
Hmotnost balení:	5400 g (11,9 lbs)
Jednotka balení:	2
Rozměry velkoobjemového balení:	540 x 356 x 313 mm (21,3 x 14 x 12,3 inch)
Hmotnost hromadného balení:	11300 g (24,9 lbs)

## Príslušenství



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW09



GD-BR-AMW10

## Záruka

Všechny fotoaparáty v produktové řadě „SMART“, „PRO“ a „PREMIUM“ mají prodlouženou záruční dobu ve výši 5 let na elektronické části, mechanické opotřebení pohyblivých částí není zahrnuto. Vezměte prosím na vědomí naše všeobecné dodací podmínky.