



Categoría: Panorámico - IP - Cámara
Número de artículo: GD-CI-AT30516Q
EAN CODE: 4260573064205

PREMIUM

La línea de productos PREMIUM ofrece soluciones versátiles con características únicas e incomparables.

Características

- Ranura para tarjeta de memoria SD / SDHC / SDXC para imagen de alarma y programación grabación
- Cubierta de domo antivandálica transparente (IK10)
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado a una distancia visible de hasta 20 m
- Comunicación de audio y entrada / salida de alarma
- Soporte de protocolo ONVIF
- Soporte de alimentación por Ethernet

Especificación GD-CI-AT30516Q

Cámara

Sensor de imagen:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Resolución:	30 MP
Resolución de video:	8160 x 3616
Sensibilidad de color:	0,009 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0.0009 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Velocidad de obturación:	1/25 ~ 1/100,000 sec

Ópticas

Longitud focal de la lente:	4 x 3 mm
Número F del iris:	F=1.4
Montura de la lente:	M12
Campo de visión:	Imagen de lente única: campo de visión horizontal 102 °, campo de visión vertical 55 °, campo de visión diagonal 120 ° Imagen panorámica: FOV horizontal 180 °, FOV vertical 95 °

Iluminador

Max. distancia IR:	Hasta 20 m
--------------------	------------

Vídeo

Col / B & W:	On/Off/Auto, Filtro IR extraíble
Amplio margen dinámico:	WDR digital
Mejora de imagen:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC
Configuración de imagen:	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, AGC y balance de blancos ajustables por software cliente o navegador web
Interruptor día / noche:	Soporte automático, programado, día, noche, activado por alarma en

Audio

Compresión de audio:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Velocidad de bits de audio:	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-196Kbps (MP2L2)
Filtro de ruido ambiental:	Si

Velocidad de fotogramas

1. Transmitir:	Panorama: 50 Hz: 25 ips (8160 x3616,8160 x 2304) 60 Hz: 30 ips (8160 x3616,8160 x 2304) Original: 50 Hz: 25 ips (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 ips (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) Panorama & ePTZ: Panorama: 50 Hz: 25 ips (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 ips (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) ePTZ: 50 Hz: 25 ips (1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 ips(1920 x 1080, 1280 x 720) Panorama dividido 50 Hz: 25 ips (2032 x 3616) 60 Hz: 30 ips(2032 x 3616)
----------------	--

Red

Número de clientes:	Hasta 32 y 20 simultáneamente
Funciones:	Restablecimiento de una tecla, anti-parpadeo, tres flujos, latido del corazón, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP, rotación, control de ganancia, balance de blancos, contador de píxeles, AGC, AWB

Red	
Funciones:	Restablecimiento con una tecla, antiparpadeo, latido, espejo, protección con contraseña, marca de agua
Compresión de Vídeo:	Stream 1: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Stream 2: H.264, H.265, MJPEG Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Perfil de código H.264:	Perfil de línea base / Perfil principal / Perfil alto
Tasa de bits:	32Kbps ~ 16Mbps
Memoria SD:	Micro SD / SDHC / Ranura para tarjeta SDXC con ANR (hasta 128G), NAS (compatible con NFS, SMB / CIFS)
Software de cliente:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Navegador Web:	MS Internet Explorer 8.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44
Protocolo de red:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Seguridad cibernética:	3 niveles de gestión de usuarios: administrador, operador, usuario, cifrado AES para protección con contraseña, contraseña complicada, autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación 802.1X (EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, WSSE y autenticación implícita para ONVIF, TLS 1.0, TLS 1.1, protección de retardo de fuerza bruta, arranque seguro mediante verificación de software
Conexiones	
Entrada / salida de audio:	entrada de audio de 1 canal y salida de audio de 1 canal
Entrada / salida de alarma:	2/2
Interfaz de red:	1x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Funciones inteligentes	
Detección de intrusiones:	Entrar y holgazanear en una región virtual predefinida
Cruce de línea:	Cruzar una línea virtual predefinida
Aprobaciones	
Clasificación de protección:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
Estándar:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humedad:	menos del 95%, sin condensación
Eléctrico	
Voltaje de suministro:	24 VAC, PoE+ (IEEE 802.3at)
Consumo de energía:	Max. 25 W
Mecánico	
Dimensiones:	190 × 207 × 208 mm (7,5 × 8,2 × 8,2 inch)
Peso:	3500 g (7,72 lb)
Embalaje	
Dimensiones del paquete:	337 x 261 x 295 mm (13,3 x 10,3 x 11,6 inch)
Peso del paquete:	5400 g (11,9 lbs)
Unidad de empaque:	2
Dimensiones del paquete a granel:	540 x 356 x 313 mm (21,3 x 14 x 12,3 inch)
Peso del paquete a granel:	11300 g (24,9 lbs)

Accesorios



GD-BR-AJX03



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW09



GD-BR-AMW10

Garantizar

Todas las cámaras de las líneas de productos "SMART", "PRO" y "PREMIUM" tienen un período de garantía extendida de 5 años en piezas electrónicas, no incluido el desgaste mecánico de piezas móviles. Tenga en cuenta nuestra términos y condiciones generales de entrega.