



Kategoria: Panoramiczny - IP - Kamera

Numer artykułu: GD-CI-AT30516Q

EAN CODE: 4260573064205

## PREMIUM

Linia produktów PREMIUM oferuje wszechstronne rozwiązania o unikalnych i niespotykanych właściwościach.

## Cechy

- Gniazdo kart pamięci SD / SDHC / SDXC do alarmu i harmonogramu nagrywania obrazu
- Klosz przezroczysty - wandaloodporny IK10
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 20m
- Audio oraz wejście i wyjście alarmowe
- Obsługa protokołu ONVIF
- Współpracuje z POE

## Dane techniczne GD-CI-AT30516Q

## Cámara

Przetwornik obrazu:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Rozdzielczość:	30 MP
Rozdzielczość obrazu wideo:	8160 x 3616
Czułość w kolorze:	0,009 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0.0009 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Szybkość migawki:	1/25 ~ 1/100,000 sec

## Ópticas

Obiektyw:	4 x 3 mm
Wartość F:	F=1.4
Mocowanie obiektywu:	M12
Pole widzenia:	Obraz z jednym obiektywem: poziome pole widzenia 102°, pionowe pole widzenia 55°, ukośne pole widzenia 120° Zdjęcie panoramiczne: FOV w poziomie 180°, FOV w pionie 95°

## Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	Do 20 m
------------------------------	---------

## Vídeo

Kolor/Cz-B:	Wł./Wył./Auto, zdejmowany filtr IR (ICR)
WDR:	Cyfrowy WDR
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC
Ustawienia obrazu:	Tryb obracania, Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość regulowane, AGC i balans bieli przez oprogramowanie klienta lub przeglądarkę internetową
Przejście dzień/noc:	Automatyczne, harmonogram, wyzwalana przez wejście alarmowe

## Audio

Kompresja audio:	G722.1/G711uław/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Próbkowanie audio:	64kbit/s(G.711)/16kbit/s(G.722.1)/16kbit/s(G.726)/32-196kbit/s(MPx2L2)
Filtrowanie hałasu ze środowiska:	Tak

## Velocidad de fotogramas

1. Strumień:	Panorama: 50 Hz: 25 kl./s (8160 x3616,8160 x 2304) 60 Hz: 30 kl./s (8160 x3616,8160 x 2304) Original: 50 Hz: 25 kl./s (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 kl./s (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) Panorama & ePTZ: Panorama: 50 Hz: 25 kl./s (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 kl./s (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) ePTZ: 50 Hz: 25 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 720) Podzielona panorama 50 Hz: 25 kl./s (2032 x 3616) 60 Hz: 30 kl./s (2032 x 3616)
--------------	--

## Red

Liczba użytkowników:	Do 32 i 20 jednocześnie
Funkcje:	Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu, trzy strumienie, bicie serca, lustro, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresu IP, obracanie, kontrola wzmocnienia, balans bieli, licznik pikseli, AGC, AWB

Red	
Funkcje:	Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, znak wodny
Kompresja wideo:	Strumień główny: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Strumień pomocniczy: H.264, H.265, MJPEG Trzeci strumień: H.264, H.265, MJPEG
Profil H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Przepływność:	32Kbps ~ 16Mbps
Karta SD:	Micro SD/SDHC/SDXC z ANR (do 128GB), NAS (Obsługa NFS, SMB/CIFS)
oprogramowanie klienckie:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Przeglądarka internetowa :	MS Internet Explorer 8.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44
Protokół sieciowy:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Bezpieczeństwo cybernetyczne:	3 poziomy zarządzania użytkownikami: administrator, operator, użytkownik, szyfrowanie AES dla ochrony hasłem, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie 802.1X (EAP-MD5), znak wodny, filtr adresu IP, uwierzytelnianie WSSE i skrót dla ONVIF, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Bezpieczny rozruch przez sprawdzenie oprogramowania
Conexiones	
Wejście / wyjście audio:	1x wejście audio i 1x wyjście audio
Wejście / wyjście alarmowe:	2/2
Interfejs sieciowy:	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Funciones inteligentes	
Detekcja intruzów:	Dodanie zdefiniowanej wirtualnej strefy
Skrzyżowanie linii:	Przejście zdefiniowanej wirtualnej linii
Aprobaciones	
Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambiental	
Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%
Eléctrico	
Źródło napięcia:	24 VAC, PoE+ (IEEE 802.3at)
Pobór mocy:	Max. 25 W
Mecánico	
Wymiary:	190 × 207 × 208 mm ( 7,5 × 8,2 × 8,2 inch)
Waga:	3500 g (7,72 lb)
Embalaje	
Wymiary opakowania:	337 x 261 x 295 mm (13,3 x 10,3 x 11,6 inch)
Waga paczki:	5400 g (11,9 lbs)
Jednostka opakowaniowa:	2
Wymiary opakowań zbiorczych:	540 x 356 x 313 mm (21,3 x 14 x 12,3 inch)
Masa opakowania zbiorczego:	11300 g (24,9 lbs)

## Aksesoria



GD-BR-AJX03



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW09



GD-BR-AMW10

## Gwarancja

Wszystkie kamery z linii produktów „SMART”, „PRO” i „PREMIUM” posiadają wydłużony okres gwarancji 5 lat na części elektroniczne. Nie obejmuje zużycia mechanicznego części ruchomych. Proszę zwrócić uwagę na nasze ogólne warunki dostawy.