

Категория: Панорамный - IP - Камера

Код товара: GD-CI-AT30516Q

Код EAN:: 4260573064205

PREMIUM

Линия продуктов PREMIUM предлагает универсальные решения с уникальными и непревзойденными характеристиками.

Функции

- Слот карт памяти SD/SDHC/SDXC для записи изображения по тревоге и расписанию
- Вандалозащищённый прозрачный колпак (IK10)
- Дальность встроенной ИК подсветки до 20 м
- Аудио-, тревожные входы и выходы
- Поддержка ONVIF
- Поддержка питания по Ethernet (PoE)

Спецификация GD-CI-AT30516Q

Камера

Сенсор:	1/1.8" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение:	30 Мп
Разрешение видео:	8160 x 3616
Чувствительность на приёмном элементе:	0,009 Люкс / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0,0009 Люкс @ F1.2 (AGC Вкл)
Скорость затвора:	1/25 ~ 1/100,000 с

Объективы

Фокусное расстояние:	4 x 3 мм
Светосила объектива:	F1,4
Крепление объектива:	M12
поле зрения:	Однообъективное изображение: горизонтальное поле зрения 102 °, вертикальное поле зрения 55 °, диагональное поле зрения 120 ° Панорамный снимок: горизонтальный угол обзора 180 °, вертикальный угол обзора 95 °

Подсветка

ИК подсветка:	До 20 м
---------------	---------

Видео

Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	DWDR
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC
Настройка изображения:	Режим поворота изображения, насыщенность, яркость, контрастность, AGC и баланс белого и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию, День Ночь, по тревожному входу

Аудио

Аудиокомпрессия:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Скорость аудиопотока:	64 Кбит/с (G.711), 16 Кбит/с (G.722.1), 16 Кбит/с (G.726), 32–192 Кбит/с (MP2L2)
Фильтрация окружающего шума:	Да

Частота кадров

1. Стрим:	Панорама: 50 Гц: 25 кадров в секунду (8160 x 3616, 8160 x 2304) 60 Гц: 30 кадров в секунду (8160 x 3616, 8160 x 2304) Оригинал: 50 Гц: 25 кадров в секунду (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) Панорама и ePTZ: Панорама 50 Гц: 25 кадров в секунду (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) ePTZ 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 720) Разделенная панорама 50 Гц: 25 кадров в секунду (2032 x 3616) 60 Гц: 30 кадров в секунду (2032 x 3616)
-----------	---

Сеть

Количество клиентов:	До 32, 20 одновременно
Функции:	Сброс одним нажатием кнопки, анти-мерцание, три потока, сердцебиение, зеркало, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов, поворот, регулировка усиления, баланс белого, счетчик пикселей, AGC, AWB
Функции:	Сброс одной кнопкой, подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, водяной знак
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG Третий поток: H.264, H.265, MJPEG
Профили H.264:	Baseline Profile, main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 128 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Клиентский софт:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Веб браузер:	MS Internet Explorer 8.0+ , mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44
Сетевые протоколы:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, TLS 1.0, TLS 1.1, защита от задержек грубой силы, безопасная загрузка с помощью проверки программного обеспечения

Интерфейсы ввода / вывода

Аудио вход/выход:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход
Тревожный вход/выход:	2/2
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100/1000BASE-T/TX (RJ45)

Интеллектуальные функции

Детекция вторжения:	Вход и длительное пребывание в выделенной виртуальной зоне
Лересечения линии:	Пересечение заданной виртуальной линии

Сертификаты

Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

Питание

Источник питания:	24 В AC, PoE+ (IEEE 802.3at)
Мощность:	До 25 Вт


Механические характеристики

Габаритные размеры:	190 × 207 × 208 мм
Масса:	3500 г

Упаковка

Размеры упаковки:	337 x 261 x 295 мм
Вес упаковки:	5400 г
Упаковочная единица:	2
Размер оптовой упаковки:	540 x 356 x 313 мм
Общий вес упаковки:	11300 г

Аксессуары



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AJX03



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW09

Гарантия

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.