

GD-CI-AT4747P

Уличная купольная поворотная IP-камера



- Глубокое обучение Анализ человека и транспортного средства: самообучающаяся классификация человека и транспортного средства улучшает фильтрацию нежелательных сигналов тревоги
- Камера для особо низких условий освещения
- 36-кратный моторизованный оптический зум, 16-кратный цифровой зум
- Маскирование конфиденциальных зон
- Поворот 280 °/с, наклон 250 °/с, минимальная угловая скорость 0,1 °/с
- Защита по периметру: отфильтровывает нежелательные сигналы тревоги, вызванные листьями, светом, животными и т. Д.
- Дальность встроенной ИК подсветки до 200 м (Обнаружение)



PREMIUM

- Серия Premium: Для комплексных решений со специальными и уникальными функциями

Код товара: GD-CI-AT4747P

Код EAN: 4260573060313

Спецификация GD-CI-AT4747P

| Камера | |
|--|--|
| Сенсор: | 1/1.8" CMOS с прогрессивным сканированием |
| Разрешение видео: | 2560 × 1440 |
| Чувствительность: | 0,002 лк / F1.5 (AGC вкл.) |
| Чувствительность в ч/б режиме: | 0,0002 лк / F1.5 (AGC вкл.) |
| Скорость затвора: | 1 – 1/30 000 с |
| Баланс белого: | Авто, ручной режим, непрерывная автоподстройка (ATW), помещение, улица, люминесцентная лампа, натриевая лампа |
| Объективы | |
| Фокусное расстояние: | 5,7–205,2 мм моторизованный вариообъектив |
| Светосила объектива: | F1.5–4.5 |
| Регулировка диафрагмы: | Автоматическая регулировка диафрагмы |
| Фокусировка: | Авто, ручной режим, полуавтоматический |
| Кратность зума: | 36x |
| Цифровой зум: | 16x |
| поле зрения: | 51,1° ~ 1,7° (по горизонтали), 31,3° ~ 1° (по вертикали), 58° ~ 2° (по диагонали) |
| Подсветка | |
| ИК подсветка: | До 200 м |
| Длина волны: | 850 нм |
| Угол ИК подсветки: | Подстраивается под зум |
| Видео | |
| Управление цветностью: | Авто, цвет, механический ИК фильтр |
| WDR: | 120 дБ |
| Улучшение изображения: | AGC, BLC, 3D DNR, HLC, EIS, устранение дымки, многозонная фокусировка и экспозиция, быстрая фокусировка |
| Переключение день/ночь: | Цвет, ч/б, авто |
| Три потока: | Поддерживается |
| Аудио | |
| Аудиокомпрессия: | G.726, G.711a/μ, MP2L2, PCM, G.722.1 |
| Сеть | |
| Количество клиентов: | До 32 одновременно |
| Видеокомпрессия: | Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG Третий поток: H.264, H.265, MJPEG |
| Профили H.264: | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| Скорость передачи данных: | 32 Кбит/с – 16 Мбит/с |
| Скорость передачи данных: | 64 Кбит/с (G.711), 16 Кбит/с (G.722.1), 16 Кбит/с (G.726), 32–160 Кбит/с (MP2L2) |
| Масштабируемое видеокодирование (SVC): | Да |

Код товара: GD-CI-AT4747P

Код EAN: 4260573060313

| Сеть | |
|-----------------------|--|
| Хранилище: | Карты microSD, MicroSDHC, MicroSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS) |
| Частота кадров: | Основной поток, 50Гц: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Гц: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Дополнительный поток, 50Гц: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Гц: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) Третий поток, 50Гц: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Гц: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Сетевые протоколы: | TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP |
| Кибер-безопасности: | 3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров включая шифрование AES 256., защиту от задержек методом грубой силы, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасную загрузку с помощью проверки оборудования |
| Запись на накопители: | Карты microSD, MicroSDHC, MicroSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS) |

| Pan Tilt Zoom | |
|------------------------------------|---|
| Количество зон конфиденциальности: | 24 программируемых зоны |
| Количество маршрутов: | 8 зон патрулирования, до 32 пресетов на каждую |
| Количество паттернов поведения: | 4 паттерна поведения, время записи для каждого паттерна более 10 минут |
| Количество пресетов: | 300 |
| Скорость поворота: | Настраивается от 0,1 °/с до 210 °/с, переход по пресетам 280 °/с |
| Скорость наклона: | Настраивается от 0,1 °/с до 150 °/с, переход по пресетам 250 °/с |
| Диапазон поворота: | 360°, бесконечно |
| Диапазон наклона: | От -20° до 90° |
| Действия по расписанию: | Вызов пресета, паттерна, зоны патрулирования, автоматическая съемка, съемка с наклоном, случайная съемка, съемка кадра, съемка панорамы, перезагрузка, регулировка PTZ, звуковое оповещение |
| Действия при простое: | Вызов пресета, зоны патрулирования, паттерна, съемка с поворотом, наклоном, съемка панорамы, съемка кадра, случайная съемка |
| Заморозка пресета: | Поддерживается |
| Регулировка угловой скорости: | Угловая скорость может автоматически подстраиваться под кратность зума |
| Отображение позиции PTZ: | Вкл., выкл. |
| Трекинг: | Ручной, автоматический, по событию |

| Интерфейсы ввода / вывода | |
|---------------------------|--|
| Действия по тревоге: | Вызов пресета, зоны патрулирования, паттерна, запись на карту памяти, запись по триггеру, уведомление оператора, загрузка на FTP, карту памяти, NAS, отправка email и т.д. |
| Сетевые интерфейсы: | 1 × 10/100BASE-T/TX (RJ45) |
| Видеовыходы: | 1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик) |

Код товара: GD-CI-AT4747P

Код EAN: 4260573060313

Камеры IP | Поворотные купольные камеры

GRUNDIG

Интерфейсы ввода / вывода

| | |
|-----------------------|---|
| Тревожный вход/выход: | 7 входов, 2 выхода (до 12 В DC, 30 мА), клеммный блок |
| Аудио вход/выход: | 1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход |
| Интерфейсы: | 1 RS-485 |

Сертификаты

| | |
|--------------------------|--|
| Соответствие стандартам: | CE, EAC, FCC, RoHS |
| Степень защиты: | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002), (без стеклоочистителя) |
| Поддержка стандартов: | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |

Условия эксплуатации

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Рабочая температура: | От -40 до +70 °C |
| Влажность: | Не более 95%, без конденсата |

Питание

| | |
|---------------------------|--|
| Защита от перенапряжения: | Грозозащита, защита от перенапряжения и переходных скачков напряжения TVS 6000 В |
| Источник питания: | 24 В AC, Hi-PoE+ (IEEE 802.3bt) |
| Мощность: | До 60 Вт |

Механические характеристики

| | |
|---------------------|----------------|
| Габаритные размеры: | ∅ 267 × 410 мм |
| Масса: | 8 кг |

По желанию

| | |
|-------------------|-------------|
| Стеклоочиститель: | Опционально |
|-------------------|-------------|

Аксессуары:



GD-BR-AWJ03



GD-BR-AMC04



GD-BR-AML06

Код товара: GD-CI-AT4747P

Код EAN: 4260573060313

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

14.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 4 из 6



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW10

Габаритные размеры:

