

## GD-CI-AT8537Q

Панорамная IP-камера 360° 30МР



- Слот карт памяти SD/SDHC/SDXC для записи изображения по тревоге и расписанию
- Аудио-, тревожные входы и выходы
- Форматы видеокомпрессии H.265/H.265+, H.264/H.264+ и MJPEG
- Встроенные функции анализа изображений, обнаружения движения, пересечения линий, кражи со взломом, без присмотра багажа, удаления объектов и манипуляций с камерой, таких как скручивание, распыление и т. Д.
- Дальность встроенной ИК подсветки до 30 м
- Поддержка питания по Ethernet (PoE)

### PREMIUM

- Серия Premium: Для комплексных решений со специальными и уникальными функциями

Код товара: GD-CI-AT8537Q

Код EAN:

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

09.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 1 из 4

## Спецификация GD-CI-AT8537Q

### Камера

Сенсор:	1/2.7" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	1920 × 1080
Чувствительность:	0,006 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора:	1 – 1/100 000 с

### Объективы

Фокусное расстояние:	4 подвижных объектива 2,8 ~ 12 мм, моторизованный, автофокус
Светосила объектива:	F1.6
Крепление объектива:	Ø 14
поле зрения:	30° ~ 96° (по горизонтали), 17° ~ 54° (по вертикали), 34° ~ 121° (по диагонали)

### Подсветка

ИК подсветка:	До 30 м
---------------	---------

### Видео

Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR, EIS
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию, День Ночь, по тревожному входу

### Аудио

Аудиокомпрессия:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Скорость аудиопотока:	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/32 Kbps (PCM)
Фильтрация окружающего шума:	Да
Audio detection:	Внезапное увеличение, уменьшение звука

### Сеть

Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG. Третий поток: H.264, H.265
Области интереса:	Поддерживается 4 фиксированных зоны для каждого потока
Профили H.264:	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Хранилище:	Карты MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC с ANR (до 128 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Частота кадров:	Основной поток 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Дополнительный поток 50 Гц: 25 кадров в секунду (704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 кадров в секунду (704 × 480, 640 × 480) Третий поток 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)

Код товара: GD-CI-AT8537Q

Код EAN:

**Интерфейсы ввода / вывода**

Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100/1000BASE-T/TX (RJ45)
Тревожный вход/выход:	2 входа, 2 выхода (до 24 В DC, 1 А или 110 В AC, 500 мА)
Аудио вход/выход:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход

**Интеллектуальные функции**

Детектор пересечения линии:	Пересечение заданной виртуальной линии, можно задать до 4 линий
Детекция вторжения:	Вход и длительное пребывание в выделенной виртуальной зоне, можно задать до 4 зон
Детектор входа в зону:	Вход в выделенную виртуальную зону
Детектор выходы из зоны:	Выход из выделенной виртуальной зоны
Детектор оставленных предметов:	Предметы, оставленные в выделенной зоне, например сумка
Детектор исчезновения объекта:	Предметы, исчезнувшие из выделенной зоны, например музейные экспонаты
Детектор лиц:	Человеческое лицо распознается на изображении и может вызвать событие

**Сертификаты**

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

**Условия эксплуатации**

Рабочая температура:	-30 °C — 60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

**Питание**

Источник питания:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3at)
Мощность:	До. 34 W

**Механические характеристики**

Монтаж:	Четыре гибких линзы на одной дорожке, диапазон скольжения от -180 ° до 180 °, наклон: от 0 ° до 135 °, поворот от 0 ° до 355 °
Габаритные размеры:	Ø 290 × 145 мм
Масса:	4.7 кг

**Аксессуары:**

Код товара: GD-CI-AT8537Q

Код EAN:

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

09.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 4

GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AML01



GD-BR-AMC02

GD-BR-AMW08

## Габаритные размеры:

Код товара: GD-CI-AT8537Q

Код EAN:

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

09.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 4 из 4