

GD-CI-AT8537Q

360° 30MP Panoramik-IP-Kamera



- Alarm ve programlı görüntü kaydı için SD / SDHC / SDXC hafıza kartı yuvası
- Sesli İletişim ve Alarm Girişi / Çıkışı
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- Dahili görüntü analizi fonksiyonları, hareket algılama, hat geçişi, hırsızlık, katılsız bagaj, büküm, püskürtme vb. Gibi nesnelerin ve manipölasyonların çıkarılması.
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir
- Power-over-Ethernet support

PREMIUM

- Product Line Premium: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-CI-AT8537Q

EAN CODE:

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

Teknik veriler GD-CI-AT8537Q

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.7" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	1920 x 1080
Renk Duyarlılığı:	0,006 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/100,000 sec

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	4 x hareketli lens 2,8 ~ 12 mm motorlu, otomatik odaklama
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.6
Lens Montajı:	Ø14
Görüş alanı:	30° ~ 96° (yatay), 17° ~ 54° (dikey), 34° ~ 121° (diyagonal)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
------------------	------------

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, EIS
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Ses bit rate:	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/32 Kbps (PCM)
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var
Audio detection:	Ani ses artışı, azalması

Ağ

Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265
İlgi bölgesi:	Her bir akış için dört sabit bölge
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) Alt Akış 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480) 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480) Üçüncü Akış 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480) 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480)

Ürün Kodu: GD-CI-AT8537Q

EAN CODE:

Bağlantıları

Network Arabirimi:	1x 10/100/1000Mbps RJ-45
Alarm Giriş/Çıkış:	2 giriş, 2 çıkış (24 VDC 1 A'e kadar veya 110 VAC 500mA)
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış

Akıllı İşlevler

Sınır İhlal Algılama:	Ön tanımlı sanal hat geçme, 4'e kadar sanal hat destekler
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın, ön tanımlı 4 sanal bölgeye kadar destekler
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Sahipsiz Bagaj:	Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesneler
Nesne Kaybolma:	Önceden tanımlı olan bölgeden alınan alınan nesneler
Yüz Tanıma:	Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir.

Onaylar

Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3at)
Güç tüketimi:	Max. 34 W

Mekanik

Monte:	Tek kanalda dört esnek lens, -180 ° ila 180 ° kaydırma aralığı, eğim: 0 ° ila 135 °, 0 ° ila 355 ° döndürme
Ölçütleri:	Ø 290 × 145 mm (Ø 11,42 × 5,73 inch)
Ağırlık:	4700 g (10.3lb)

Aksesuarlar:

GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMW08

Ürün Kodu: GD-CI-AT8537Q

EAN CODE:

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/4



GD-BR-AML01



GD-BR-AMC02

Boyutlar:

Ürün Kodu: GD-CI-AT8537Q

EAN CODE:

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2022 I Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir I

Sayfa 4/4