

GD-CI-AT8636Q

Панорамная IP-камера 180° 8MP



- Поддержка ONVIF
- Слот карт памяти SD/SDHC/SDXC для записи изображения по тревоге и расписанию
- Аудио-, тревожные входы и выходы
- Вандалозащищённый прозрачный колпак (IK10)
- Дальность встроенной ИК подсветки до 20 м
- Поддержка питания по Ethernet (PoE)



PREMIUM

- Серия Premium: Для комплексных решений со специальными и уникальными функциями

Код товара: GD-CI-AT8636Q

Код EAN:

Спецификация GD-CI-AT8636Q

Камера	
Сенсор:	1/1.8" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	3840 × 2160
Чувствительность:	0,003 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/25 ~ 1/100,000 с
Объективы	
Фокусное расстояние:	4 x 6 мм
Светосила объектива:	F1.4
поле зрения:	180°
Подсветка	
ИК подсветка:	До 20 м
Видео	
Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	DWDR
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию, День Ночь, по тревожному входу
Аудио	
Фильтрация окружающего шума:	Да
Сеть	
Частота кадров:	Основной поток: Панорама: 50 Гц: 25 кадров в секунду (6480 x 1080, 4800 x 800, 3600 x 600) 60 Гц: 30 кадров в секунду (6480 x 1080, 4800 x 800, 3600 x 600) Оригинал: 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 x 1080) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 x 1080) Панорама и ePTZ: Панорама: 50 Гц: 25 кадров в секунду (2400 x 400) 60 Гц: 30 кадров в секунду (2400 x 400) ePTZ: 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 720) Подпоток: Панорамный режим: 50 Гц: 25 кадров в секунду (2400 x 400, 1920 x 320, 1440 x 240) 60 Гц: 30 кадров в секунду: (2400 x 400, 1920 x 320, 1440 x 240)
Видеокомпрессия:	H.264, H.265, MJPEG
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Скорость передачи данных:	32Kbps ~ 65Mbps
Профили H.264:	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Интерфейсы ввода / вывода	
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100/1000BASE-T/TX (RJ45)

Код товара: GD-CI-AT8636Q

Код EAN:

Интерфейсы ввода / вывода

Тревожный вход/выход:	2/2
Аудио вход/выход:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход

Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, Ehome

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

Питание

Источник питания:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
Мощность:	До 25 Вт

Механические характеристики

Габаритные размеры:	190 × 207 × 208 мм
Масса:	3000 г

Аксессуары:



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMW08