



Categoría: Bullet - IP - Cámara

Número de artículo: GD-CI-AT8637T

EAN CODE: 4260573060283

PREMIUM

La línea de productos PREMIUM ofrece soluciones versátiles con características únicas e incomparables.

Reflejos

H.265pro+



H.265pro+ se basa en el formato estándar H.265/Codificación de vídeo de alta eficiencia (HEVC). Con H.265pro+, la calidad del vídeo es cercana a la de H.265/HEVC, pero reduce el ancho de banda de transmisión requerido y la capacidad de almacenamiento debido a tecnologías clave.

Características

- 8 Megapixel IP Camera with real time video streaming
- Comunicación de audio y entrada / salida de alarma
- 3 ejes de rotación, 2 modos de montaje: pared/techo
- Soporta alimentación dual PoE / DC12V
- Óptica con zoom motorizado: $f = 2,8 - 12 \text{ mm}$
- H.265 / H.265+, H.264 / H.264 + y modos de compresión MJPEG
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado a una distancia visible de hasta 60 m

Especificación GD-CI-AT8637T

Cámara

Sensor de imagen:	1/2.5" progressive Scan CMOS
Resolución de video:	3840 × 2160
Sensibilidad de color:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0 Lux LED IR on
Velocidad de obturación:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Obturador lento:	Soporte
Balance de Blancos:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Ópticas

Longitud focal de la lente:	2.8 ~ 12 mm motorizado, enfoque automático
Número F del iris:	F1.4
Montura de la lente:	Ø14
Campo de visión:	115° ~ 35° (horizontal), 60° ~ 19° (vertical), 126° ~ 40,5° (diagonal)

Iluminador

Max. distancia IR:	hasta 60 m
Longitud de onda:	850 nm

Vídeo

Col / B & W:	On/Off/Auto, Filtro IR extraíble
Amplio margen dinámico:	120 dB
Mejora de imagen:	BLC, 3D DNR
Configuración de imagen:	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez y balance de blancos ajustables por software cliente o navegador web
Interruptor día / noche:	Soporte automático, programado, día, noche, activado por alarma en

Audio

Compresión de audio:	G.711ulaw/G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Velocidad de bits de audio:	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-160Kbps (MP2L2)
Filtro de ruido ambiental:	Si

Red

Funciones:	Restablecimiento de una tecla, antiparpadeo, tres transmisiones, latido, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP
Compresión de Vídeo:	Stream 1: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Región de interés:	1 región fija para flujo principal y secundario
Perfil de código H.264:	Perfil principal / Perfil alto
Tasa de bits:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	apoyado
Memoria SD:	Micro SD / SDHC / Ranura para tarjeta SDXC con ANR (hasta 128G), NAS (compatible con NFS, SMB / CIFS)

Red	
Velocidad de fotogramas:	Main Stream 50 Hz: 20 ips (3840 x 2160), 25 ips (3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 20 ips (3840 x 2160), 30 ips (3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) Sub Stream 50 Hz: 25 ips (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60 Hz: 30 ips (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 3. Stream 50 Hz: 25 ips (1920 x 1080, 1280x720, 640 x 360, 352 x 288) 60 Hz: 30 ips (1920 x 1080, 1280x720, 640 x 360, 352 x 240)
Protocolo de red:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSH
Seguridad cibernética:	3 niveles de gestión de usuarios: administrador, operador, usuario, cifrado AES para protección con contraseña, contraseña complicada, autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación básica y implícita para HTTP / HTTPS, autenticación 802.1X, (EAP-LEAP), autenticación 802.1X (EAP-TLS), autenticación 802.1X (EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, autenticación WSSE y digest para ONVIF, registro de auditoría de seguridad, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con suites de cifrado actualizadas que incluyen cifrado AES 256., Protección de retardo de fuerza bruta, Firmware firmado, Arranque seguro mediante verificación de software
Conexiones	
Salidas de video:	1 canal Vídeo compuesto, 1Vpp (BNC) y 1 salida test monitor
Entrada / salida de audio:	entrada de audio de 1 canal y salida de audio de 1 canal
Entrada / salida de alarma:	1 entrada, 1 salida (hasta 24 VCC 1 A o 110 VCA 500mA)
Interfaz de red:	1x 10, 100 Base T, TX PoE + (RJ-45)
Funciones inteligentes	
Detección de Movimiento:	Apagado, ENCENDIDO (Normal), Modo experto: 8 zonas rectangulares definidas por el usuario, por programación
Detección de intrusiones:	Entrar y holgazanear en una región virtual predefinida, hasta 4 regiones virtuales predefinidas admitidas
Cruce de línea:	Cruzar una línea virtual predefinida, hasta 4 líneas virtuales definidas admitidas
Equipaje desatendido:	Objetos sobrantes en la región predefinida, como equipaje, bolso, materiales peligrosos
Retiro de objetos:	Objetos retirados de la región predefinida, como las exhibiciones en pantalla
Detección facial:	El rostro humano aparece en la imagen puede b e detectado y activa la acción del evento
Protección contra manipulaciones:	Cambio de escena y desenfoque
Aprobaciones	
Clasificación de protección:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
Estándar:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humedad:	menos del 95%, sin condensación
Eléctrico	
Protección contra sobretensiones:	TVS 2000V Protección contra rayos, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje
Voltaje de suministro:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
Mecánico	
Montaje:	Pan: 0 ° a 360 °, inclinación: 0 ° a 90 °, rotación: 0 ° a 360 °, ajuste de 3 ejes
Dimensiones:	Ø 145 x 333 mm (Ø 5,67 x 13,1 inch)


8 MP IP Cámara GD-CI-AT8637T

GRUNDIG


Mecánico

Peso: 1900 g (4.19 lb.)


Accesorios



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AMC01



GD-BR-AML03

Dimensiones

