



Categoria: Bullet - IP - Telecamera

Codice articolo: GD-CI-AT8637T


Codice EAN: 4260573060283

PREMIUM

La linea di prodotti PREMIUM offre soluzioni versatili con caratteristiche uniche e ineguagliabili.

Punti salienti

H.265pro+



H.265pro+ si basa sul formato standard H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). Con H.265pro+ la qualità video è vicina a quella di H.265/HEVC, ma riduce la larghezza di banda di trasmissione richiesta e la capacità di archiviazione a causa delle tecnologie chiave.

Caratteristiche

- Videocamera IP da 8 Megapixel con video in tempo reale HD 1080P
- Ingressi e uscite di comunicazione audio e allarme
- Meccanismo a 3 assi, installazione a parete/soffitto
- Supporta doppia alimentazione PoE / DC12V
- Obiettivo zoom motorizzato: $f = 2,8 - 12 \text{ mm}$
- Modalità di compressione H.265/H.265+, H.264/H.264+ e MJPEG
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 60 m

Specifiche TecnicheGD-CI-AT8637T

Telecamera

Sensore:	1/2.5" scansione progressiva CMOS
Risoluzione Video:	3840 × 2160
Sensibilità Colori:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Otturatore lento:	Supportato
Bilanciamento del Bianco:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Obiettivi

Lunghezza focale:	2,8 ~ 12 mm motorizzata autofocus
Iris F-Number:	F1.4
Attacco Ottica:	Ø14
Campo visivo:	115° ~ 35° (orizzontale), 60° ~ 19° (verticale), 126° ~ 40,5° (diagonale)

Illuminatore

Portata IR LED:	Fino a 60 m
lunghezza d'onda:	850 nm

Video

Col/B:	On, Off, auto, IR-cut filter removable (ICR)
Wide Dynamic Range:	120 dB
Miglioramento dell'immagine:	BLC, 3D DNR
Impostazioni d'immagine:	Modalità di rotazione saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza Regolabile con client software o web browser
Interruttore giorno / notte:	Supporto auto, in programma, giorno, notte, attivato dall'allarme in

Audio


Compressione audio:	G.711ulaw/G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Bit rate audio:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Filtro del rumore ambientale:	Si

Rete

Funzioni:	One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, protezione della password, privacy mascherata, filigrana, filtro indirizzo IP
Compressione video:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG
Regione di Interesse:	1 regione fissa per main stream con sub-stream
Profilo codice H.264:	Main Profile / High Profile
Bit rate:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	Supportato
Memoria SD:	Slot per scheda Micro SD / SDHC / SDXC con ANR (fino a 128G), NAS (NFS, SMB / CIFS)
Frame Rate:	Main Stream 50 Hz: 20 ips (3840 x 2160), 25 ips (3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 20 ips (3840 x 2160), 30 ips (3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) Sub Stream 50 Hz: 25 ips (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60 Hz: 30 ips (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 3. Stream 50 Hz: 25 ips (1920 x 1080, 1280x720, 640 x 360, 352 x 288) 60 Hz: 30 ips (1920 x 1080, 1280x720, 640 x 360, 352 x 240)

Rete	
Network Protocol:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSH
Sicurezza informatica:	3 livelli di gestione degli utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per protezione con password, password complicata, autenticazione di accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, autenticazione 802.1X, (EAP-LEAP), autenticazione 802.1X (EAP-TLS), autenticazione 802.1X (EAP-MD5), filigrana, filtro indirizzo IP, WSSE e autenticazione digest per ONVIF, registro di controllo sicurezza, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con suite di cifratura aggiornate che includono crittografia AES 256., Protezione contro il ritardo della forza bruta, Firmware firmato, Avvio protetto tramite controllo software
Connessioni	
Uscita(e) Video:	1 uscita Test Monitor (CVBS, 1 Vpp). adattatore cavo con femmina bnc connessione inclusa
Ingresso\\Uscita audio:	1-ch audio entrata con 1-ch audio uscita
Ingresso\\Uscita allarme:	1 entrata, 1 uscita (fino a 24 VDC 1 A o 110 VAC 500mA)
Interfacce di rete:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Funzioni intelligenti	
Motion Detection:	Off, ON (normale), Modalità esperto: 8 zone rettangolari definite dall'utente, secondo il programma
Rilevamento intrusione :	Immettere con loiter in una regione virtuale predefinita, fino a 4 regioni virtuali predefinite supportate
Passaggio di linea:	Attraversa una linea virtuale predefinita, fino a 4 linee virtuali predefinite supportate
Bagaglio incustodito:	Oggetti lasciati nella regione predefinita come il bagaglio, borse, materiali pericolosi
Object Removal:	Oggetti rimossi dalla regione predefinita, come i reperti in mostra
Riconoscimento volti:	Il volto umano è riconosciuto nell'immagine e può innescare un evento
Protezione antisabotaggio:	Scene change con defocus
Approvazioni	
Grado di Protezione:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
Standards:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Umidità:	Meno del 95%, senza condensa
Elettrico	
Protezione da sovratensioni:	TVS 2000V protezione contro i fulmini, protezione da sovratensioni con protezione dai transitori di tensione
Alimentazione:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
Meccanico	
Montaggio:	Pan: 0° a 360°, tilt: 0° a 90°, rotation: 0° a 360°, 3-Axis Adjustment
Dimensioni:	Ø 145 × 333 mm (Ø 5,67 × 13,1 inch)
Peso:	1900 g (4.19 lb)


Accessori



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AMC01



GD-BR-AML03

Dimensioni

