

8 MP IP Kamera

GD-CI-AT8637T

GRUNDIG



Kategoriler: Bullet - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-AT8637T

EAN CODE: 4260573060283

PREMIUM

PREMIUM ürün grubu benzersiz ve benzersiz özelliklere sahip çok yönlü çözümler sunar.

## Öne Çıkanlar

### H.265pro+



H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

## Özellikler

- 8 Megapixel IP Camera with real time video streaming
- Sesli İletişim ve Alarm Girişi / Çıkışı
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- Çift Power Destekler PoE/DC12V
- Motorize Zoom Lens: f = 2.8 - 12 mm
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 60m mesafeye kadar görülebilir

## Teknik veriler GD-CI-AT8637T

## Kamera

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Görüntü sensörü:   | 1/2.5" progressive Scan CMOS                                                                  |
| Video Çözünürlüğü: | 3840 × 2160                                                                                   |
| Renk Duyarlılığı:  | 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)                                                                      |
| Duyarlılık S/B:    | 0 Lux LED IR on                                                                               |
| Dektanşör Hızı:    | 1/3 ~ 1/100,000 sec                                                                           |
| Yavaş Çekim:       | destek                                                                                        |
| Beyaz Dengesi:     | Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light |

## Lensler

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lens Odak Uzunluğu:          | 2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik                            |
| F-degeri (ışık hassasiyeti): | F1.4                                                            |
| Lens Montajı:                | Ø14                                                             |
| Görüş alanı:                 | 115° ~ 35° (yatay), 60° ~ 19° (vertical), 126° ~ 40,5° (çapraz) |

## Aydınlatıcı

|                  |            |
|------------------|------------|
| Maks. Ir mesafe: | 60 m kadar |
| Dalga Boyu:      | 850 nm     |

## Video

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renkli/S&B:                 | Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)                                                                  |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR): | 120 dB                                                                                                                        |
| Görüntü Geliştirme:         | BLC, 3D DNR                                                                                                                   |
| Görüntü ayarları:           | Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web arayıcısı üzerinden ayarlanabilir |
| Gündüz / Gece Anahtarı:     | otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler                                                |

## Ses

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ses Sıkıştırma:              | G.711ulaw/G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM               |
| Ses bit rate:                | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) |
| Çevresel Gürültü Filtreleme: | var                                                           |

## Ağ

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonksiyonlar:                | Tek tuş reset, titreşim önleme, 3 akış, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Görüntü Sıkıştırması:        | Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+<br>Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| İlgi bölgesi:                | Ana ve alt akış için 1 sabit bölge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H.264 kod profili:           | Main Profile / High Profile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bit Oranı:                   | 32Kbps ~ 16Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Scalable Video Coding (SVC): | destekler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SD Hafıza:                   | Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Çerçeve Oranı:               | Ana Akış 50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)<br>60 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)<br>Alt Akış 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)<br>60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)<br>3. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288,)<br>60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |

**Ağ**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ağ Protokolü:   | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Siber güvenlik: | 3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 AES 256 şifreleme, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check. dahil olmak üzere güncellenmiş şifre paketleri ile |

**Bağlantıları**

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Video Çıkışları:   | 1 CVBS 1 Vpp (BNC) ve 1 test monitör çıkışı              |
| Ses Giriş/Çıkış:   | 1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış                        |
| Alarm Giriş/Çıkış: | 1 giriş, 1 çıkış (24 VDC 1 A'e kadar veya 110VAC 500 mA) |
| Network Arabirimi: | 1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)                       |

**Akıllı İşlevler**

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hareket Algılama: | Kapalı, AÇIK (Normal), Uzman modu: Programa göre 8 kullanıcı tanımlı dikdörtgen bölge      |
| Saldırı Algılama: | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın, ön tanımlı 4 sanal bölgeye kadar destekler |
| Çizgi geçişi:     | Ön tanımlı sanal hat geçme, 4'e kadar sanal hat destekler                                  |
| Sahipsiz Bagaj:   | Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesneler      |
| Nesne Kaybolma:   | Önceden tanımlı olan bölgeden alınan alınan nesneler                                       |
| Yüz Tanıma:       | Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir.                          |
| Sabotaj Koruması: | Sahne değişikliği ve bulanıklaştırma                                                       |

**Onaylar**

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Koruma oylaması: | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |
| Düzenleme:       | CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu                    |
| Standart:        | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI          |

**Çevre**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| İşletme Sıcaklığı: | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
| Nem:               | % 95 daha az, yoğunlaşmaz        |

**Elektriksel**

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dalgalanma Koruması: | TVS 2000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması |
| Besleme voltajı:     | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)                                                  |

**Mekanik**


|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Monte:     | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama |
| Ölçütleri: | Ø 145 × 333 mm (Ø 5,67 × 13,1 inch)                                     |
| Ağırlık:   | 1900 g (4.19 lb.)                                                       |

**Aksesuarlar**

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AMC01



GD-BR-AML03

## Boyutlar

