8 MP IP Telecamera

GD-CI-AT8746P

Categoria: Dome PTZ - IP - Telecamera
Codice articolo: GD-CI-AT8746P
Codice EAN: 4260573062331

PREMIUM

La linea di prodotti PREMIUM offre soluzioni versatili con caratteristiche uniche e ineguagliabili.

Punti salienti

H.265pro+

H.265pro+ si basa sul formato standard H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). Con H.265pro+ la qualità video è vicina a quella di H.265/HEVC, ma riduce la larghezza di banda di trasmissione richiesta e la capacità di archiviazione a causa delle tecnologie chiave.

Caratteristiche

- Funzione Analisi Video Intelligente
- Zoom ottico motorizzato 36x con zoom digitale 16x
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 200 m
- Risoluzione 4K per immagini con dettagli superiori
- Privacy Zone Masking Function
- Supporta 24 VAC e HI Power over Ethernet (PoE)

Specifiche TecnicheGD-CI-AT8746P

Telecamera	
Sensore:	2/3" scansione progressiva CMOS
Risoluzione Video:	4096 x 2160
Sensibilità Colori:	0,005 Lux @ F1.5 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0,0005 Lux @ (F1.5, AGC ON) , 0 Lux con IR
Velocità Shutter:	1 ~ 1/30, 000 sec
Bilanciamento del Bianco:	Auto, Manual, ATW, dentro, fuori, luce fluorescente, luce di sodio
Obiettivi	
Lunghezza focale:	7.5 ~ 270 mm motorizzata autofocus
Regolazione Fuoco:	Auto, Manual, Semi-automatic
Rapporto di Zoom:	36x
Zoom Digitale:	16x
Campo visivo:	56,1° ~ 2° (orizzontale), 33,4° ~ 1,1° (verticale), 62,9° ~ 2,3° (diagonale)
Illuminatore	
Portata IR LED:	fino a 200m
Video	
Col/B:	Auto, colore, Removable IR-Cut Filter (ICR)
Wide Dynamic Range:	72 db (Digital Wide Dynamic Range)
Miglioramento dell'immagine:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, Compensazione nebbia, EIS, Regional Exposure, Regional Focus, Rapid Focus
Interruttore giorno / notte:	colore, BW, auto
Triple Stream:	Supporto
Audio	
Compressione audio:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Rete	
Numero di Clienti:	Fino a 32 contemporaneamente
Compressione video:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
Profilo codice H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Scalable Video Coding (SVC):	Supportato
Memoria SD:	Slot per scheda Micro SD / SDHC / SDXC con ANR (fino a 256G), NAS (NFS, SMB / CIFS)
Frame Rate:	Main Stream 50 Hz: 25 ips (4096 x 2160, 3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 ips (4096 x 2160, 3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)Sub Stream 5
Network Protocol:	TCP/IP,IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Sicurezza informatica:	3 livelli di gestione degli utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per protezione con password, password complicata, autenticazione di accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, autenticazione 802.1X, (EAP-LEAP), autenticazione 802.1X (EAP-TLS), autenticazione 802.1X (EAP-MD5), filigrana, filtro indirizzo IP, WSSE e autenticazione digest per ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con suite di crittografia aggiornate inclusa crittografia AES 256., protezione contro il ritardo della forza bruta, firmware firmato, avvio protetto tramite controllo hardware
Archiviazione Network:	Micro SD, SDHC, SDXC card con ANR (fino a 256G) , NAS (supporto NFS, SMB, CIFS)

Pan Tilt Zoom	
Numero di Privacy Zones:	24 zona programmabile
Numero di pattuglie:	8 pattuglie, fino a 32 preselezioni per ogni pattuglie
Numero di Pattern:	4 scansioni di pattern, tempo di ricodifica superiore a 10 minuti per ciascuna scansione
Numero di Preset:	300
Velocità Movimento Orizzontale (Pan):	Configurabile da 0.1°/sec a 210°/sec, Preset Speed: 280°/sec
Velocità Movimento Verticale (Tilt):	Configurabile da 0.1°/sec a 150°/sec, Preset Speed: 250°/sec
Escursione Orizzontale (Panning):	360° infinito
Escursione Verticale (Tilting):	-20° ~ 90°
Schedulazione:	Preset, pattern scan, pattuglie scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, Dome Reboot, dome adjust, uscita aux
Acción del parque:	Preset, pattuglie, Pattern, auto scan, Tilt scan, Random scan, Frame scan, panorama scan
Congelamento predefinito:	Supporto
Zoom proporzionale:	La velocità di rotazione può essere regolata automaticamente secondo uno zoom moltiplicato
Visualizzazione dello stato PTZ:	ON, OFF
Funzioni di monitoraggio:	Manual Tracking, auto Tracking, Event Tracking
Connessioni	
Uscita(e) Video:	1x CVBS (1Vpp) , BNC
Ingresso\\Uscita audio:	1-ch audio entrata con 1-ch audio uscita
Ingresso\\Uscita allarme:	7 entrate, 2 uscite (fino a 12 VDC, 30 mA) , morsettiera
Ingresso(i) d'allarme:	Preset, pattuglie Scan, Pattern Scan, Memoy Card Video Recod, Trigger Recoding, Notify Surveillance Center, finoload a FTP, NAS, Send Email, etc.
Interfacce di rete:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)
Interfaccia(e) Seriale:	1x RS-485
Approvazioni	
Grado di Protezione:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
Standards:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Umidità:	Meno del 95%, senza condensa
Elettrico	
Protezione da sovratensioni:	TVS 6000V Protezione contro i fulmini, Protezione da sovratensioni con Protezione dai transitori di tensione
Alimentazione:	24 VAC, Hi-PoE (IEEE 802.3bt)
Assorbimento Potenza:	Max. 60W
Meccanico	
Dimensioni:	Ø 267 × 410 mm (Ø 10,50 × 16,14 inch)
Peso:	8000 g (17.64 lb)

Accessori

GD-BR-AMA01

GD-BR-AMC04

GD-BR-AMP01

GD-BR-AMP04

GD-BR-AMP06

GD-BR-AMP07

GD-BR-AMS01

GD-BR-AMW08

GD-BR-AMW09

GD-BR-AMW10

GD-BR-AWJ03

Garanzia

Tutte le camere delle linee di prodotti “SMART”, “PRO” e “PREMIUM” hanno un periodo di garanzia esteso di 5 anni sulle parti elettroniche, non è inclusa l'usura meccanica delle parti in movimento. Si prega di notare il nostro termini e condizioni generali di consegna.