


8 Мп IP Камера

GD-CI-AT8746P

GRUNDIG



Категория: Поворотные купольные камеры - IP - Камера

Код товара: GD-CI-AT8746P

Код EAN:: 4260573062331

PREMIUM

Линия продуктов PREMIUM предлагает универсальные решения с уникальными и непревзойденными характеристиками.

Основные моменты

H.265pro+



H.265pro+ использует стандартный формат H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), но может похвастаться передовыми технологиями, которые позволяют уменьшить необходимую полосу пропускания передачи.

Функции

- Видеоаналитика
- 36-кратный моторизованный оптический зум, 16-кратный цифровой зум
- Дальность встроенной ИК подсветки до 200 м (Обнаружение)
- Разрешение 4K
- Маскирование конфиденциальных зон
- Двойное питание 24 В AC / Hi-PoE

Спецификация GD-CI-AT8746P

Камера

Сенсор:	2/3" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	4096 x 2160
Чувствительность на приёмном элементе:	0,005 Люкс / F1.5 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0,0005 Люкс / F1.5 (AGC вкл.), 0 Люкс с ИК подсветкой
Скорость затвора:	1 – 1/30 000 с
Баланс белого:	Авто, ручной режим, непрерывная автоподстройка (ATW), помещение, улица, люминесцентная лампа, натриевая лампа

Объективы

Фокусное расстояние:	7,5–270 мм моторизованный вариообъектив
Фокусировка:	Авто, ручной режим, полуавтоматический
Кратность зума:	36x
Цифровой зум:	16x
поле зрения:	56,1° ~ 2° (по горизонтали), 33,4° ~ 1,1° (по вертикали), 62,9° ~ 2,3° (по диагонали)

Подсветка

ИК подсветка:	До 200 м
---------------	----------

Видео

Управление цветностью:	Авто, цвет, механический ИК фильтр
WDR:	72 дБ (DWDR)
Улучшение изображения:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, EIS, устранение дымки, многозонная фокусировка и экспозиция, быстрая фокусировка
Переключение день/ночь:	Цвет, ч/б, авто
Три потока:	Поддерживается

Аудио

Аудиокомпрессия:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
------------------	-----------------------------------------

Сеть

Количество клиентов:	До 32 одновременно
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG Третий поток: H.264, H.265, MJPEG
Профили H.264:	Baseline Profile, main Profile, High Profile
Масштабируемое видеокодирование (SVC):	Да
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Частота кадров:	Основной поток, 50 Гц: 25кадров в секунду (4096 x 2160, 3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 60 Гц: 30кадров в секунду (4096 x 2160, 3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) Дополнительный поток, 50 Гц: 25кадров в секунду (704x576, 640x480, 352x288), 60 Гц: 30кадров в секунду (704x480, 640x480, 352x240) Третий поток, 50 Гц: 25кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704x576, 640x480, 352x288), 60 Гц: 30кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704x480, 640x480, 352x240)


Сеть	
Сетевые протоколы:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X, (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров включая шифрование AES 256., защиту от задержек методом грубой силы, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасную загрузку с помощью проверки оборудования
Запись на накопители:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Pan Tilt Zoom	
Количество зон конфиденциальности:	24 программируемых зоны
Количество маршрутов:	8 зон патрулирования, до 32 пресетов на каждую
Количество паттернов поведения:	4 паттерна поведения, время записи для каждого паттерна более 10 минут
Количество пресетов:	300
Скорость поворота:	Настраивается от 0,1 °/с до 210 °/с, переход по пресетам 280°/с
Скорость наклона:	Настраивается от 0,1 °/с до 150 °/с, переход по пресетам 250 °/с
Диапазон поворота:	360°, бесконечно
Диапазон наклона:	От -20° до 90°
Действия по расписанию:	Вызов пресета, паттерна, зоны патрулирования, автоматическая съемка, съемка с наклоном, случайная съемка, съемка кадра, съемка панорамы, перезагрузка, регулировка PTZ, звуковое оповещение
Действия при простое:	Вызов пресета, зоны патрулирования, паттерна, съемка с поворотом, наклоном, съемка панорамы, съемка кадра, случайная съемка
Заморозка пресета:	Поддерживается
Регулировка угловой скорости:	Угловая скорость может автоматически подстраиваться под кратность зума
Отображение позиции PTZ:	Вкл., выкл.
Трекинг:	Ручной, автоматический, по событию
Интерфейсы ввода / вывода	
Видеовыходы:	1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик)
Аудио вход/выход:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход
Тревожный вход/выход:	7 входов, 2 выхода (до 12 В DC, 30 мА), клеммный блок
Действия по тревоге:	Вызов пресета, зоны патрулирования, паттерна, запись на карту памяти, запись по триггеру, уведомление оператора, загрузка на FTP, карту памяти, NAS, отправка email и т.д.
Сетевые интерфейсы:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)
Интерфейсы:	1 RS-485
Сертификаты	
Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От -40 до +70 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

Питание

Защита от перенапряжения:	Грозозащита, защита от перенапряжения и переходных скачков напряжения TVS 6000 В
Источник питания:	24 В AC, Hi-PoE+ (IEEE 802.3bt)
Мощность:	До 60 Вт

Механические характеристики


Габаритные размеры:	Ø 267 × 410 мм
Масса:	8000 г

Аксессуары

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW09



GD-BR-AMW10



GD-BR-AWJ03

Гарантия

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.