

8 MP IP Kamera

GD-CI-AT8746P

GRUNDIG



Kategoriler: PTZ Dome - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-AT8746P

EAN CODE: 4260573062331

PREMIUM

PREMIUM ürün grubu benzersiz ve benzersiz özelliklere sahip çok yönlü çözümler sunar.

## Öne Çıkanlar

### H.265pro+



H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

## Özellikler

- Akıllı Video Analitik Fonksiyonları
- 36x motorize optik zoom ve 16x dijital zoom
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 200m mesafeye kadar görülebilir (Algılama)
- Süper ayrıntılı görüntüler için 4K Çözünürlük
- Gizlilik Bölgesi Maskeleyme İşlevi
- 24 VAC & HI Power over Ethernet (PoE) destekler

## Teknik veriler GD-CI-AT8746P

## Kamera

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Görüntü sensörü:   | 2/3" progresiv tarama CMOS                                          |
| Video Çözünürlüğü: | 4096 x 2160                                                         |
| Renk Duyarlılığı:  | 0,005 Lux @ F1.5 (AGC ON)                                           |
| Duyarlılık S/B:    | 0,0005 Lux @ (F1.5, AGC ON, Kızılötesi ile 0 Lüks                   |
| Dektanşör Hızı:    | 1 ~ 1/30, 000 saniye                                                |
| Beyaz Dengesi:     | Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light |

## Lensler

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Lens Odak Uzunluğu: | 7.5 ~ 270 mm motorize Otomatik netlik                              |
| Odak Ayarı:         | Otomatik, Elle, Yarı otomatik                                      |
| Zoom Oranı:         | 36x                                                                |
| Dijital Zoom:       | 16x                                                                |
| Görüş alanı:        | 56,1° ~ 2° (yatay), 33,4° ~ 1,1° (vertical), 62,9° ~ 2,3° (çapraz) |

## Aydınlatıcı

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Maks. Ir mesafe: | 200'ye kadar |
|------------------|--------------|

## Video

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Renkli/S&B:                 | Otomatik, Renk, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)                                 |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR): | 72 db (Dijital geniş dinamik aralık)                                                   |
| Görüntü Geliştirme:         | AGC, BLC, 3D DNR, HLC, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, Bölgesel odaklama, Hızlı odaklama |
| Gündüz / Gece Anahtarı:     | Renkli, BW, Otomatik                                                                   |
| 3 lü Akış:                  | destek                                                                                 |

## Ses

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Ses Sıkıştırma: | G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM |
|-----------------|-----------------------------------------|

## Ağ

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Müşterilerin Sayısı:         | aynı anda 32'ye kadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Görüntü Sıkıştırması:        | Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+<br>Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG<br>Third Stream: H.264, H.265, MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H.264 kod profili:           | Baseline Profile / Main Profile / High Profile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scalable Video Coding (SVC): | destekler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SD Hafıza:                   | Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Çerçeve Oranı:               | Ana Akış 50 Hz: 25 fps (4096 x 2160, 3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)<br>60 Hz: 30 fps (4096 x 2160, 3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)<br>Alt Akış 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288)<br>60 Hz: 30 fps (704x480, 640x480, 352x240)<br>3. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704x576, 640x480, 352x288 )<br>60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704x480, 640x480, 352x240) |
| Ağ Protokolü:                | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ağ</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Siber güvenlik:        | 3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için güncellenmiş şifre paketleri için özet kimlik doğrulama AES 256 şifreleme dahil., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by Hardware check |
| Ağ depolama:           | Micro SD, SDHC, SDXC card with ANR (up to 256G) , NAS (Support NFS, SMB, CIFS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pan Tilt Zoom</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maskelme Bölge Sayısı: | 24 programlanabilir bölge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Devriye Sayısı:        | 8 devriye, her devriyede 32 preset'e kadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pattern Sayısı:        | 4 patern tarama, her tarama için 10 dak. üzerinde kayıt zamanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Preset Sayısı:         | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pan hızı:              | Ayarlanabilir, 0.1°'den, 210°'e kadar, Preset Hızı: 280°, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tilt Hızı:             | Ayarlanabilir 0.1°'den, 150°'e kadar, Preset Hızı: 250°/sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aralık Pan Hareketi:   | 360° sonsuz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tilt Menzil Oranı:     | -20° ~ 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Programlama:           | Preset, Pattern Tarama, Devriye Tarama, Otomatik Tarama, Tilt Tarama, Rastgele Tarama, Frame Tarama, Panorama Tarama, Dome yeninden başlatma, Dome Ayar, Aux Çıkış                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Park Eylemi:           | Preset, Devriye, Pattern, Pan tarama, Tilt tarama, Rastgele tarama, Frame tarama, Panorama tarama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Preset donma:          | destek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Orantılı Zum:          | Döndürme hızı çoklu zoom durumuna göre otomatik ayarlanabilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PTZ Durum Göstergesi:  | AÇIK, KAPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Takip Fonksiyonları:   | Manuel İzleme, Otomatik İzleme, Etkinlik İzleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bağlantıları</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Video Çıkışları:       | 1 CVBS (1Vpp), BNC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ses Giriş/Çıkış:       | 1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alarm Giriş/Çıkış:     | 7 inputs, 2 outputs (up to 12 VDC, 30 mA) , terminal blok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alarm Girişleri:       | Preset, Devriye Tarama, Pattern Tarama, Memory Card Video Record, Trigger Recording, Notify Surveillance Center, Upload to FTP, Memory Card, NAS, Send Email, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Network Arabirimi:     | 1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Seri Arabirim(ler):    | 1x RS-485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Onaylar</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Koruma oylaması:       | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Düzenleme:             | CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Standart:              | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Çevre</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| İşletme Sıcaklığı:     | -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nem:                   | % 95 daha az, yoğunlaşmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Elektriksel</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dalgalanma Koruması:   | TVS 6000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Besleme voltajı:       | 24 VAC, Hi-PoE (IEEE 802.3bt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Güç tüketimi:          | Max. 60W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mekanik</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ölçütleri:             | Ø 267 × 410 mm (Ø 10,50 × 16,14 inch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# 8 MP IP Kamera GD-CI-AT8746P

# GRUNDIG

## Mekanik

Ağırlık: 8000 g (17.64 lb)


## Aksesuarlar



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW09



GD-BR-AWJ03

## Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.