



Kategorie: Kompaktní - IP - Kamera

Číslo položky: GD-CI-BC1616T

EAN kód: 4260573060160

ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

Essential Line

Mnoho malých a středních systémů lze provozovat bez zvláštních požadavků. V případě incidentu může být záznam videosekvencí dostačující k rekonstrukci událostí na základě zaznamenaných snímků. GRUNDIG Security nabízí širokou škálu standardních aplikací pro splnění těchto požadavků. Patří mezi ně kamery, které poskytují snímky ve vysokém rozlišení bez ohledu na světelné podmínky, a rekordéry, které dokážou ukládat videosekvence na týdny nebo měsíce. Vzhledem k tomu, že se tato praxe z důvodu ochrany soukromí používá jen zřídka, je produktová řada „Essential“ ideální pro splnění základních potřeb s vysokou kvalitou obrazu.

Funkce

- 1 megapixelová IP kamera s HD rozlišením 720p v reálném čase (25 sn./s.)
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Režimy komprese H.264 a MJPEG
- Objektiv: f = 4 mm, 70° Horizontální úhel
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 30 metrů
- Podpora duálního napájení PoE / DC12V

Technické specifikace GD-CI-BC1616T

Kamera

Snímací čip:	1/4" PS CMOS
Rozlišení videa:	1280 x 720
Citlivost barevně:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/3 ~ 1/100, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje

Objektiv

Objektiv :	4 mm
Iris F-číslo:	F2.2
Upevnění objektivu:	M12
Zorné pole:	70°

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitu:	Až 30 m
Vlnová délka IR:	850 nm

Video

Barevně / ČB:	Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
WDR:	72 db (digital wide dynamic range)
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR
Nastavení obrazu:	Sytost, jas, kontrast a ostrost nastavitelná prostřednictvím klientského softwaru nebo webového prohlížeče
Přepínač den / noc:	Automaticky / Dle plánu

Snímková frekvence

1. Stream:	50 Hz: 25 fps (1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720)
2. Stream:	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)

Sít

Funkce:	reset jedním tlačítkem, anti-blikání, srdeční tep, zrcadlo, ochrana heslem, maska ochrany osobních údajů, vodoznak, filtr IP adres
Video komprese:	Hlavní stream: H.264 , H.264+ Dílčí datový stream: H.264, MJPEG
Oblast zájmu:	Podporuje 1 pevně stanovenou oblast
Komprese H.264:	Základní profil / Hlavní profil
Datový tok:	32Kbps ~ 2Mbps
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMpix, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMPix, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), ověřování 802.1X (EAP-MD5), vodoznak, filtr IP adres, WSSE a ověřování ověřování pro ONVIF, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Secure Boot pomocí kontroly softwaru

Rozhraní pro připojení

Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX PoE+ (RJ-45)
------------------	--

Inteligentní funkce

Detekce narušení:	Detekce pohybu
-------------------	----------------

Inteligentní funkce

Zdroj události: Manipulace s videem, odpojení sítě, konflikt IP adresy

Certifikace

Stupeň ochrany: IP67 (IEC 60529-2013)
 Certifikace: Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
 Standardy: ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI

Prostředí instalace


Provozní teplota: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
 Vlhkost vzduchu: méně než 95%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba


Napájecí napětí: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
 Spotřeba energie: Max. 5 W

Mechanické údaje

Montáž: Otáčení: 0° až 360°, náklon: -90° až 90°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 ose
 Rozměry: 172 × 70 × 65 mm
 Hmotnost: 500 g

Príslušenství

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

Rozměry