



Kategorie: Pevná kupole - IP - Kamera

Číslo položky: GD-CI-BC1616V


EAN kód: 4260573060016

ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

Zvýraznění

Aplikace pro chytré telefony



Mobilní aplikace byla vyvinuta s cílem usnadnit operátorům efektivní ovládání a správu videosystémů na dálku, kdykoli. Umožňuje živé sledování obrazu, přehrávání nahraných videodat a příjem vzdálených upozornění.

Essential Line

Mnoho malých a středních systémů lze provozovat bez zvláštních požadavků. V případě incidentu může být záznam videosekvencí dostačující k rekonstrukci událostí na základě zaznamenaných snímků. GRUNDIG Security nabízí širokou škálu standardních aplikací pro splnění těchto požadavků. Patří mezi ně kamery, které poskytují snímky ve vysokém rozlišení bez ohledu na světelné podmínky, a rekordéry, které dokážou ukládat videosekvence na týdny nebo měsíce. Vzhledem k tomu, že se tato praxe z důvodu ochrany soukromí používá jen zřídka, je produktová řada „Essential“ ideální pro splnění základních potřeb s vysokou kvalitou obrazu.

Funkce

- 1 megapixelová IP kamera s HD rozlišením 720p v reálném čase (25 sn./s.)
- Instalace ve dvou osách
- Režimy komprese H.264 a MJPEG
- Objektiv: $f = 4 \text{ mm}$, 74° Horizontální úhel
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 30 metrů
- Podpora duálního napájení PoE / DC12V

Technické specifikace GD-CI-BC1616V

Kamera

Snímací čip:	1/4" PS CMOS
Rozlišení videa:	1280 x 720
Citlivost barevně:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/3 ~ 1/100, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje

Objektiv

Objektiv :	4 mm
Iris F-číslo:	F2.2
Upevnění objektivu:	M12
Zorné pole:	74°

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitu:	Až 30 m
Vlnová délka IR:	850 nm

Video

Barevně / ČB:	Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
WDR:	72 db (digital wide dynamic range)
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR
Nastavení obrazu:	Sytost, jas, kontrast a ostrost nastavitelná prostřednictvím klientského softwaru nebo webového prohlížeče
Přepínač den / noc:	Automaticky / Dle plánu

Snímková frekvence

1. Stream:	50 Hz: 25 fps (1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720)
2. Stream:	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)

Síť

Funkce:	reset jedním tlačítkem, anti-blikání, srdeční tep, zrcadlo, ochrana heslem, maska soukromí, vodoznak
Video komprese:	Hlavní stream: H.264 , H.264+ Dílčí datový stream: H.264, MJPEG
Oblast zájmu:	Podporuje 1 pevně stanovenou oblast
Komprese H.264:	Základní profil / Hlavní profil
Datový tok:	32Kbps ~ 2Mbps
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), ověřování 802.1X (EAP-MD5), vodoznak, filtr IP adres, WSSE a ověřování ověřování pro ONVIF, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Secure Boot pomocí kontroly softwaru

Rozhraní pro připojení

Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX PoE+ (RJ-45)
------------------	--

Inteligentní funkce

Detekce narušení:	Detekce pohybu
-------------------	----------------

Inteligentní funkce

Zdroj události: Manipulace s videem, odpojení sítě, konflikt IP adresy

Certifikace

Stupeň ochrany: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

Certifikace: Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní

Standardy: ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI

Prostředí instalace

Provozní teplota: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)

Vlhkost vzduchu: méně než 95%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)


Spotřeba energie: Max. 5 W

Mechanické údaje

Montáž: Otáčení: 0° až 355°, náklon: 0° až 70°, dvouosé nastavení

Rozměry: Ø 111 × 83 mm

Hmotnost: 500 g

Príslušenství

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AJX03



GD-BR-AMP09



GD-BR-AMW05



GD-BR-ASN01



GD-BR-AWJ02

Rozměry

