



Kategorie: Palubní - IP - Kamera

Číslo položky: GD-CI-BC2615M

EAN kód: 4260573064489

**ESSENTIAL**

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

## Essential Line

Mnoho malých a středních systémů lze provozovat bez zvláštních požadavků. V případě incidentu může být záznam videosekvencí dostačující k rekonstrukci událostí na základě zaznamenaných snímků. GRUNDIG Security nabízí širokou škálu standardních aplikací pro splnění těchto požadavků. Patří mezi ně kamery, které poskytují snímky ve vysokém rozlišení bez ohledu na světelné podmínky, a rekordéry, které dokážou ukládat videosekvence na týdny nebo měsíce. Vzhledem k tomu, že se tato praxe z důvodu ochrany soukromí používá jen zřídka, je produktová řada „Essential“ ideální pro splnění základních potřeb s vysokou kvalitou obrazu.

## Funkce

- 2 megapixelová IP kamera s Full HD rozlišením a streamem 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- Funkce maskování zóny soukromí
- Slot pro paměťovou kartu Micro SD / SDHC pro záznam alarmového obrazu
- Duální video výstup: IP a analogový kompozitní

## Technické specifikace GD-CI-BC2615M

**Monitor**

Úhel záběru:	82° (H) ~ 41° (V)
--------------	-------------------

**Kamera**

Snímací čip:	1/2.8" PS CMOS
Rozlišení videa:	1920 x 1080
Citlivost barevně:	0,01 Lux @ F2.0 (AGC ON)
Citlivost černobíle:	0.001 Lux @ (F2.0, AGC ON)

**Objektiv**

Objektiv :	3,7 mm
Iris F-číslo:	F2.0

**Video**

WDR:	120 dB
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC
Nastavení obrazu:	Režim otáčení, sytost, jas, kontrast, ostrost a vyvážení bílé nastavitelné klientským softwarem nebo webovým prohlížečem
Soukromé zóny:	4 zóny, obdélník

**Audio**

Audio komprese:	G.711, RAW_PCM
Audio datový tok:	8 Kbps, 16 Kbps, 64 Kbps

**Síť**

Počet klientů:	Až 10 současně
Video komprese:	H.264, H.265, MJPEG
Oblast zájmu:	8 pevných oblastí pro každý stream
SD karta:	Vestavěný slot Micro SD, SDHC, SDXC od 32 do 256 GB
Snímková frekvence:	Hlavní stream 50 Hz: 25 snímků za sekundu (1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 snímků za sekundu (1920 x 1080, 1280 x 720) Substream 50 Hz: 25 fps (704 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240) 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240) 3. Stream 50 Hz: 25 fps (640 x 480 352 x 288, 320 x 240) 60 Hz: 30 snímků za sekundu (640 x 480, 352 x 288, 320 x 240)
Síťové protokoly:	TCP/IP, IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, UDP, PPPoE, ARP, SNMP, SSL/TLS

**Rozhraní pro připojení**

Video výstupy:	1x CVBS (1Vpp) , BNC
Audio vstup / výstup:	1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup
Vstup / výstup alarmu:	2, 1
Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

**Inteligentní funkce**

Detekce pohybu:	Zapnuto, Vypnuto, Nastavení oblasti, Citlivost
-----------------	--

**Certifikace**

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI

**Prostředí instalace**

Provozní teplota:	-30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ 131 °F)
-------------------	-----------------------------------

**Prostředí instalace**

Vlhkost vzduchu: méně než 90%, nekondenzující

**Napájení / Spotřeba**Napájecí napětí: 12 VDC  $\pm$ 10%

Spotřeba energie: Max. 3 W

**Mechanické údaje**

Rozměry: 37.6 x 34 x 46.5 mm (1.48 x 1.34 x 1.83 inch)

Hmotnost: 170 g (0.37 lb)

**Balení**

Rozměry balení: 120 x 70 x 100 mm (4.7 x 2.8 x 3.9 inch)

Hmotnost balení: 235 g (0.5 lbs)

**Rozměry**